

Sanayi  r nlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 3339

T.C. - 29.12.2020 Tarihli 31349 Sayılı Resmi Gazete - Bazı Sanayi  r nlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 3339

CUMHURBAŐKANI KARARI

Ekli "Bazı Sanayi  r nlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın y r rl  e konulmasına; [1567 sayılı Kanun](#)un 1 inci, [474 sayılı Kanun](#)un 2 nci, [3283 sayılı Kanun](#)un 2 nci, [4458 sayılı Kanun](#)un 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile [2976 sayılı Kanun](#) h k mleri gere ince karar verilmiŐtir.

28 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDO AN CUMHURBAŐKANI

BAZI SANAYİ  R NLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) [14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile y r rl  e konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar](#)  er evesinde ekli tabloda g mr k tarife pozisyonu (GTP) ve karŐısında tanımı belirtilen eŐyanın ithalatında, 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih d hil) ge erli olmak  zere aynı tabloda g sterilen miktar ve g mr k vergisi oranı ile tarife kontenjanları a ılmıŐtır.

(2) Ekli tablo kapsamında tanımı belirtilen eŐyanın GTP'sinde yapılacak de iŐiklikler tebli  ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) Ekli tablo kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No	GTP	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
1	2710.19.81 veya 2710.19.99.00.98	* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120'den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 °C'de 5.0 cSt veya daha fazla ancak 100 °C'de 13.0 cSt'den daha fazla olmayan, -ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş ve -ağırlıkça %0.03'ten fazla olmayan sülfür içeren, katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilasası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar.	Ton	50.000	0
2	2811.19.80.90.19	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2).	Ton	2.000	0
3	2914.19.90	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum %0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk değerinde, kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu: 0,970 - 0,975 g/cm ³ (20°C).	Ton	1.100	0
4	2915.21	* Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).	Ton	70.000	0
5	2915.32	Vinil Asetat.	Ton	100.000	0
6	2916.12.00.00.13	Butil Akrlat (CAS RN 141-32-2).	Ton	65.000	0
7	2926.10	*55. fasıl ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril (CAS RN 107-13-1).	Ton	120.000	0

8	2931.90.00	*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).	Ton	5.000	0
9	2932.20.90	*Epsilon- Kaprolakton.	Ton	800	0
10	<u>3804.00</u>	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi.	Ton	1.800	0
11	3806.10	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.	Ton	40.000	0
12	3815.90.90	* Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.	Ton	450	0

13	3903.30	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; -gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), -kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527'ye göre belirlenmiş), -220 °C'de 10 kg'nın erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk'dan az olan (ISO 1133'e göre belirlenmiş), -renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; • "L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az, • "a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az, • "b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az, akrilonitril butadien stiren kopolimeri.	Ton	4.000	0
14	3905.30.00	Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin).	Ton	2.000	0
15	3907.20.20	*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Viskozite: 15000-20000 mPas).	Ton	800	0
16	3907.20.20	* (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Viskozite: 15000-20000 mPas).	Ton	7.000	0

17	8414.30.81.90.00	* Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).	Adet	1.000.000	0
18	8507.50.00	*Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler: - voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	185.000	0
19	8507.60.00 veya 8507.80.00	* Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan, -8,4 V'luk ($\pm 0,05$) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm ($\pm 0,1$) olan, -genişliği 45 mm ($\pm 0,1$) olan, -yüksekliği 11 mm ($\pm 0,1$) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	100.000	0
20	8507.60.00	*Lityum-iyon akümülatör: -kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -genişliği 100 mm fazla olmayan, -uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan, -nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	2.500.000	0

21	8507.60.00	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'ü geçmeyen, -uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	138.000	0
22	8529.90.92.00.00 veya <u>9405.40.39.00.00</u>	*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.000	0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.