

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)

T.C. - 04.11.2011 Tarihli 28105 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)

04.11.2011 Tarihli 28105 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.



Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
- b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,
- c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,
- ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları,
- ifade eder.

Yürürlük



MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eşyanın Tanımı	Sınıflandırma (KN kodu)	Gerekçeler
----------------	----------------------------	------------

Ürün, aromatik, ot-benzeri kokusu ve acı, otsu tadı olan; berrak, koyu kahverengi bir sıvıdan oluşur. Hakiki alkol derecesi hacim olarak, %43'tür. Ürün, 32 çeşit şifalı bitki özünün karamel özü, su ve alkol (Hacimce %96 alkol) ile karışımını içerir. Bileşime giren diğer maddeler yanında, aşağıda belirtilen maddeler de, ürünün yapımında kullanılmıştır. - - Zedoary (<i>Radix Zedoariae</i>) - Manna (<i>Manna</i>) - Melek otu kökü (<i>Radix Angelicae</i>) - Carline kökü (<i>Radix Carlinae</i>) - Mir (<i>Myrrha</i>) - Kafur (<i>Camphora</i>) - Safran (<i>Flos Croci</i>) Ambalajlanmasına göre, ürünün küçük miktarlarda (akşam ve sabah bir kaşık; su, çay veya meyve suyu ile karıştırılması mümkündür) alınması tavsiye edilmektedir. 500-ml'lik şişelere konulan ürün, içecek olarak doğrudan tüketilebilir.	2208 90 69	Sınıflandırma, Genel Yorum 30. Fasıl Ek Notu 1 (b), ve 2 2208 90 69 KN kodlarının la belirlenmiştir. Ürün 30. Fasıl içinde tedavide k addedilemez. Etiket, beraberino ve de paket, etkin maddenin(ler) ilgili bilgi içermemektedir. Sade veya bitki bölümlerinin miktar v edilmiştir. 30. Fasıl Ek Notu 1 (b) bu nedenle karşılanmamaktadır Ürün, gıda desteği olma, genel s korunması amacıyla üretilmiş ol dayanma özelliklerini taşıyan, yer alan alkollü içeceklerdendir ilişkin armonize Sistem Açıklam paragraf, madde 16).
---	------------	--

Aşağıdakilerden oluşan, perakende satışa yönelik tuvalet eşyası takımı: - bardak, - sabunluk, - silindir şeklinde diş fırçalık, ve - sıvı sabunluk. Sıvı sabunluk, plastik pompalı seramik hazneden oluşmaktadır. Takımın diğer parçaları da seramikten yapılmıştır. Tüm parçaların tasarımı aynı olup, tuvalet eşyası olarak kullanım içindirler. (Fotoğrafa bakınız) (1)	6912.00.50	Sınıflandırma; Genel Yorum ve 6 ile 6912.00 ve 6912.00 lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Sunulduğu şekliyle tuvalet eşyası 3(b)'de bahsedilen takım tanımı. Eşya, takıma esas niteliğini veren seramiğe göre sınıflandırılmıştır.
--	------------	--

Aşağıdakilerden oluşan eşya: - kılıflı plastik klozet, - hareketli elektromekanik püskürtücü, - elektrotermik cihaz. Ürün; suyu ısıtma, suyu püskürtme ve bölgeyi kurutma gibi birkaç işlevi yerine getirmektedir.	8516.79.70	Sınıflandırma; Genel Yorum 1 ve 6 ile 85.16, 8516.79 ve 85.16 kodlarının lafzına dayanılarak. Ürün, farklı parçalardan oluşan bir parça farklı bir pozisyonda sınıflandırılmaması için sihirli bir değnek olarak 39.22, elektromekanik alet olarak 85.09 ve elektrot 85.16 pozisyonunda). Parçaların hiçbirisi ürüne esas nitelikte değildir. Bu nedenle ürün, Genel Yorum 1 uyarınca 8516 pozisyonunda sınıflandırılabilir (geçerli olabilecek pozisyonların sonuncusu).
--	------------	---

Aşağıdakilerden oluşan cihaz: - AM/FM radyo yayın alıcısı, - 7 kanallı amplifikatör bölümü, - dijital ses işlemcisi, - video dönüştürücü, ve - uzaktan kumanda. Ürün evde işitsel ve görsel eğlence amacıyla kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz farklı kaynaklardan sinyal alabilmektedir (örn. DVD oynatıcı, uydu alıcı, kasetçalar, video kaydedici). Ses sinyalleri deşifre edilip yükseltilmeden önce dijital/analog dönüştürücülere gönderilebilmektedir. Video sinyalleri ses sinyali ile senkronize edilir, ayrıca görüntü kalitesini artırma amacıyla iyileştirilebilirler.	8527 99 00	Sınıflandırma; Genel Yorum 16. Bölümün 3 No.lu Notu i 8527.99 KN kodlarının lafzı belirlenmiştir. Ürün, farklı parçalardan oluşan Bölümün 3 No.lu Notu hükmü ç cihaza esas işlevini sağlayan pa alıcısıdır. Sesin yükseltilmesi ve işlenmesi senkronizasyonu ve iyileştirilme ile kıyaslandığında ikincil işlevdi Sonuç olarak, bu birleşik eşya r olarak 8527.99.00 KN kodu altır
---	------------	---

Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç. Araç bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış şasiden oluşmaktadır. Araç, tarım makinesi veya taşıma amaçlı donanımı olmaksızın sunulur.	8704.23.91	Sınıflandırma; Genel Yorum 87. Fasil'ın 3 no.lu Notu ile 8704.23.91 KN kodlarının la belirlenmiştir. Çeşitli şekillerdeki inşaat malze makinesinin monte edilebildiği (bir ünite teşkil etmeyecek şekil mahalli ile donatılmış motor şas sınıflandırılmaz; 87. Fasilın 3 no uyarınca 87.04 pozisyonu altınd 84.32, 87.04 ve 87.05 pozisyon Notlarına da bakınız
--	------------	--

Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu ve brüt ağırlığı 20 tonu geçen, üç tekerlekli, yeni motorlu araç. Araç bir kabin ile donatılmış/teçhiz edilmiş şasiden oluşmaktadır. Şasiye tarımsal kullanıma yönelik katı madde serpici (çalıştır cihaz) monte edilmiştir. Araç trafiğe açık yollarda da umumi yolda da kullanılabilir.	8705.90.90	Sınıflandırma; Genel Yorum 87.05, 8705.90 ve 8705.90 lafzına dayanılarak belirlenir. Motor şasisine çeşitli şekillerde monte edilebildiği için araç 84.32 alan kendinden hareketli tekerlekli taşıt olarak değerlendirilmez. Bir kabin/şoför mahalli ile donatılmış makine, mütemmim mekanik birim için, araç 87.05 pozisyonunda yer alan motorlu taşıt olarak değerlendirilir. 84.32 ve 87.05 pozisyonlarına ait Notlarına da bakınız.
---	------------	---

Perakende satış için bir araya getirilmiş üç madde şunlardan oluşur: a. Şeffaf plastik yapraktan (tabaka) yapılan tekstil maddesinden sapı olan ve ‘velcro’ kilitli çanta; b. Mukavva kaplı 16 sayfalık hikayeden oluşan, her bir sayfası renkli resmedilmiş çocuk kitabı. c. Kitapta tasvir edilen hikayeye denk gelen kıyafet giymiş, insanı temsil eden oyuncak bebek. Oyuncak bebek tamamen kitaba bağlı değildir. Bu yüzden, kitabı kullanmadan oyuncak bebekle oynanabilir.	4202.22.10 4901.99.00 9503.00.21	Sınıflandırma, Genel Yorumlar ve Notlar’a dayanılarak belirlenmiştir. Bu üç madde Genel Kural 3 (b) 1’de tanımlanan ‘perakende satış için bir araya getirilmiş’ olarak düşünülemez. Çünkü birleştirilmiş bunlar özel bir ihtiyacı karşılamak üzere yürütmeye hizmet etmez. Sınıflandırma KN 42.02, 4202.22.10 pozisyon ve alt pozisyonun lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Bu eşya 95. Fasil içinde sınıflandırılmıştır. Not 1 (d) 42.02, 43.03 pozisyonundaki çantalarını veya diğer taşıyıcıları içerir. Sınıflandırma, KN 4901 pozisyonunun lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Eşya 49.03 pozisyonunun resimlerine göre sınıflandırılır. Çünkü devam eden hikaye yazılmıştır. Basılı metin tarzında sınıflandırılır. Sınıflandırma, KN 95.03 pozisyonunun lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
---	---	--

Tek oyuncu için, LCD ekranlı tuşları olan plastik mahfaza içinde, elle kullanılan, pilli, elektronik cihazlar, Ürün içinde bir milyondan fazla SUDOKU bilmece oyunu ve farklı zorluk seviyeleri vardır. Ekran, her biri 3x3 hücreli olan dokuz kare kutuyu görüntüler. Her sıra, sütun ve 3x3 kutu hücreler 1'den 9'a rakamları sadece bir kez içermek suretiyle her kutu doldurulmalıdır. Cihazın, oynanan oyun üzerinde harcanan zamanı gösteren zaman göstergesi vardır.	9504.90.90	Sınıflandırma Genel Yorumu ve KN 95.04, 9504.90 ile 9504.90.90 ve alt pozisyonların lafzına belirlenmiştir. Ürün sadece tek oyuncu içindir. yeteneklerini harekete geçiren bir göstergesi vardır. Fiziksel özelliğinden (elektronik yarışmacı unsuru (mesela yapay yarışan) yüzünden, yapboz veya pozisyonundaki oyuncaklardan Bu yüzden, ürün pozisyon 95.04 olarak sınıflandırılacaktır.
---	------------	--

Fındık ve şeker karışımından oluşan küçük parçalar halinde fındık müstahzarı (ağırlıkça %)	2008 19 19	Sınıflandırma; Genel Yorum göre, 2008, 2008.19 ve 20 pozisyonlarının lafzına dayalı belirlenmiştir.				
<table><tr><td>Fındık içi</td><td>40</td></tr><tr><td>Şeker ilavesi</td><td>60</td></tr></table>	Fındık içi	40	Şeker ilavesi	60		Bu ürün 17.Fasılda sınıflandırılmı şeker karışımından oluşan tatlı müstahzarıdır. (AS İzahnamesi 17 paragraf (b)) Kendi başına şekerli tatlı olarak amaçlanmadığı ve pazarlanmadığı pozisyonu bu şekerlendirilmiş fındık düşünülmez. (AS İzahnamesi 17 açıklama notları, 1 nci paragraf) Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş korunup hazırlandığından 20.Fasıl 20'nin 1 (a) notu ve KN izahnam 2008.19.99 açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışımı işlemleri görmesi sebebiyle bu ürün pozisyonunda sınıflandırılmıştır. 2008.11.10 ila 2008.19.99 açıklama notları)
Fındık içi	40					
Şeker ilavesi	60					
Fındık içleri 20-25 dakika 140 °C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak 15-17 dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve 12-15 dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar soğutulur ve 1 ile 4 mm boyutlarda parçacıklar halinde kıyılır. Toptan satış için en az 10 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 2 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir.						

Fındık ve şeker karışımından oluşan öğütülmüş şekilde fındık müstahzarı (ağırlıkça %) <table><tr><td>Fındık içi</td><td>40</td></tr><tr><td>Şeker ilavesi</td><td>60</td></tr></table> Fındık içleri 20-25 dakika 140 °C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak 15-17 dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve 12-15 dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar 20-30 mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Toptan satış için en az 12,5 kg kutularda paketlenir. Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır. 3 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir.	Fındık içi	40	Şeker ilavesi	60	2008.19.19	Sınıflandırma; Genel Yorum 6'ya göre, CN 20.08, 2008. 2008.19.19'un lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Bu ürün Fası 17'de sınıflandırılır ve şeker karışımından oluşan ta müstahzarıdır. (AS Açıklama notu paragraf (b)) Eşya sırf muayyen tarzdeki şekle dönüştürülmeyen yarı-mamul ü pozisyonu bu müstahzara uygulan notları 17.04 pozisyonu birinci p ila 1704.90.99 KN açıklama notl Bu ürün 8.Fasılda belirlenmemiş korunup hazırlandığından 20.Fa 20'nin 1 (a) notu ve KN izahnam 2008.19.99 açıklama notları) Fındık içlerinin şeker ile karışım işlemi görmesi sebebiyle bu ürü pozisyonunda sınıflandırılmıştır. 2008.11.10 ila 2008.19.99 açıkl
Fındık içi	40					
Şeker ilavesi	60					

Fındık ve şeker karışımından oluşan hamur şekilde fındık müstahzarı (ağırlıkça %)	2008 19 19	Sınıflandırma; Genel Yorum 6'ya göre, CN 20.08, 2008. 2008.19.19'un lafzına dayalı olarak belirlenmiştir.
Fındık içi 40 Şeker ilavesi 60		
Fındık içleri 20-25 dakika 140 °C de kavrulur. Aynı sıcaklıkta şeker ayrı olarak 15-17 dakika kavrulur. Kavrulmuş şeker ve fındık içi karıştırılır ve 12-15 dakika birlikte kavrulur. Bu müstahzar 20-30 mikron boyutlarda öğütülmeden önce 1 ila 4 mm parçacıklar halinde soğutulur ve kıyılır. Bu öğütülmüş müstahzar, homojen hamur şekli alana kadar karıştırılır. Toptan satış için en az 20 kg kutularda paketlenir.		Bu ürün Fasil 17'de sınıflandırılır ve şeker karışımından oluşan ta müstahzarıdır. (AS Açıklama not paragraf (b)) Eşya sırf muayyen tarzdaki şeker dönüştürülmeyen yarı-mamul ü pozisyonu bu müstahzara uygulan notları 17.04 pozisyonu birinci p ila 1704.90.99 KN açıklama notları
Bu müstahzar ara mamuldür, doğrudan tüketim için değildir. Fakat çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde kullanılır.		Bu ürün 8.Fasıl da belirlenmemiş korunup hazırlandığından 20.Fa 20'nin 1 (a) notu ve KN izahnam 2008.19.99 açıklama notları)
4 Nolu Fotoğraf sadece bilgi içindir.		Fındık içlerinin şeker ile karışımı işlemi görmesi sebebiyle bu ürün pozisyonunda sınıflandırılmıştır. 2008.11.10 ila 2008.19.99 açıklama notları

Jelatin kapsülleri formundaki preparatlar. Her kapsül aşağıdakileri içerir: Koenzim Q10: 30 mg Soya yağı: 178 mg Soya lesitin: 6,3 mg Hindistan cevizi yağı: 15,1 mg Balmumu: 15,1 mg Hurma yağı: 45,5 mg Preparatlarda bulunan yağ ve mum/parafin, taşıyıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Ürün perakende satışa yöneliktir. Spesifikasyonlarına göre, Koenzim Q10 antioksidan özellik gösterir ve dolaşım sistemi bozukluklarında yardımcı olarak kullanılır.	2106.90.92	Sınıflandırma Genel Yorumu 30. Fasıl notu 1 (a) ile 21.06 2106.90.92 KN kodlarının la belirlenmiştir. Ürün 1517 pozisyonunda sınıfla üründe bulunan yağ ve mum/pa veya dolgu olma işlevi vardır. Ü sınıflandırması Koenzim Q10 ta preparattaki oranı, bitkisel yağla daha yüksektir. Ürün 30. Fasıl'da sınıflandırılma Koenzime Q10'un tavsiye edilen veya koruyucu kullanım için yet Ürün, 21.06 pozisyonunda gıda sınıflandırılmıştır.
---	------------	---

Perakende satış için pipetler içine yerleştirilmiş alkol çözeltileri şeklinde müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir: - fipronil (ISO) 10 g - bütillenmiş hidroksianisol 0.02 g (BHA, E 320) - bütillenmiş hidroksitoluen 0,01 g (BHT, E 321) -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Pire, sakırğa, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek)	3808.91.90	Sınıflandırma; Genel Yorum 6. Maddelerine dayanılarak ve 3808.91.90 alt pozisyon dayanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, 38.08 ve 3808.91 ila 3808.91.90 pozisyonlarına bakınız Pozisyon 30.04 kapsamında, müstahzarın koruyucu etkiye sahip değildir.
---	------------	--

Perakende satış için sprey (püskürteç, pompa) içine yerleştirilmiş bir alkol çözeltisi şeklinde olan müstahzar. Bileşim aşağıdaki gibidir -fipronil (ISO) 0,25 g, -Yardımcı madde q.s.p. 100 ml Pire, sakırga, bit gibi parazitlere karşı böcek öldürücü özellik gösteren madde içeren bu müstahzar evcil hayvanlarda haricen kullanılır. (kedi, köpek)	3808.91.90	Sınıflandırma; Genel Yorum 6. Maddelerine dayanılarak ve 3808.91.90 alt pozisyon dayanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, 38.08 ve 3808.91 ila 3808.99 pozisyonlarına bakınız Pozisyon 30.04 kapsamında, müstahzarın koruyucu etkiye sahip olmadığından pozisyon 30.04'e sınıflandırılmaz. Bu müstahzar, hayvanlar için yem katkı maddesi olarak kullanıldığından 33.07 pozisyonuna sınıflandırılmaz.
---	------------	---

Bedeni kalçalara/kasıklara kadar kapayan; kendinden renkli, kauçuk iplik içermeyen sentetik liflerden örülmüş kumaştan (%80 poliamid ve %20 elastan) hafif bir kadın giysisi. Giysi; yaka ile kol ve bacak oyuk(luk)larına dikilerek eklenmiş vulkanize kauçuktan (4008 pozisyonu) 8 mm genişliğinde şeritler ile donatılmıştır. Giysi balenli sütyen şeklinde göğüs kısmına, astarlı ağa, ayarlanabilir askılara ve derin kesilmiş bacak oyuk(luk)larına sahiptir (yüzme kıyafetleri). (5 no.lu fotoğrafa bakınız)	6112.41.90	Sınıflandırma Genel Yorumu 61.12, 6112.41 ve 6112.41 lafzına dayanılarak belirlenir. Kauçuk; giysinin kumaşında bulunmuş ve eklenmiş olduğu için, bu giysi 6112.41 pozisyonunda sınıflandırılmaz (6112.41 kauçuk iplik içeren sentetik liflerden yapılmış kız çocuğu yüzme kıyafetleri). Giysinin genel görünümü; kesim ve şekli dikkate alındığında; bu giysi serim kadim ve kız çocuğu yüzme kıyafetleri sınıflandırma kurallarını karşılar (KN kodu — diğerleri)
--	------------	--

Dolgu malzemesi ile dikilme sureti ile birleştirilen iki kat dokuma malzemesinden (%100 pamuk) oluşan doldurulmuş tekstil eşyası. Bu eşya dikme sureti ile birleştirilmiş olup şu özellikleri taşımaktadır: Eşya yaklaşık 90 cm uzunluğundadır ve kapalı bir yakası vardır. Ön tarafında, yaklaşık 68 cm uzunluğunda bir fermuarı bulunan açılma yeri vardır. Beli elastik bantlıdır. (Bel kısmında sıkmaya yarayan elastik bir bant/bağ bulunmaktadır) Üst kısmı kol delikli/kolsuz olup, yanları ve alt tarafı tamamen kapalıdır. Üst kısmın kesimi giysiye beden şeklini vermektedir. (Çocuk tulumu). (6 no.lu fotoğrafa bakınız)	6211 42 90	Sınıflandırma; Genel Yorum 11. Bölümün 7 no.lu Notu, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 kodlarının lafzına dayanılarak 62 Fasılların 4 a) Notuna göre; bu eşya, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 kodlarına göre geçen küçük çocuklar için tasarlanmamış giysisi olarak değerlendirilmez, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonundaki sınıflandırmanın uygulanmasıyla Kolsuz/kol delikli veya kollu bebek tulumu olarak değerlendirildiği 6111 pozisyonuna göre Açıklama Notları dikkate alındığında, bu eşya, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonları ile aynı mantıkla tasarlanmamış giysiye (örneğin, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 gibi kesilmiş) ve sadece bunun için değerlendirme konusu eşyanın 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonlarında değerlendirilmesi gerekmektedir. Eşya üst kısmının kesimi sebebiyle 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonları ile aynı mantıkla tasarlanmamış eşyası ya da benzer malzeme eşyası olarak değerlendirilmelidir. 11. Bölümde yer alan giysi olarak değerlendirilmez, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonundaki sınıflandırma ile tutulur. Giysileri kapsayan fasıllarda bu eşya, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonlarında spesifik bir başlık bulunmadığından, 62.11, 6211.42 ve 6211.43 pozisyonlarında 'giysi' olarak sınıflandırılmalıdır.
---	------------	--

Motorlu araçlarda kullanım için dokuma malzemeden döşeme eşyası. Motorlu taşıtların koltuklarına konulmak üzere tasarlanmış olup, çok katlı malzemeden oluşmaktadır, dış tabaka dokuma malzemeden (pamuk), orta tabaka dolgu görevi gören dokuma olmayan bir malzemeden yapılmıştır. (koltuk kılıfı) (7 no.lu fotoğrafa bakınız)	6304.92.00	Sınıflandırma; Genel Yorum 63.04 ve 6304.92.00 KN kodları temel alınarak belirlenmiştir. Motorlu araçlarda kullanılan dokuma döşeme eşyasının yer aldığı 6304.92.00 Armonize Sistem açıklama notlarına bakınız. Bu eşya araç koltuğunun bir parçasıdır, aksesuarıdır, bu nedenle 94.01 ile sınıflandırılmaz. 94.01, Parçaları ve aksesuarları açıklama notlarına da bakınız. Bu eşya motorlu araçlarda kullanılan döşeme eşyası olarak değerlendirilir. Bu eşya motorlu araçlarda kullanılmak üzere tasarlandığı için yatak takımı eşyası olarak değerlendirilmez. Bu eşya motorlu araçlarda kullanılan döşeme eşyası olarak değerlendirilir. 94.04 pozisyonundaki sınıflandırma koduna bakınız.
---	------------	---

Kapitoneli, dikdörtgen biçiminde, yaklaşık 260X240 cm ebatında, 3 katmandan oluşan, iki dış katmanı dokuma pamuk kumaştan, orta katmanı ise iç kısma yerleştirilmiş sentetik dolgudan oluşan eşya. Üst katmanında yaklaşık 30 cm genişliğinde zıt renklerden oluşan dikme bordür vardır. Katmanlar dekoratif dikişlerle birbirine tutturulmuştur. (8 nolu Fotoğrafa bakınız)	9404 90 90	Sınıflandırma; Genel Yorum 11.Bölüm Not 1 (s) ile 9404 90 90 pozisyon/alt pozisyon dayanılarak belirlenmiştir. İç her hangi bir malzeme ile dolmuş benzeri mobilya eşyaları 9404 p sınıflandırılır. Ayrıca Armonize s 9404 pozisyonu (B) Paragrafına yatak örtülerinden bahseden B(bakınız. 6304 pozisyonundaki sınıflandırma Fasılda yer alan yatak ile ilgili e kapsamadığından göz ardı edilir bakınız.). Ayrıca 6304 pozisyonu 9404 pozisyonuna ait eşyaları d Armonize sistem 6304 pozisyon 2. Paragrafına bakınız.) Bu nedenle eşya, KN 9404 90 9 sınıflandırılır.
---	------------	--

Geniřlięi 5 mm'den az olan polipropilen řeritlerden dokuma kumařtan yapılmıř ve yaklařık 54,5x74x25 cm ebatında, iki uzun kenarına dikilmiř, her biri řantanın tabanına kadar uzanan, aynı malzemededen yapılmıř iki saęlam sapı bulunan řanta. Řantanın her iki yüzeyi de gözle görölür řekilde plastik bir tabaka ile kaplıdır, ięerisinde bölmeler yoktur ve üstten bir fermuar ile kapatılır. Kenarları üstten dikilmiř bantlar ile saęlamlařtırılmıřtır. (alıřveriř řantasına benzer kap (container)) (9 nolu Fotoęrafa bakınız)	4202.92.19	Sınıflandırma; Genel Yorum 39. Fasıll - Not 2 (m), 42. Fa 4202, 4202 92 ve 4202 92 pozisyonu lafzına dayanılarak Küboid řekli alıřveriř řantaları i saęlamlařtırılmıř sapları taşıyan řekilde yerleřtirilmiř olduęunda fermuar ve saęlamlařtırılmıř ke saplar (saęlamlařtırma amacıyla yüzeyleri boyunca uzanan) uzun mümkün kıldıęından; řanta, "alı benzeyen kap"ın nesnel vasıfları Alıřveriř řantasına benzer kapla yer alır. (Ayrıca, bu pozisyonun anılan eřyayı ve benzer kapları Armonize Sistem (AS) İzahname açıklama notları ilk paragrafına Yukarıda bahsedilen özellikleri n olan eřya, genellikle paketleme eřyanın taşınması amacıyla kull deęildir, bu nedenle, 39. Fasıll - 3923 pozisyonundaki sınıflandır (Ayrıca AS İzahnamesi 3923 poz notları ilk paragraf (a) bendi ve bakınız.) Eřyanın dıř yüzeyi çıplak gözle ile kaplanmış olduęundan, dıř y kaplamadan eřya olarak sınıflan Not 1'e bakınız.) Sonuç olarak eřya 4202 92 19 k sınıflandırılır.
---	------------	--

Yoğunlaştırılmış ışık atımı teknolojisi (IPL) ile çalışan, 34,5 (yükseklik) X 30,5 (genişlik) X 50,5 (derinlik) cm ebatında, 25 kg ağırlığında, epilasyon ve cilt tedavi cihazı. Cihaz, epilasyon ve kozmetik gençleştirmeden, yaşlılık lekelerini, düzgün olmayan pigmentasyonu ve genişlemiş/deforme olmuş kılcal damarları yok etmeye varan bir cilt tedavisi için tasarlanmıştır. Güzellik merkezlerinde kullanılır. Cihaz, soğutma amaçlı; epilasyonda ya da cilt bakımı sürecinde rolü olmayan bir elektrik motoru içerir.	8543.70.90	Sınıflandırma; Genel Yorum 8543, 8543 70, 8543 70 90 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Bahis konusu epilasyon işlemi, bir elektrik motoru gerektiren ve kökten alan işlem gibi olmadığı pozisyonundaki kendinden elektrik cihazı gibi sınıflandırılmaz. (AS İ pozisyonuna bakınız). Cihaz, herhangi bir medikal tedavi ve profesyonel olarak kullanılmadığı pozisyonundaki medikal aletler değildir (AS İzahnamesi 9018 po Cihaz, 8543 pozisyonunda sınıflandırılmış özgün bir işlevi mevcuttur ve 8543 pozisyona ait olmayan elektrikli
---	------------	--

İki yüzeyi dokuma kumaş ile kaplanmış, özel bir şekil verilmiş iki adet yumuşak dokulu plastik kuptan oluşan eşya. Kupların oval şekillerini güçlendirmek için kenarlarına dokuma bantlar dikilmiş. Kuplar, mıknatıslı metal bir kopça ile birbirine tutturulmuş. Her bir kupun içi bir plastik film tarafından korunan bir yapıştırıcı madde ile kaplanmıştır. Plastik filmin çıkarılmasının ardından, yapıştırıcı madde kupların cilde endirekt teması sonucu göğüslere yapışmasını sağlar. Ürün ten üzerine giymek için tasarlanmıştır. (sütyen) (10 nolu Fotoğrafa bakınız)	6212.10.90	Sınıflandırma, Genel Yorumlar 59. Fasılın 2(a)(5) notu, 61. Fasılın 2(a)(5) notu, 5903, 6212, 6212 10, 6212 10 00 pozisyonlarının/alt pozisyonlarının notlarına göre yapılmıştır. Gözenekli plastik kupların her iki yüzeyi dokuma kumaşla kaplanmış olduğundan 6212.10.90 pozisyonundaki anlamın esas karakterini oluşturduğundan 6212.10.90 esas karakterini oluşturduğundan 6212.10.90 esas unsur olarak kabul edilir. AS İzahnamesi 39. Fasıl, Genel, “Pozisyonların Kombinasyonları”, (d) ve 7. paragrafa göre değerlendirilir. Bu yüzden eşya 11. bölüm tekstenin 20 alt pozisyonundaki türden plaj eşyası değildir. Eşya; özel olarak verilmiş oval şekilli plastikten, kenarları sağlamlaştırılmış mıknatıslı metal kopçaları ile sütyen sahiptir. Klasik olarak vücudun altına bantlar yerine, bu eşya kuplarının vücuda yapışır. Gözenekli plastik sayesinde, göğüslerin altına tutturularak göğüsleri destekleyerek yukarı doğru giyilirken kupların üst kısmı deriye değince yukarıdan göğüslerin ve böylece göğüsler desteklenir. Bu nedenle eşya, AS İzahnamesi 6212.10.90 paragrafa konu edilen “vücut dışı tasarlanmış giyim eşyasındandır” diğer sütyenler gibi, ten üzerine tasarlanmıştır. Eşya 6212 pozisyonunda sütyen olarak değerlendirilir çünkü bu pozisyon tüm sütyenleri kapsar (ayrıca AS İzahnamesi 6212 pozisyonuna göre değerlendirilir).
--	-------------------	---

Bitkisel madde (deniz çimi) iplerinden örülmüş, yaklaşık 4 m x 30 m ebadında eşya. Atkı; esasen yastık doldurmakta kullanılan türden bir bitkisel maddenin (deniz çimi) birbirine dolanıp burulmasıyla elde edilmiş iki adet ipten oluşur. Çözücü; bitkisel maddenin (deniz çimi lifi) doğal dokuma lifinin burulmasıyla elde edilmiş tek bir ipten oluşur (ip ölçüsü 20000 desiteksten fazladır). Eşya, gözenekli kauçuktan bir sırtta sahiptir. (deniz çiminden zemin kaplaması) (11 nolu Fotoğrafa bakınız) Fotoğraflar eşyadan kesilip çıkarılan bir bölümü göstermektedir.	4601.94.10	Sınıflandırma, Genel Yorum ve 6, 46. Fasil Not (1), 57. Bölüm Not 3 (A) (e) ile 4601.94 10 pozisyon/alt pozisyon dayanılarak belirlenmiştir. Eşya 3 farklı maddeden oluşur: 1)1404 pozisyonunda yer alan bitkisel maddenin (AS İzahname açıklama notları (D), ilk paragraf bir tür deniz çimi olan “eelgrass” bulunan (4)’e bakınız) ikişerli olarak burulmasıyla elde edilmiş iki adet bitkisel maddelere, sıkıştırılmak burulup birleştirilerek, 4601 pozisyonuna örülmeye elverişli maddeden m benzeyen (bak. AS İzahnamesi 4 (b)) bir sicim/kordon şekli verilmiştir. Fasil Not 1 anlamında “örgü eşya edilmesine neden olacak “örülm duruma” getirilmiştir. 2) Bitkisel maddenin doğal dokuma başına burulmasıyla elde edilmiş burularak (döndürülerek) birleştirilmiştir. İzahnamesi, 11. Bölüm, Genel, (bakınız). Bu “bükülmüş lif iplikle 3(A)(e) anlamında, 5607 pozisyon “sicim/kordon” olarak muamele burulmuş ip ölçüsü 20 000 desitek (ayrıca, AS İzahnamesi 11. Bölüm yer alan Tablo 1 (diğer bitkisel l bükülmüş ip ve kordon arasında İzahnamesi 5308 pozisyonu (A) AS İzahnamesi 5607 pozisyonu paragrafa bakınız).
--	-------------------	--

‘Radyo Alıcı Modülü’ olarak adlandırılan, motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlarla birleştirilmek üzere tasarlanmış; güç kaynağı ünitesi, sinyal işlemcileri, ses amplifikatörleri ve kanal hafıza devreleri gibi diğer bileşenlerle mücehhez eşya. Modül, radyo frekans kesici, orta derece frekans kesici ve AM/FM çözüm devrelerinden oluşur. Modül, radyo frekanslarını izole eder ve başka bir işleme gerek duymadan ses sinyallerini çözer.	8527.29.00	Sınıflandırma; Genel Yorum ve 6 ile 8527 ve 8527 29 00 pozisyonunun lafzına dayanan belirlenmiştir. Modül, radyo yayınlarını almak ve tüm bileşenlere (bir radyo frekans derece frekans kesici ve AM/FM) sahip olduğundan, Genel Kural 2 pozisyonundaki tamamlanmış yetersiz gerekli tüm özelliklerine sahip olduğu Modül, bu nedenle bu pozisyonunda Yine bu nedenle tek başına veya pozisyonuna ait bir cihazla kullanılarak 8529 pozisyonunda sınıflandırılır. Modül böylece 8527 pozisyonunda kaynağı olmaksızın çalışamayan kullanılan türde bir radyo yayını sınıflandırılır.
--	------------	---

Çeşitli kaynaklardan (örneğin, televizyon uydu alıcısı, otomatik veri işlem makineleri, video kayıt kameraları), veri alabilir yetenekte, çeşitli biçimlerdeki ses ve görüntülerin kaydı ve yeniden oluşturulması için dijital bir cihaz, bağlantı kablosu, bir CD-ROM, bir kullanım kılavuzu ve bir tornavida gibi çeşitli parçalardan oluşan set. Cihaz, mikroişlemcinin de dahil olduğu aktif ve pasif parçalı, baskılı bir devre kartını (ses ve video kaydı ve yeniden oluşturulması için gerekli) içerir. Aşağıda belirtilen ara yüzlerle donatılmıştır; -bir USB bağlantı noktası -VGA ve - Ses ve video bağlantı noktaları. Ayrıca kontrol düğmeleri (güç, oynat, duraklat, ses) ve uzaktan kumanda için bir kızıl ötesi alıcı ile donatılmıştır. Cihaz, bir hard disk ile birleştirilmek üzere tasarlanmıştır.	8521.90.00	Sınıflandırma, Genel Yorum 3(b) ve 6, 16. Bölümün 1. E 8521 90 00 pozisyon/alt po yapılmıştır. Cihaz, 8521 pozisyonundaki özel gerekli tüm elektroniğe sahip ol bileşenler hard disk olmadığında görüntülerin kaydı ve kaydedile tekrar verilmesi özelliğini haiz o Kural 2(a)'nın ışığında, cihazın 8 tamamlanmış ya da bitmiş ürün sahip olduğu düşünülür. Bu itib disk ile bütünleşik olmaması on ya da bitmiş ürün olarak sınıflan engellemez. Bu nedenlerle eşya, 8521 pozis aksamı olarak 8522 pozisyonun Buna göre cihaz 8521 pozisyon kaydetmeye ve kaydedilen görü mahsus cihaz olarak sınıflandırıl Tornavida da, 16. Bölümün 1. E "makinenin montajı veya bakım kapsamında, cihazla aynı pozisyon
--	------------	---

Gözlük/göz bandı şeklinde yumuşak plastikten aşağıdaki tertipte, renklendirilmiş akışkan bir solüsyon içeren eşya (% yoğunluğuna göre): - Su 40 - Propilen glikol 60 Bu ürün buzdolabında soğutulup yüze uygulandığında baş ağrısını hafifletmek için tasarlanmıştır.	3824.90.97	Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 3824, 3824 90, 3824 90 97 pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Eşya içinde bulunan solüsyon soğutma amaçlı kullanılır ve eşyaya temel özelliklerini 3824 pozisyonunda sınıflandırılmasına göre belirler. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi temel bir özelliği yoktur.
Mayo veya sutyenlerin kuplarına yerleştirmek için yapılmış su ve yağ karışımı içeren, plastik yapraklardan oluşan torba.	3926.20.00	Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 6 ile 3926, 3926 20 00 pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Eşya mayo veya sutyenlerin kuplarına yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi temel pozisyonu anlamında 3926 20 00 pozisyonunda sınıflandırılacak giyim eşyası olarak değerlendirilmelidir.
Adi buğday tohumları içeren, kuşak şeklinde, mikrodalga aracılığıyla ısıtılarak bel ağrılarını hafifletmek için kullanılan dokuma kumaş eşya.	1001.90.99	Sınıflandırma; Tarifenin Yorum Kurallardan 1, 3(b) ve 6 ile 1001 90 99 pozisyonlarının lafzına göre yapılmıştır. Kuşaktaki adi buğday depolanması için kullanılır ve eşyaya 1001 pozisyonunda sınıflandırılması için temel niteliklerini belirler. Ürünün 30. faslın içerdiği gibi temel koruyucu bir özelliği yoktur.

Aşağıdaki bileşimleri içeren ürün (% ağırlığına göre): - etil alkol 90,0 üzeri - su 7,4'den daha az - etilen glikol 1,3 - butanon 1,3 Ürün 1 ve 3 litrelik şişelerde ve yaklaşık 100 litrelik kaplarda paketlenmiştir. Paketlenme durumuna göre ürün, direkt veya antifriz ya da çözdürme sıvısı olarak su ile seyreltilerek kullanılır.	2207.20.00	Sınıflandırma; tarifenin Yorum Kurallardan 1 ve 6 ile 2207.20.00 pozisyonlarının/alt pozisyonlarının göre yapılmıştır. Özellikle butanon ilavesi ve daha etilen glikol ilavesi, ürünü, endüstriyel değil ama insan tüketimi için elverişli oranda etilen glikol ürüne, 3820 pozisyonu veya çözdürme sıvısı özelliği. Bu nedenle ürün 2207 20 00 alt pozisyonunda denature etil alkol olarak sınıflandırılır.
Fırınlanmış tahıl ürünleri formunda gıda müstahzarı. Buğday taneleri buğulanır, ayıklanır, kıyılır ve soğutulur. Ardından ürün ince tutamlar halinde sıkıştırılır, kafes şekline getirilir, yastık şeklinde parçalar halinde kesilir. Nihai ürüne vitamin ve bazen de şekerli bir karışım eklenir. Preparat, tahıl bazlı kahvaltı yiyeceği olarak pazarlanır.	1904.10.90	Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1904, 1904 10, 1904 10 90 pozisyonlarının lafzına göre yapılır. Ürün fırınlanmış tahıl ürünlerindeki izahnamesi 1904 pozisyonu ayrı olarak elde edilen ürünleri de içerir (AS 1904 pozisyonu, (A), birinci ve ikinci pozisyonlar).

Boyutları 15x15x0,6 cm olan fotorezist ve kromla kaplanmış kuvars levhadan oluşan eşya. (‘fotomaske boş levhası’ olarak adlandırılır) Eşya, ışığa tutulmak suretiyle tab edilerek, yarı iletken aygıtların yapımında kullanılan fotomaske haline getirilir.	3701.99.00	Sınıflandırma Genel Yorumu 6 ile 3701, 3701 99 00 pozisyonlarının lafzına göre Ürün, ışığa duyarlı materyal ile tab edilmiş fotografik tabakası olduğu için 3701 99 00 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır. (ayrıca AS İzahı 3701 99 00 pozisyonu)
Boyutları 15x15x0,6 cm olan kromla kaplanmış; üzerinde ışığa tutularak tab edilen fotografik tabakalarla (fotomaske olarak adlandırılan) aynı şekilde üretilmiş dairesel diyagram kalıpları bulunan kuvars tabakadan oluşan eşya. Ürün, levhalar üzerine devre diyagramların fotografik transferi için kullanılan yarı iletken levhaların üretimi için kullanılır.	3705.90.90	Sınıflandırma, Genel Yorumu 6 ve 6 ya göre, 37. Fasılın 2. Bölümü 90 ve 3705 90 90 pozisyonunun lafzına göre belirlenmiştir. 8486 pozisyonu sınıflandırmada kullanılmamıştır çünkü “fotomaske”, yarı iletken devre levhaların üretiminde kullanılan tamamlayıcı bir parça olmayıp, yarı iletken, bağımsız olarak kullanılabilen bir parçadır. Ürün, ışığa tutularak tab edilmiş fotografik görüntünün silikon devre levhaya transferi için yarayan bir fotografik tabaka olduğu için 3705 90 90 pozisyonunda sınıflandırılır

Odada bulunan doğal ışık miktarının arttırması için dizayn edilen alet; prizmatik kubbeli lensler, ışık yayıcı lensler ve tüpler sisteminden oluşur. Alet bünyesinde bulundurduğu yansıtıcı sistem aracılığıyla çatıdaki kubbe üzerinden ışığı yakalar ve odanın tavanına transfer eder.	9013.80.90	Sınıflandırma, Genel Yorumlar 9013, 9013 80 ve 9013 80 9405 pozisyonlarının lafzına göre 9405 pozisyonu altında lamba v üitesi olarak sınıflandırma düşü ışık üreten değil optik araçlar v yakalayıp ileten ve dağıtan özel Bu durumda eşya, optik bir cihaz pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Tuzla karıştırılarak üç yılı aşkın süre fermente edilmiş biber tohumlarından, biber sosu olarak hazırlanmış akışkan ürün. Ürüne fermantasyondan sonra sirke ilave edilir. Ürünün başka çeşitleri mevcuttur; yeşilbiber sosu gibi.	2103.90.90	Sınıflandırma, Genel Yorumlar 2103, 210390 ve 2103 90 9 pozisyonlarının lafzına göre Tuzla karıştırma, fermantasyon üretim işlemi olarak 9. Bölüm N işlemi olarak nitelendirilir. Dolay bölümdeki eşyanın artık esas ka Ürün oluşumu ve kullanım şekli pozisyonu altında sınıflandırılır. Sistem Açıklama Notları 2103 p paragraf, son cümleye bakınız.

Belirli bir cep telefonunun birebir kopyası (maket). Ürün genel olarak plastikten yapılmış. Herhangi bir elektronik bileşeni yok. Ürünün boyutları, dizaynı ve ağırlığı özgün modelin özellikleriyle aynı. Ürün gerçek tuşlara basıyormuş hissi veren tuşlarla donatılmış.	3926.90.97	Sınıflandırma Genel Yorumu 3926, 3926 90 ve 3926 90 pozisyonlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Ürün yapısı ve cep telefonu fonksiyonunun olmaması nedeniyle 8517 pozisyonuna bırakılmıştır. Ürün belirli bir cep telefonunun kopyası olmasına ve cep telefonu hissi vermesine rağmen söz konusu ürün herhangi bir özelliğini göstermemiştir. Özgün cep telefonunun neye benzediğinden 9023 pozisyonu hariçtir. Ürün yapıldığı madde olan plastikten sınıflandırılmıştır.
Dış kullanım için tasarlanmış 185cm x 66cm x 3.8cm boyutlarında kendiliğinden şişebilen yatak. Eşyanın dış yüzeyi sentetik iplerden dokunmuş kumaştan oluşurken iç yüzeyi plastikten kaplanmıştır. Eşya yaklaşık 3.5 cm kalınlığında açık hücreli bir poliüretan sünger tabakası içermektedir. Eşyanın dış yüzeyi diğer eşyaların (örneğin uyku tulumu) kaymasını önlemeye yöneliktir ve uzun ömürlüdür ve kir, nem ve delinmeye karşı dayanıklıdır. Eşyanın, açıldığında havanın içe doğru kapandığında dışa doğru gitmesini sağlayan bir valfi mevcuttur.	6306.40.00	Sınıflandırma Genel Yorumu maddelerine, 6306 ve 6306 40 pozisyonlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Kaydırmazlık, kire dayanıklılık ve diğer nesnel özellikleri ve dış kullanım sebebiyle ürün bir kamp eşyasıdır. Eşya havalı yatak olduğundan 94. fasıl 1(a) nolu nota bakınız. Ürün 6306 40 00 alt pozisyonuna olarak dokumaya elverişli malzemeden havalı yatak olarak sınıflandırılmıştır.

İnsan taşımacılığı için dizayn edilmiş katamaran tipi tekne. Yaklaşık 49 metre uzunluğunda ve azami 34 mil (saatte yaklaşık 63 km.) hıza sahiptir. 600 yolcuya kadar taşıyabilir. Nehirlerde, körfezlerde veya kıyı sularında çalışmak için dizayn edilmiş. Fakat yolcu olmadan denizde de yüzebilecek şekilde inşa edilmiş. Yolcuları kıyıdan 20 deniz milinden (yaklaşık 37 km.) açıkta taşımak için uygun değildir.	8901.10.90	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 8901, 8901 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Katamaran nehirlerde, körfezlerde yolcu taşımak için dizayn edilmiş belli bir mesafenin ötesine yolcu taşıyamaz. Sonuç olarak ürün açıkta taşımak için uygun değildir. (89. fasıl 1)
Bir futbol sahasının elyaf levha üzerine ağırlıklı olarak plastikten yapılmış küçültülmüş boyutlu model kopyası. Hiçbir hareketli parçası yok.	9503.00.95	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 9503 00 ve 9503 00 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Ürün sergileme amaçlı tasarlanmıştır. Ürün 9503 pozisyonunda eğlence amaçlı boyutlu model olduğundan yapıldığından sınıflandırılmaz. Böyle modelleri içermeyebilir ve oyun için dizayn gerektirmez.

Ürünün içeriği (Ağırlıkça % olarak)			Sınıflandırma, Genel Yorum
Lor	32,4	0406.10.20	ile KN 0406, 040610 ve 040610 pozisyon/alt pozisyonunun yapılmıştır.
kaymağı alınmış süt	32,9		Ürün, ana karakterini lordan alır. Mandıra ürünleri oluşturur. Böylece lor ve lor doğasını muhafaza eder.
kaymak (33,5% yağ)	12,4		Bu nedenlerden, ürün, 0406 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Şeker	4,5		
Ayrıca meyve preparatı, kesilmiş sütün suyu, stabilizatör, yoğurt kültürü			
Yağ içeriği ağırlıkça % 4,3'tür.			
Ürünün rengi açık kırmızıdır. Maddenin görünümü taze peynir gibidir. Maddede meyve preparatının parçaları görülebilir.			
Bu ürün 150g ihtiva eden kaplarda bulunur.			

Ürünün içeriği (Ağırlıkça %olarak)	0406.10.20	Sınıflandırma, Genel Yorum
Lor 41,7		0406, 0406 10 ve 0406 10
yağı alınmış süt yoğurdu 29,7		pozisyon lafzına göre yapılır.
meyve preparatı 20		Ürün, ana karakterini lordan alır.
Fruktoz Şurubu 5		mandıra ürünleri oluşturur. Böylece
Protein konsantresi 2		ve lor doğasını muhafaza eder.
bağlayıcı 0,9		Bu nedenlerden dolayı ürün, 04
kaymak 0,7		sınıflandırılmalıdır.
Yağ oranı ağırlığı % 0,4'tür.		
Ürünün, üstte lor içeren beyaz bir tabaka, altında da meyve preparatı olmak üzere iki katmanı vardır. Üstteki tabaka taze peynir görünümündedir.		
Ürün,125gr'lık kaplarda bulunur.		

Monte edilmemiş köşeli duş kabini şunlardan müteşekkildir: -Plastik: 80(w)x80(d)x10 (h) cm boyutlarında duş teknesi, -tamamı alüminyumdan yapılmış kabin çerçevesi -Alüminyum çerçeveye geçirilmiş camdan oluşan 40 (w) x180 (H) cm. boyutlarında 4 adet panel çerçeve duş teknesine monte edilip duvara sabitlenir. Cam panellerin ikisi kayar kapı işlevi görür. (*)monte edilmiş ürün (12 nolu Fotoğrafa bakınız)	3922.10.00	Sınıflandırma, Genel Yorum (b) ve 6 ile 3922 ve 3922 1 pozisyon lafzına göre yapılır Ürün, birleştirilmemiş halde sun içeren, bileşik bir eşyadır. Duş kabinine temel karakterini teknesinin plastiğidir. Çünkü du temel unsurdur. Böylece ürün 3922 10 00 alt po olarak sınıflandırılır.
--	------------	---

Ürün 'Kırmızı Çalı' olarak da bilinen rooibos bitkisinin (<i>aspalathus linearis</i>) kesilmiş, mayalanmış ve kurutulmuş yaprakları ve dal uçlarından oluşmaktadır. Yeşil yapraklar ve dal uçları toplandıktan sonra 2 ila 5 mm arasında uzunluktaki parçalara bölünürler. Bu parçalar ezilir, mayalanır ve kurutulur. Ürün daha çok demlenmiş içecek hazırlamak için kullanılır. (Mülga: 20.04.2024-32523-N-39)	1212.99.70 (Mülga: 20.04.2024-32523-N-39)	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 1212, 1212 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Ürün temel olarak 1211 pozisyonu (parfümeride, eczacılıkta, böcek öldürücü veya benzer amaçlar için) amaçlarla kullanılmadığından bırakılmıştır. Sonuç olarak ürün 1212 pozisyonu insan tüketimi için kullanılan, T bir yerinde belirtilmeyen veya y bitkisel ürün olarak sınıflandırılır. (Mülga: 20.04.2024-32523-N-39)
0 ila -5 °C arasında sıcaklıkta fakat tamamen dondurulmamış bütün sarımsak (<i>allium sativum</i>) parçaları.	0703 20 00	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 0703 ve 0703 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Ürün 7. fasıldaki anlamda dondurulmuş 07.10 pozisyonu haricinde bırakılır. Sistem Açıklama Notları, Fasil 7 paragrafına bakınız.) Bu yüzden ürün 0703 pozisyonu sarımsak olarak sınıflandırılmıştır.

32 mm'ye 21 mm ölçülerinde aşağıdaki içerikte düz levhalar(Ağırlıkça % olarak): <table><tr><td>sodyum aljinat</td><td>24-32</td></tr><tr><td>maltodextrin</td><td>20-28</td></tr><tr><td>tatlandırıcılar</td><td>5-15</td></tr><tr><td>su</td><td>5-15</td></tr><tr><td>carrageenan</td><td>5-15</td></tr><tr><td>mikrokristalin selüloz</td><td>4-10</td></tr><tr><td>gliserin</td><td>4-10</td></tr></table> lesitin, aspartam, sodyum sakarin, asesülfam K, neohesperidine DC, E102 boyası ve E133 boyası. Ürün dilde eriyen 'nefes tazeleyen şeritler' olarak pazarlanmaktadır.	sodyum aljinat	24-32	maltodextrin	20-28	tatlandırıcılar	5-15	su	5-15	carrageenan	5-15	mikrokristalin selüloz	4-10	gliserin	4-10	2106 90 98	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 2106, 2106 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Ürün ağız boşluğunu temiz tutmak için özel bir içeriğe sahip olmadığından pozisyonunda ağız hijyeni için pozisyonlandırılmaz. Ürün besin değeri olan içeriğe sahip pozisyonunun anlamı içinde insan tüketimi için Armonize Sistem Açıklama ve 2. paragraf, B, 9).
sodyum aljinat	24-32															
maltodextrin	20-28															
tatlandırıcılar	5-15															
su	5-15															
carrageenan	5-15															
mikrokristalin selüloz	4-10															
gliserin	4-10															

Süte lab mayası ve termofilik bakteri (örnek: streptococcus thermophilus) eklenmesiyle yapılan kalıp formunda ‘Pasta filata’ tipi peynir. Peynir altı suyu kesilmeden sonra ayrılır. Kesilmiş süt 80 °C’ye kadar ısıtılır. Lifli bir özellik kazandırmak için kesilmiş süt yoğurulup uzatılır. Ürün daha sonra gerekli büyüklüklerde(1-3 kg) bölünüp tuzlanır. Peynir olgunlaştırıcı filme sarılarak üretiminden sonra 1 veya 2 hafta düşük sıcaklıkta(2-4 °C) saklanır. Peynirin bileşimi (Ağırlıkça % olarak): <table><tr><td>Kuru madde</td><td>54,2</td></tr><tr><td>Toplam yağ</td><td>23,3</td></tr><tr><td>Kuru maddedeki yağ içeriği</td><td>43,0</td></tr><tr><td>Yağsız madde üzerinden ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>İtibariyle su içeriği</td><td>59,7</td></tr></table> Peynirin yumuşak, yağlı ve hafif tuzlu bir tadı vardır. Diğer kullanımlarının yanı sıra pizzalarda kullanılır.	Kuru madde	54,2	Toplam yağ	23,3	Kuru maddedeki yağ içeriği	43,0	Yağsız madde üzerinden ağırlık		İtibariyle su içeriği	59,7	0406 10 20	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 0406, 0406 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Bileşimi, görüntüsü ve taze peynir sonra kısa süre içinde tüketilme ürünün nesnel karakteristikleri ve pozisyonu için Armonize Sistem paragraf, madde 1) Bu yüzden ürün KN 0406 90 altı önceki alt pozisyonlarda bahsedilen “diğer peynirler” pozisyonunda
Kuru madde	54,2											
Toplam yağ	23,3											
Kuru maddedeki yağ içeriği	43,0											
Yağsız madde üzerinden ağırlık												
İtibariyle su içeriği	59,7											

1.0.35 mm kalınlıđını aşmayan metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film.	3920 62 19	1.Sınıflandırma, Genel Yoru ile 39. Fasıl 10. Notu, 3920, 3920 62 19 pozisyonlarının lafzına g Yüzeyin metal ile kaplanması, ta güçlendirmeyen yüzeysel bir işl Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu için bakınız). Film 3920 62 12 altpozisyonunda eşyanın özelliklerini taşımaz. Film "Poli (etilen tereftalat) (PET) dolay 0.35 mm kalınlıđını geçm kapsayan 3920 62 19 altpozisyon
2.0.35 mm kalınlıđını aşan, metalize yüzeyli, Poli (etilen tereftalat) (PET) film.	3920 62 90	2.Sınıflandırma, Genel Yorum Ku Fasıl 10. Notu, 3920, 3920 62, 3 pozisyonlarının ve KN 3920 62 9 lafzına göre yapılmıştır. Yüzeyin metal ile kaplanması, ta güçlendirmeyen yüzeysel bir işl Eşyalar bu nedenle 3920 pozisyonunda (AS İzahnamesi 3920 pozisyonu için bakınız). Film "Poli (etilen tereftalat) (PET) dolay 0.35 mm kalınlıđını geçen 3920 62 90 altpozisyonunda sın

Suni liflerden elde edilmiş farklı renklerdeki dokuma kumaştan yapılma eşya. Kumaş yüzme giysisine uygun bir kumaştır. Eşya tenin üstüne giyilir, göğüslerin ancak altına kadar ulaşır. Eşya giyildiğinde, dokuma kumaştan yapılmış iki üçgen şekilli parça göğüs kuplarını oluşturur. Üçgenlerin her biri tek renkli dokuma kumaşla astarlanır ve üç köşesinden kıvrılır. En aşağı kısımdaki köşe, elastik dokuma bir ipin geçeceği bir kanal oluşturur. Her üçgenin en üstteki sivri köşesine elastik dokuma bir ip dikilir. İki dikey elastik ip boynun arkasından bağlanır ve yatay elastik ip de giyenin arkasından bağlanır. (sütyen) Not: 13 nolu fotoğraflara bakın.	6212 10 90	Sınıflandırma, Genel Yorum 61. Fasıl 2(a) notu ile 6212 10 90 pozisyon/alt pozisyon belirlenmiştir. Genel görünüşünden, kumaşın kumaş dokusu eşya iki parçalı bir deniz giysisi gibi görünse de, 6112 pozisyonu (yüzme giysileri) sınıflandırma dikkate alınarak “iki parçalı deniz kıyafeti” nin alt pozisyonu olarak sınıflandırılır. Ayrıca AS İzahnamesi 6112 pozisyonu. Bununla birlikte eşya, GYK 2(a) (yüzme giysileri) pozisyonundaki eşya değildir, çünkü eşya bu halde kullanılamayacağından tamamlanmış özelliğini taşımaz (örneğin iki parçalı kıyafeti). Eşya bir sütyenin karakteristikleri taşıdığından giyildiğinde dokuma ip sayesinde dokuma kumaş parçası göğüs kupa Vücutun etrafından yatay ve dikey olarak bağlayarak göğüsler desteklenir. Eşya AS İzahnamesi 6212 pozisyonu anlamı içerisinde vücudu destekleyen tasarlanmış giysilerle aynı türde değildir. Ayrıca, tıpkı diğer sütyenler gibi giyilmek için tasarlanmıştır. Eşya 6212 pozisyonunda sütyen olarak sınıflandırılır. Çünkü bu pozisyon her türden sütyen için AS İzahnamesi 6212 pozisyonu için
--	------------	--

İki oluklu kayma mekanizması ve bilyalı rulmanları çevreleyen dikdörtgen bir kasadan oluşan doğrusal hareket sistemi. Kasa, bilyalı rulmanlardan oluşan kayma mekanizması aracılığıyla oluklar boyunca hareket eder. Doğrusal hareket sistemi, eşya taşıma aletleri, makine parçaları ya da DVD oynatıcılar gibi farklı türde makinelerle kullanılır.	8482 10 90	Sınıflandırma, Genel Yorum 16. Bölümün 2(a) notu, 8482 10 90 pozisyon/alt pozisyonunun lafzına göre yapılmıştır. Doğrusal hareket sistemi farklı tipte kullanılabilmesi için 16. Bölümün anlamında tek başına bir parça makinenin parçası olarak kullanılamaz. Sistemin 8431, 8482 pozisyonlarda bir makinenin parçası olarak sınıflandırılması bu nedenle söz konusu değildir. Doğrusal hareket sistemi, 8482 10 90 hareketli tipte, bilyalı rulmanlı, 16. Bölüm arasında değerlendirilir. (Ayrıca 8482 pozisyonu (A), (3) açıklama notları ile) Doğrusal hareket sistemi 8482 10 90 belirtilmiş bir ürün olarak, 16. Bölüm doğrultusunda sınıflandırılır.
Yalnızca 9504 başlığındaki video oyun makinesi ile kullanılabilir türden, yaklaşık 250 cm uzunluğunda kablo. Kablo bir ucunda video oyun makinesi için özel tasarlanmış bağlantı aparatıyla ve diğer ucunda bir monitör ya da televizyon setine bağlantı için 5 bağlantı aparatıyla donatılmıştır. Data video oyun makinesinden monitöre ya da televizyon setine kablo aracılığıyla aktarılır ve veri içeriğine bağlı olarak, bir video oyunu, video ya da sabit bir görüntü olarak aktarılır ya da ses olarak yeniden verilir.	8544 42 90	Sınıflandırma, Genel Yorum 8544, 8544 42 ve 8544 42 90 pozisyonlarının lafzına göre 8544 pozisyonu kablo ve diğer cihazlar ismen tanımladığı için eşyanın, 8544 42 90 altında video oyun makinesi aksamları sınıflandırılması düşünülmaz. Eşya, bu nedenlerle 8544 42 90 00 bağlantı aparatları ile donatılmış olarak sınıflandırılır.

Aşağıdakilerden oluşan perakende satış için oluşturulmuş set; - elektronik bileşenleri olan sigara şeklinde bir alet; - iki kartuş; - iki şarj edilebilir lityum pil ve - bir pil şarj cihazı; Alet, mikroelektronik devreli bir paslanmaz çelik kap bir yüksek hassasiyetli sensör, bir pil haznesi ve bir kartuş koyma haznesini içerir. Her bir kartuş; bir soluma aparatı ve bir ampulden oluşur. Ampul; sıradan gıda katkıları sigaraya özgü bir koku bileşeni ve nikotini içerir. Hem soluma aparatı hem de ampul tek kullanımlıktır. Elektronik devre; solumayla aktif hale getirilince, nikotin seyreltisini atomize etmeye başlar ve ortaya çıkan atomize edilmiş “duman” içici tarafından solunur.	8543 70 90	Sınıflandırma, Genel Yorum 6 ile 8543, 8543 70 ve 8543 70 90 pozisyon/alt pozisyon lafzıyla belirlenmiştir. Sete mümeyyiz vasfını veren bileşenler gerektir çünkü nikotin seyreltisi ve içici tarafından solunan atomize edilmiş duman oluşmasını tetikleyen (başlatan) bir mekanizma içerir. Alet, sıvıları püskürten dağıtan mekanizma olmadığından 8424 pozisyonuna düşünülmaz. Elektronik alet 85. Bölümden başlıca bir fonksiyonu belirtilmemiş tek bir fonksiyonu yerine getiren cihaz olarak değerlendirilir. Set, Genel Yorum Kuralları 3(b)'nin 8543 pozisyonunda sınıflandırılır. (Ayrıca 8543 pozisyonu açıklama notları için bkz.)
--	------------	---

17(U)x12,9(G)x12,3(E) cm boyutlarında hareketsiz görüntülerin kaydı, kaydedilen görüntünün yeniden verilmesi ve görüntülenmesi için (Dijital Fotoğraf Çerçevesi denilen), tek bir kasada aşağıdaki bileşenlerden meydana gelen cihaz; - 320x240 piksel çözünürlük ve 13 cm (5,1 inç) ekran ölçüsüyle LCD (sıvı kristal görüntü birimi) renkli ekran. - SIM kart için bir kart yuvası - bir kızıl-ötesi ara yüz - bir dahili hafıza ve -kontrol düğmeleri. Görüntüler uyumlu bir cihazdan, kızıl ötesi veya MMS servisi üzerinden SIM kart yoluyla (mobil telefon, otomatik veri işleme cihazı yada dijital kamera gibi) cihazın dahili hafızasına aktarılır. Görüntüler kızıl ötesi sinyal yoluyla, uyumlu bir cihaza da aktarılabilir. cihaz maksimum 1024x728 piksel çözünürlüklü Jpeg ve GIF biçemlerini destekler. Görüntüler hem tek bir görüntü olarak hem de slâyt gösterisi olarak gösterilebilir. Dâhili hafızası 50 görüntüye kadar depolayabilir.	8528 59 40	Sınıflandırma, Genel Yorum 16. Bölüm'ün 3. Notu, 8528 59 40 pozisyon/alt pozisyonuna yapılmıştır. Cihaz, 16. Bölüm'ün 3. Notu'na göre sınıflandırıldığından esas işlevine göre sınıflandırılır. Görüntüleri gösterebilmesi nedeniyle 8528 pozisyonunda belirlenmiştir. özelliği 8528 pozisyonunda belirlenmiştir. düşünülür. 8528 pozisyonundaki monitörler, farklı sinyalleri farklı kaynaklardan alarak çalışmakla birlikte; cihazın, harici kablolarla çalışmıyor olması 8528 pozisyonuna sınıflandırılmasını engellemez. (bak. AS İzahname ve AS Açıklama notları, 3.paragraf) Bu nedenlerle cihaz, 8528 59 40 pozisyonuna renkli monitör olarak sınıflandırılır.
--	------------	---

33(G)X24,1(U)X4,1(E) cm boyutlarında, ses kaydı ve kaydedilen sesin yeniden verilmesi yanında hareketsiz görüntülerin ve video görüntülerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntünün yeniden verilmesi ve görüntülenmesi için (dijital fotoğraf çerçevesi denilen) tek bir kasada aşağıdaki ana bileşenlerden meydana gelen eşya; - 25,4 cm (10 inç) ölçüsünde 800X480 piksel çözünürlüğe sahip renkli LCD (sıvı kristal görüntü birimi) ekran. - 128 MB depolama kapasitesine sahip dahili hafıza - Hafıza kartı yuvaları - Dahili hoparlörler - İki USB arayüzü ve - Kontrol düğmeleri. Cihaz aşağıdaki formatları destekler: - Ses: MP3 -hareketsiz Görüntü: Jpeg, GIF -Video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI Değişik katı hal kalıcı depolama araçları hafıza kartı yuvalarına takılabilir. Görüntüler tek bir görüntü olarak, slayt gösterisi olarak ya da ön izleme amacıyla küçük görüntüler olarak görüntülenebilir. Cihaz, bir dijital kamera, bir yazıcı ya da bir otomatik veri işleme cihazı gibi uyumlu bir cihaza bağlanabilir.	8528 59 40	Sınıflandırma Genel Yorum 16. Bölüm'ün 3. Notu, 8528 59 40 pozisyon/alt pozisyonuna yapılmıştır. Cihaz, 16. Bölüm'ün 3. Notu'na göre sınıflandırıldığından esas işlevine göre sınıflandırılır. Cihazın tasarımı ve konsepti göz önüne alındığında amacı hareketsiz görüntülerinin izlenmesidir. Harici ses kaydı ve video görüntülerinin kaydı, cihazın işlevi olarak değerlendirilir. bu nedenle cihazın 8528 pozisyonunda belirlenmesi düşünülmür. 8528 pozisyonundaki monitörler, ses sinyalleri farklı kaynaklardan aldığından; cihazın, harici kaynaklara ses almıyor olması 8528 pozisyonuna sınıflandırılmasını engellemez. (bak. AS İzahname ve açıklamalar, 3.paragraf) Bu nedenlerle cihaz, 8528 59 40 pozisyonuna renkli monitör olarak sınıflandırılır.
--	-------------------	---

(“taşınabilir DVD oynatıcı” olarak adlandırılan) kaydedilen görüntüyü yeniden vermeye yarayan lazer okuma sistemi ve renkli monitörden oluşan, pille çalışan, boyutları 19(U)X14,2(G)X3,7(Y) cm ve ağırlığı 800 gram olan eşya. Monitör sıvı kristal görüntü birimi (LCD) tipidir ve ekranın ölçüsü 21,6 cm (8,5 inç)’dir. Cihaz katlanabilir ve monitörü döndürülebilir. Cihaz dahili hoparlörlerle donatılmıştır. Aşağıda belirtilen arayüzlere sahiptir: - Hafıza kartı genişletme yuvaları -Bir USB girişi - Kompozit video giriş ve çıkışı ve -Kulaklık girişi. Eşya, optik medya araçlarını (örneğin CD, DVD) ve yarı iletken (Örneğin USB Flash Bellekleri) çeşitli ses ve video formatlarında okuyabilir.	8528 59 40	Sınıflandırma Genel Yorumu 16. Bölüm’ün 3. Notu, 8528 59 40 pozisyon/alt pozisyonuna yerleştirilmiştir. Cihaz, 16. Bölüm’ün 3. Notu’na göre sınıflandırıldığından esas işlevine göre sınıflandırılmalıdır. Cihazın dizaynı ve konseptine bakıldığında, cihazın esas işlevi video görüntüleri oynatmaktır. Video sekanslarının uzun periyotlu olarak görüntülenmesini sağlayan ekran, cihazın esas işlevi video görüntüleri oynatmaktır. Bu nedenlerle cihaz, 8528 59 40 pozisyonuna yerleştirilmiştir. Cihaz, renkli monitör olarak sınıflandırılmıştır.
--	------------	---

19,5 (U) X 14,9 (G) X 3,1 (Y) ölçülerinde ve 800 gram ağırlığında laptop dizaynında pille çalışan tv tunerine sahip bir renkli ekranı olan lazer okuma sistemli video gösterme cihazı. LCD ekranın köşegen uzunluğu 17,8 cm'dir (7 inç) ve katlanabilir. Ürün aşağıdaki ekipmanlara sahiptir: - Dahili hoparlörler - DVB-T (Karasal dijital yayın) ve analog video tuneri Cihazda aşağıdaki ara yüzler mevcuttur: - Hafıza kartı girişleri - USB girişi - Kompozit video giriş/çıkışı - Kulaklık girişi Cihaz optik (Örneğin CD, DVD) ve yarı iletken (USB flash bellek) mesnetlerdeki çeşitli ses ve görüntü formatlarını okuyabilmektedir. Cihaz aynı zamanda dijital radyo yayın alıcısı veya video oyunu olarak da kullanılabilir.	8528 72 20	Sınıflandırma Genel Yorumu: 8528.72.20 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak, cihazın 8528.72.20 pozisyonuna sınıflandırılması gerekmektedir. Cihaz tv tunerine sahip olduğundan ve video gösterme cihazı olduğundan 8528.72.20 pozisyonuna sınıflandırılmıştır.
---	------------	--

Suni liflerden yapılmış farklı renkteki iki dokuma kumaştan yapılma eşya. Kumaşlar yüzme giysisine uygundur. Eşya önceden oluşturulmuş, ince bir şekilde pamukla doldurulmuş ve telle desteklenmiş iki kupuyla tenin üstüne giyilir, göğüslerin ancak altına kadar ulaşır. Eşyanın dar omuz askıları var. Bir askı kancası aracılığıyla arkada kapatılabilir. Eşyanın arkaya ulaşan kısımlarının iç yüzünde giyenin arkasına sıkıca tutunan ve eşyayı bir arada tutan yapışkan şeritler mevcut. (bikini üstü gibi tasarlanmış sütyen) (14 nolu fotoğraflara bakınız.)	6212 10 90	Sınıflandırma Genel Yorum maddeleri ile 61. Fasılın 2(a) 10 ve 6212 10 90 pozisyonu dayanılarak belirlenmiştir. Genel görünüşünden, kumaşın kumaş eşya iki parçalı bir deniz giysisi gibi görünse de, 6112 pozisyonu sınıflandırılmaz, çünkü eşyada “kıyafeti” nin alt parçası yoktur. 6112 pozisyonuna (C) bakınız. Bununla birlikte eşya, GYK 2(a) (yüzme giysileri) pozisyonundaki eşya değildir, çünkü eşya bu halde kullanılamayacağından tamamlanmış özelliğini taşımaz (örneğin iki parça kıyafeti). Eşya 6212 pozisyonunda sütyen. Çünkü bu pozisyon her türden sütyen. İzahnamesi 6212 pozisyonu için. Önceden oluşturulmuş, pamukla desteklenmiş iki kup, klasik sütyen. Giyenin arkasına sıkıca tutunan çıkarılabilir omuz askılarıyla veya vücudu desteklemek için tasarlanmıştır. türdendir. Ayrıca AS İzahnamesi paragrafına bakınız.
---	------------	---

Hidrojene edilerek kimyasal olarak modifiye edilmiş ama daha ileri işleme tabi tutulmamış (doymuş esterlerin karışımları) jojoba yağı. Ağırlıkça % 50 sinden daha az serbest yağ asidi içerir. Ürün toz şeklinde veya tanecikli (granül) yapıda sunulur. Kozmetik ürün üretiminde kullanılmak içindir. Ürün, net içeriği 1 kg.'ı aşan hazır paketler halinde sunulur.	1516 20 96	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine, 34. Fasılın 5(a) maddesine, 1516 20, 1516 20 96 pozisyonuna dayanılarak belirlenmiştir. Diğer bitkisel sabit sıvı ve katı yağ pozisyonu jojoba yağını açıkça içermeyen jojoba yağı bitkisel bir yağ olarak sınıflandırılır. (Ayrıca bakınız AS İzahnamesi 1 paragraf (6)) Fakat jojoba yağı kimyasal olarak modifiye edildiğinden bu ürün 1515 pozisyonuna sınıflandırılmaz. Ürün mumsu bir karaktere sahip olduğu için 3404 pozisyonu kapsamında değerlendirilmeli (hariç bırakılanlar (a)) ve 1516 pozisyonuna (hariç bırakılanlar (a)) sınıflandırılır. Bu ürün hidrojene edilmiş bitkisel yağ pozisyonunda sınıflandırılır.
---	------------	---

Hidrojene edilerek kimyasal olarak modifiye edilmiş ve teksturasyon işlemi görmüş jojoba yağı. Ürün genel olarak jojoba yağı esterleri olarak bilinir ve toz şeklinde, tanecikli (granül) yapıda veya mumsu yapıda sunulur. Kozmetik ürün üretiminde kullanılmak içindir. Ürün sindirilemez ve gıda maddelerinde kullanmak için uygun değildir.	1518 00 99	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine, 34.fasıl 5(a) nolu maddeye ve 1518 00 99 pozisyonlarının tarif ve açıklamalarına dayanılarak belirlenmiştir. Diğer bitkisel sabit sıvı ve katı yağ pozisyonu jojoba yağını özellikle jojoba yağı bitkisel bir yağ olarak tanımlar. (Ayrıca bakınız AS İzahnamesi 1996 paragraf (6)) Fakat jojoba yağı kimyasal olarak değiştirildiğinden bu ürün 1515 pozisyonunda sınıflandırılmaz. Ürün daha ileri işleme (tekstürasyon) ile tutulduğundan 1516 pozisyonunda sınıflandırılır. Ürün sindirilemez ve gıda maddelerinde kullanmak için uygun değildir olduğundan 1517 pozisyonunda sınıflandırılmaz. Ürün mumsu bir karaktere sahiptir ve 3404 pozisyonu kapsamında değerlendirilmelidir. (Ayrıca bakınız nota bakınız.) Bu yüzden ürün tarifenin başkaca pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel yağların yenilemeyen karışımları 1518 pozisyonu altında sınıflandırılır.
---	------------	---

İşlenmemiş jojoba yağı ile hidrojene edilmiş jojoba yağı karışımının inter-esterleşmesi/ trans-esterleşmesi) ile elde edilen daha sonra teksturasyona uğrayan ürün. Ürün toz şeklinde veya tanecikli (granül) yapıda sunulabilir. Kozmetik ürün üretiminde kullanılmak içindir. Ürün sindirilemez ve gıda maddelerinde kullanmaya uygun değildir.	1518 00 99	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine, 34.fasıl 5(a) n 1518 00 99pozisyonlarının belirlenmiştir. Diğer bitkisel sabit sıvı ve katı y pozisyonu jojoba yağını özellikle jojoba yağı bitkisel bir yağ olarak (Ayrıca bakınız AS İzahnamesi 1 paragraf (6)) Fakat jojoba yağı kimyasal olarak edildiğinden bu ürün 1515 pozis sınıflandırılmaz. Ürün daha ileri işleme(teksturas tutulduğundan 1516 pozisyonur Ürün sindirilemez ve gıda madd olduğundan 1517 pozisyonunda Ürün mumsu bir karaktere sahip 3404 pozisyonu kapsamında de Bu yüzden ürün tarifenin başka belirtilmeyen veya yer almayan yağların yenilemez karışımlarını pozisyonu altında bulunur.
---	------------	--

Aşağıdakilerden oluşan tırnak bakım seti: 48 yapay tırnak Küçük bir tüp yapıştırıcı Bir tırnak törpüsü Bir manikür çubuğu Tırnaklar için süsleyici çıkartmalar Yapay tırnaklar değişik boyutlarda olan kalıplaşmış plastiktir. Bu set perakende satış için yapılmıştır.	3926 90 97	Sınıflandırma Genel Yorumu 6. maddelerine ve 3926, 3927 pozisyonlarının lafzına dikkat edilerek belirlenmiştir. Eşyalar görüldüğü gibi, Genel yorum kapsamında bir set oluşturmaktadır. Bu set, tırnak üzerine yapışan yapay tırnaklar içerdiğinden, elin ve doğal tırnakları koruyup onları güzelleştiren manikür ürünlerinden oluşmaz. Bu nedenle 3304 30 00 alt pozisyonu,(B)). Bu set farklı eşyalardan oluşmaktadır. Bu nedenle özelliğini kazandıran plastik yapı nedeniyle 3926 90 97 alt pozisyonunda sınıflandırılır.
---	------------	---

Kalıplanmış plastik yapay tırnaklar. Akrilik yapıştırıcı bir solüsyonla doğal tırnağa takılmak için dizayn edilmiş. Aynı boyutlarda 50 şer adet olarak paketlenmiş.	3926 90 97	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 3926, 3926 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Bu ürünler, tırnak üzerine yapıştırıcı eklentisini içerdiğinden, elin ve parmakların bakımını sağlayıp onları güzelleştiren preparatları içermediğinden 3304 pozisyonundaki manikür ürünleri ile karşılaştırılmalıdır. İzahnamesi 3304 pozisyonu,(B), Bu yüzden bu ürünler mamul olarak 3926 90 97 pozisyonunda diğer ürünlerle sınıflandırılmalıdır.
--	-------------------	--

Aşağıdakilerden oluşan yapıştırıcı solüsyon: Etil siyanoakrilat Silis Poli(metil metakrilat) Kaliksarenler Hidrokinon Trigliseritler Solüsyon, kalıplanmış plastik yapay tırnakları doğal tırnaklara yapıştırmak için tasarlanmış. Yapay tırnakların şekillenmesi için yavaş bir şekilde sertleşir. Kolay ve tam uygulanabilmesi için küçük püskürtücü tüplerde paketlenir. Net ağılığı 1 kg.'yi geçmez.	3506 10 00	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 3506, 3506 lafzına dayanılarak belirlenir. Ürünün 3304 pozisyonundaki maddeleri oluşturduğu düşülmüştür. Ürün 3506 pozisyonu açısından yapıştırıcıdır.
---	------------	--

Aşağıdaki bileşenleri içeren birçok plaster ve pedden oluşan set (ağırlıkça %) <table><tr><td>-</td><td>Turmalin</td><td>4</td></tr><tr><td>-</td><td>Kitosan</td><td>5</td></tr><tr><td>-</td><td>Odun sirkesi</td><td>30</td></tr><tr><td>-</td><td>İnci tozu</td><td>4</td></tr><tr><td>-</td><td>Saf silika</td><td>4</td></tr><tr><td>-</td><td>Glikolik asit</td><td>3</td></tr><tr><td>-</td><td>Dekstrin</td><td>50</td></tr></table> Paketindeki bilgiye göre ürün, hücresel dokunun metabolizmasını aktive etmek ve vücudu detoksifiye etmek için ayaktaki kan dolaşımını artırmayı hedefler. flaster desteğinin yardımıyla pedler ayak tabanında 8-10 saat giyilir. Ürün bireysel satış için portatif karton pakette sunulur.	-	Turmalin	4	-	Kitosan	5	-	Odun sirkesi	30	-	İnci tozu	4	-	Saf silika	4	-	Glikolik asit	3	-	Dekstrin	50	3824 90 97	Sınıflandırma, Genel Yorum 6 ile 3824, 3824 90 ve 3824 90 97 pozisyon/alt pozisyon lafzını içerir. Ürün aslen bu amaçla üretilmediği için ayak bakım preparatı olarak değerlendirilmeli. İzahnamesi 3304 pozisyonu, (A) pozisyonu ve 3304 90 pozisyonu ile uyumlu olarak sınıflandırılması gerekir.
-	Turmalin	4																					
-	Kitosan	5																					
-	Odun sirkesi	30																					
-	İnci tozu	4																					
-	Saf silika	4																					
-	Glikolik asit	3																					
-	Dekstrin	50																					

Yaklaşık olarak 40x50 mm boyutlarında, kendinden yapışkanlı, plastik ve alüminyum karışımı yüksek basınç ve ısı altında yapıştırılmış iki adet folyodan meydana gelen ve jel şeklinde bir miktar parfüm içeren küçük zarf. Üzerinde parfümün ismi bulunmaktadır. Folyo kaldırılarak, bileklere sürüldüğü zaman yeterli kokuyu verecek kadar parfüm örneği açığa çıkarılır. Ürün perakende satış amaçlı değildir. Spesifik bir parfümü tanıtmak için dergilerin resimli ve yazılı tanıtım sayfalarına veya broşürlere, el ilanlarına, kartlara yapıştırma amaçlıdır.	3303 00 10	Sınıflandırma Genel Yorumu 6. Bölüm'ün 2. Notu, 3303 pozisyon/alt pozisyon lafzını Ürün bir parfüm olarak 3303 00 pozisyonunda sınıflandırılır, çünkü insan vücuduna vermeye yetecek miktarda parfüm
A4 formatında kısmen veya tamamen katlanmış, baskılı reklam sayfası. Sayfanın katlanmış kısmı macun, toz veya mikrokapsül şeklinde parfüm örneği ile kaplanmış. Katlamalı kısım basınç ve ısı yardımıyla yapıştırılmış. Katlanmış kısım açılarak bileklere sürüldüğü zaman test etmeye yeterli kokuyu verecek kadar parfüm örneği açığa çıkarılır. Ürün perakende satış amaçlı değildir. Spesifik bir parfümü tanıtmak için dergi ve benzerlerinin resimli ve yazılı tanıtım sayfalarına, yerleştirme amaçlıdır	4911 10 90	Sınıflandırma; Genel Yorumu ve 6 ile 4911, 4911 10 ve 4911 10 90 pozisyon/alt pozisyon lafzını Eşya, insan vücuduna güzel bir koku vererek miktarda parfüm ihtiva etmediği için 4911 pozisyonunda sınıflandırılmaz. Bunun yerine, baskılı reklam materyali olarak 90 alt pozisyonunda sınıflandırılır. mümeyyiz vasfı reklama yönelik olmasıdır. (AS İzahnamesi 49. Bölüm, paragraf)

Bir tanesinde dişlileri olan, eşmerkezli iki dövülmüş çelik halkadan oluşan dönen halka. Halkalar, çelik bilyalı rulmanlar tarafından ayrıldığında, dönebilirler. Dişli çelik halka dönel dönme momenti sağlar. Bu ürün bir ekskavatör makinesine takılmak üzere tasarlanmıştır.	8483 90 89	Sınıflandırma; Genel Yorum maddelerine, 16.bölüm no 8483 90 ve 8483 90 89 pozisyonlarına dayanılarak belirlenmiştir. Rulman fonksiyonu dikkate alınarak 8483 90 başlığındaki eşyalara dâhildir, 8483 90 89 pozisyonundaki ekskavatör makinesinin parçası olarak sınıflandırılmaz. 8483 40 pozisyonundaki “dişli” pozisyonunda düşünülemez, çünki bu sistemden ayrı olarak getirilen c Ürünün fonksiyonunu belirleyen dişlilerce sağlanır, bu nedenle, bu unsur olarak tek başına 8483 90 altında sınıflandırılır.
Silindir hacmi 1584 cm³ kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlu, “trike” olarak da anılan 3 tekerlekli vasıta. Vasitanın karoseri yoktur ve iki kişiyi taşımak için tasarlanmıştır. Bir gidon ve motosiklet tipi direksiyon mekanizması ile donanımlıdır. Araç ayrıca 4 ileri, 1 geri vites ve diferansiyelden oluşan bir vites kutusu ile donanımlıdır.	8703 23 19	Sınıflandırma Genel Yorum maddelerine ve 8703, 8703 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Geri vitesin ve diferansiyelin varlığına rağmen direksiyonu gidonlu olsa da ve a benze de, 8711 pozisyonu m altında sınıflandırılmaz. Bu nedenle ürün, 8703 başlığına tasarlanan, daha basit yapılı m sınıflandırılmıştır. (HS Açıklama ikinci paragrafa bakınız.)

İki şarj edilebilir 12 V akülü elektrikli motor gücü ile dört tekerlekli araç. Bu araç yaklaşık olarak 48 cm en, 99 cm boy ve 58 cm yükseklikte(katlanabilir koltuk arkılığı ile), aküsü olmadan yaklaşık olarak 34,5 kg'lık toplam ağırlıktadır. Maksimum yükü yaklaşık olarak 115 kg'dır. Bu araç aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir: - Ön ve arka bölümleri bağlayan yatay bir platform, sızıntı önleyici lastikleriyle küçük tekerlekler (yaklaşık olarak 2,5 x 19 cm), - Boyu iki konumdan birine ayarlanabilen saplar ve kolçaksız ayarlanabilir bir koltuk ve katlanabilir bir direksiyon çubuğu. Direksiyon çubuğu, bir bağlantı anahtarı, bir korna, randıman göstergeli bir akü ve maksimum hızı ayarlamak için bir düğmeyi içeren küçük bir kontrol birimine sahiptir. Bu araç hızlandırma, fren yapma ve geri gitme için iki "thumb-operated" vites koluna sahiptir. Devrilmeyi önlemek için aracın arka kısmında devrilmeyi önleyici tekerlekler vardır. Elektronik çift fren sistemine sahiptir. Aracın aküleri tamamen doldurulduğunda, araç maksimum yaklaşık olarak 16 km boyunca gider ve saatte yaklaşık maksimum 6,5 km hıza ulaşabilir. Araç dört ufak bileşene ayrılabilir. Bu araç alışveriş gezintileri gibi aktiviteler için kamu alanlarında, patikalarda ve evde kullanmak için tasarlanmıştır. 15 nolu fotoğrafa bakınız.	8703.10.18	Sınıflandırma; Genel Yorum 87.03, 8703.10 ve 8703.10 kodlarının lafzı ile belirlenir Bu araç, insan taşımak üzere im araçtır. 87.13 pozisyonu altındaki sınıfla engelli kişileri taşımak için tasar engelliliği hafifletmek için özel v olmayan araç dâhil edilmez. (Ay Açıklama Notlarında 87.13 pozis Nomanklatür Açıklama Notlarını pozisyonuna bakınız.) Bu nedenle, bu cihaz, esas itiba üzere tasarlanmış motorlu bir a KN kodunun altında sınıflandırılır
--	------------	---

İki şarj edilebilir 12 V akülü elektrikli motor gücü ile üç tekerlekli araç. Bu araç yaklaşık olarak 61 cm en, 120 cm boy ve 76 cm yükseklikte(katlanabilir koltuk arkılığı ile), aküsü olmadan yaklaşık olarak 46 kg'lık toplam ağırlıktadır. Maksimum yükü yaklaşık olarak 160 kg'dır. Bu araç aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir: - Ön ve arka bölümleri bağlayan yatay bir platform, - Sızıntı önleyici lastikleriyle küçük tekerlekler(yaklaşık olarak 8,9 x 25,4 cm), - Boyu üç konumdan birine ayarlanabilen saplar ve kolçaklı ayarlanabilir bir koltuk ve katlanabilir bir direksiyon çubuğu. - Direksiyon çubuğu, akü sayacı, bir bağlantı anahtarı, lambaları etkinleştirmek için düğmeler, bir korna ve maksimum hızı ayarlamak için bir düğmeyi içeren küçük bir kontrol birimine sahiptir. Bu araç hızlandırma, fren yapma ve geri gitme için iki "thumb-operated" vites koluna sahiptir. Devrilmeyi önlemek için aracın arka kısmında devrilmeyi önleyici tekerlekler vardır. Elektronik çift fren sistemine sahiptir. Aracın aküleri tamamen doldurulduğunda, araç maksimum yaklaşık olarak 40 km boyunca gider ve saatte yaklaşık maksimum 8 km hıza ulaşabilir. Araç yedi ufak bileşene ayrılabilir. Bu araç alışveriş gezintileri gibi aktiviteler için kamu alanlarında, patikalarda ve evde kullanmak için tasarlanmıştır. 16 nolu fotoğrafa bakınız.	8703.10.18	Sınıflandırma; Genel Yorum 87.03, 8703.10 ve 8703.10 kodlarının lafzı ile belirlenir. Bu araç, insan taşımak üzere im araçtır. 87.13 pozisyonu altındaki sınıfla engelli kişileri taşımak için tasar engelliliği hafifletmek için özel v olmayan araç dâhil edilmez. (Ay Açıklama Notlarında 87.13 pozis Nomanklatür Açıklama Notların pozisyonuna bakınız.) Bu nedenle, bu cihaz, esas itiba üzere tasarlanmış motorlu bir a KN kodunun altında sınıflandırılır.
--	-------------------	--

Perakende satış için bir mukavva kutu içerisine koyulmuş olan takım aşağıda belirtilenleri içerir: - İpliğe geçirmek için çeşitli plastik boncuklar ve kostüm mücevher parçaları, - Bir top sentetik ip, - Manyetik küpler, - Talimatlar, - Dokunmaya elverişli maddeden ağzı iple büzülebilen torba. Takım, çocuklar için manyetik küplerle değiştirilebilen taklit mücevher yapmak için hazırlanır. Torba, bir araya koyulduğunda hem çeşitli parçaları hem de taklit mücevheri saklamak için kullanılabilir.	9503.00.70	1 ve 6 nolu Genel Yorum Kuralları ve 9503.00.70 KN pozisyonu metnine istinaden sınıflandırma yapılır. Eşyanın sunulduğu şekil ve içeriği, bir takım olarak kullanılacağını göstermektedir. Açıklama notları 95.03 pozisyonu paragraf). 71.17 pozisyonundaki taklit mücevher üzerine eşya birleştiği zaman bir takım ve görünümüne sahiptir. Sonuç olarak takım, diğer oyuncağından 9503.00.70 KN tarife pozisyonu altında halinde olarak sınıflandırılmalıdır.
Toz şeklindeki eşya aşağıdakileri içerir (Ağırlıkça %): · L- Askorbik asit (C Vitamini) 97 · Hidroksipropilmetilselüloz 3 Hidroksipropilmetilselülozün ilavesi C vitamininin taşınması ve korunması için gerekli değildir. Eşya genel amaçlı kullanım yerine özel amaçlı kullanım (vitamin tabletlerin imali) için uygundur.	2106.90.92	1 ve 6 nolu Genel Yorum Kuralları ve 21.06, 2106.90 ve 2106.90.92 metnine istinaden sınıflandırılır. Hidroksipropilmetilselülozün ilavesi, ürünün özelliğini değiştirir ve tabletlerin imaline uygun hale getirir. Ayrıca 29.36 tarife pozisyonuna göre notlarının 3. Paragrafına bakınız. 30. Fasıla göre, ürün tedavi edici amaçlı değildir.

Beyaz, kabuğu soyulmuş ve sıyrılmış yerfıstığı (ağartılmış yerfıstığı). Kabuğu soyulmuş yerfıstıkları dört sıcaklık bölmeli gaz fırınından geçirilerek ağartılır. İki soğuma bölmesinden geçmeden önce iç kısım 88-93°C sıcak su buharı püskürtülerek buharda pişirilir. İç kısmın ısısındaki kademeli artış genişlemesine ve dolayısıyla kırmızı kabuğun iç kısımdan çözülmesine neden olur. Kabuk sonradan mekanik araçlarla çıkarılır. Kabuğu soyulmaktan başka bir işlem yapılmayan yerfıstıkları, açıkta veya 1000 kg.lık büyük çuvallarda sunulur.	1202.20.00	1 ve 6 nolu Genel Yorum Kurulunun 1202.20.00 KN pozisyonları için sınıflandırma yapılmıştır. Yerfıstığının ağartılması, kırmızıyı ayırmak için planlanan ısıtma işleminin kullanımı kolaylaştırır. Böyle bir işlemin özelliğini değiştirmez genel amaçlı ve özel amaçlı kullanım için uygundur. 12. Fasil, AS Açıklama notlarının Paragrafına bakınız) Eşya sonuç olarak 12.02 de sınıflandırılır.
Aşağıdakileri içeren invert şeker şurubu (ağırlıkça %): - Şeker (sakkroz olarak ifade edilir) 66,5 - Su 31 - Propilen glikol 2,5 Bu arada, eşya tütün sanayinde nemlendirici madde olarak kullanılır.	1702.90.95	1 ve 6 nolu Genel Yorum Kurulunun 1702.90 ve 1702.90.95 KN pozisyonları metnine istinaden sınıflandırılır. Bahsedilen miktarda propilen glikolün eşyanın özelliğini değiştirmez ve 1702.90.95 pozisyonu altında kimyasal ürün olarak değerlendirilmesini sağlamaz. Eşya 17.02 pozisyonu altında sınıflandırılır.

Eşya 1 cm (çap)x0,8 cm (yükseklik) boyutlarıyla plastikten yapılmıştır. Merkezinde deliği vardır ve dış yüzeyi halkalarla çevrelenmiştir. Motorlu araçlarda elektrik bağlantılı kullanım için bağlantıyı toz, nem, yağ ve bir arabanın çevresinde bulunabilecek diğer elementlerden korumak için tasarlanmıştır.	3926.90.97	1 ve 6 nolu Genel Yorum Kurulunun 3926.90 ve 3926.90.97 KN kodlarına metnine istinaden sınıflandırılması. Eşya, bölüm XVI Not 2(b) yorumuna göre bir parçası olarak düşünülmemesi için elektrik bağlantısının çalışması için gerekli işlevselliğini arttırmakta, bu nedenle itibariyle 85.36 tarife pozisyonunda diğer ürünlerin aksamı olarak düşünülmesi için 3926.90.97 tarife pozisyonunda sınıflandırılması. Eşya özellikle izolasyon amacıyla elektrik bağlantısını korumak için tasarlanmıştır. Bu nedenle 3926.90.97 tarife pozisyonunda da sınıflandırılması. Eşya sonuç olarak, diğer plastikten yapılmış eşya ile 3926.90.97 KN kodunda sınıflandırılması.
---	------------	---

Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşur: - Su altına dalabilen araç üzerine monte edilmiş yüksek çözünürlüklü televizyon kamerası, - Araç ve kameranin örneğın joystick aracılığıyla uzaktan kontrolü ve kamera tarafından yakalanan görüntülerin görselleştirilmesi için ekranla birleştirilmiş kontrol aleti - Bir elektrik kablosu, İlk bileşen yaklaşık olarak 3,6 kg. ağırlığındadır. Sistemin toplam ağırlığı yaklaşık olarak 32 kg.dir, Sistem görüntü yakalamayı ve görüntülerin kablo aracılığıyla kontrol aletindeki ekrana iletilmesini içeren su altı operasyonları için kullanılır. Yaklaşık 90 m. derinliğe kadar kullanılabilir.	8525.80.19	1, 3(b) ve 6 nolu Genel Yorumların 4. Bölümünün 4 nolu notu ve 8525.80.19 KN pozisyon maddesiyle belirlenmiştir. Su altına dalabilen araç üzerine televizyon kamerasından (8525.80.19 KN pozisyon maddesi) oluşan bileşenin temel özelliğı kablo aracılığıyla bir uzaklıktan öteye taşıyan araç tarafından kamera tarafından belirlenir. Sonuç olarak, bu bileşen ayrı olarak 8525.80.19 alt pozisyonu altında sınıflandırılır. Sistem 84 veya 85 inci fasılların 8525.80.19 pozisyonunda açıkça belirlenmiştir. Bu pozisyonun altında yapmak üzere farklı elemanlar geldiğı için bir bütün olarak görölme pozisyonunda sınıflandırılır ve XVI. pozisyonunda sınıflandırılır ve XVI. pozisyonunda uygulanabilir. Sistemin fonksiyonu görüntüyü yakalamaktır. Bu nedenle tüm sistem 8525.80.19 pozisyonu altında televizyon kamerası olarak sınıflandırılır.
--	------------	--

Tek yuvalı, yaklaşık olarak 8,7 cm(boy) x 5,4 cm (en) x 1,8 cm(derinlik) ortalama boyutlarıyla, taşınabilen, bataryalı, katlanabilir bir cihaz aşağıda belirtilenlere sahiptir: - Hücresel telefonlarda kullanılan türden alfanumerik klavye; - Yaklaşık olarak 5 cm(2 inch) ekranlı, köşegen ölçülerle tek renkli görüntülü sıvı kristal ekran(LCD); - Yaklaşık olarak 2 cm(0,8 inch) ekranlı, köşegen ölçülerle dikdörtgen, iki renkli görüntülü sıvı kristal ekran(LCD); - Dijital büyütme, 2 megapiksel dijital bir kamera; - 4 GBı geçmeyen katı haldeki sabit kart hafızası için bir kart yuvası; ve - Bataryayı şarj etme, veri alışverişi ve harici kulaklığı bağlama için bir USB girişi. - Bu cihaz aşağıda belirtilenlerden oluşur: - Bir mikroişlemci; - Mikrofon ve hoparlör; - 128 MB dâhili bir hafıza; ve - DVB-T türünde televizyon alıcısı. Cihaz, SIM kart cihaza yerleştirildiğinde etkinleşen hücresel ağ üzerinden mobil telefona uygun karma bir işletim sistemine sahiptir. Bu cihaz aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:	8517.12.00	Sınıflandırma; Genel Yorum Bölüm XVI'nın 3 nolu Notu, 8517.12.00 nolu KN kodlarının lafzı ile tanımlanan cihaz, farklı bileşenlerden oluşur. Söz konusu cihaz, bir SIM'le donatılmış ve etkinleşmiş bir SIM'le donatılmış bir mobil telefon fonksiyonu cihazın tüm fonksiyonları üzerinde daha üstün konumdadır. Bu cihaz, arama fonksiyonu tüm diğer fonksiyonları içerir (gelir). Bu, Bölüm XVI'nın 3 nolu Notu ile tanımlanan ağlar üzerinde mobil telefon iletilmesi fonksiyonu (8517 12 00 alt pozisyonu) ile değerlendirildiği ifadesi kapsamına girer. Bu nedenle, bu cihaz, cihazın temel fonksiyonuna göre hücresel telefon olarak 8517 12 00 alt pozisyonuna sınıflandırılmalıdır.
---	-------------------	--

Tek yuvalı, yaklaşık olarak 10,9 cm(boy) x 5,9 cm (en) x 1,9 cm(derinlik) ortalama boyutlarıyla, taşınabilen, bataryalı, katlanabilir bir cihaz aşağıda belirtilenlere sahiptir: - Yaklaşık olarak 7 cm(2,8 inch) ekranlı, köşegen ölçülerle bir renkli görüntülü, dokunmatik ekran şeklindeki alfanumerik bir klavyeyi içeren, sıvı kristal ekran(LCD); - Optik büyütmeli, 1,92 megapiksel dijital bir kamera - 4 GBı geçmeyen katı haldeki sabit kart hafızası için bir kart yuvası; - Bir USB girişi; ve - Bataryayı şarj etme için bir giriş. Bu cihaz aşağıda belirtilenlerden oluşur: - Bir mikroişlemci; - Mikrofon ve hoparlör; - 64 MB bellek kapasiteli rastgele erişimli dâhili bir hafıza; - 256 MB bellek kapasiteli silinebilir, programlanabilir, salt-okunur dâhili bir hafıza; - Uydudan navigasyonel radyo sinyallerinin alınması için bir anten - Bir GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) modülü Cihaz, SIM kart cihaza yerleştirildiğinde etkinleşen hücresel ağ üzerinden mobil telefona uygun karma bir işletim sitemine sahiptir. Bu cihaz aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:	8517.12.00	Sınıflandırma; Genel Yorum XVI. Bölümün 3 nolu notu, 8517.12.00 nolu KN kodlarının lafzı ile Cihaz, farklı bileşenlerden oluşur. Söz konusu bu cihaz, bir SIM’le çalıştırılmış ve tasarlanmıştır ve etkinleşmiş bir mobil telefon cihazının mobil telefon fonksiyonları fonksiyonları üzerinde daha üstün gelir. (özellikle, gelen arama fonksiyonları fonksiyonlara üstün gelir). Bu, Bülten Notu’nun hücresel ağlar üzerindeki iletişimini 8517 pozisyonu (8517.12.00) altında değerlendirdiği ifadesi k temel fonksiyonudur. Bu nedenle, cihaz, cihazın temel fonksiyonlarına göre hücresel ağlar üzerinden mobil telefona uygun karma olarak 8517 12 00 alt pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır.
--	-------------------	--

Tek yuvalı, yaklaşık olarak 11,1 cm(boy) x 6,18 cm (en) x 0,85 cm(derinlik) ortalama boyutlarıyla, taşınabilen, bataryalı bir cihaz aşağıda belirtilenlere sahiptir: - Dokunmatik ekran şeklindeki hücresel telefonlarda kullanılan türden alfanumerik klavye; - Yaklaşık olarak 8,9 cm(3,5 inch) ekranlı, köşegen ölçülerle bir renkli görüntülü sıvı kristal ekran(LCD) ve geniş bir ekran biçimi; - 2 megapiksel dijital bir kamera - Bir USB girişi; ve - Bataryayı şarj etme için bir giriş. Bu cihaz aşağıda belirtilenlerden oluşur: - Bir mikroişlemci; - Mikrofon ve hoparlör; - 16 GB dâhili bir flaş bellek; ve - Uydudan navigasyonel radyo sinyallerinin alınması için bir anten. Cihaz, SIM kart cihaza yerleştirildiğinde etkinleşen hücresel ağ üzerinden mobil telefona uygun karma bir işletim sitemine sahiptir. Bu cihaz aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir: - Hücresel ağ üzerinden mobil telefon iletişimi; - Görüntü ve diğer verilerin kablosuz alımı ve aktarımı (örn: SMS, MMS, e-mail, vb.); - Fotoğraf ve video görüntüleriyle birlikte ses	8517.12.00	Sınıflandırma; Genel Yorum XVI. Bölümün 3 nolu notu, 8517.12.00 nolu KN kodlarının lafzı ile Cihaz, farklı bileşenlerden oluşur. Söz konusu bu cihaz, bir SIM’le çalıştırılmış ve tasarlanmıştır ve etkinleşmiş bir mobil telefon fonksiyonları üzerinde daha üstün fonksiyonları (özellikle, gelen arama fonksiyonları) fonksiyonlara üstün gelir). Bu, Bülten 2007/1 Notu’nun hücresel ağlar üzerindeki iletişim için 8517 pozisyonu (8517.12.00) altında değerlendirdiği ifadesi kriteri temel fonksiyonudur. Bu nedenle, cihaz, cihazın temel fonksiyonlarından birini getiren bileşenine göre hücresel ağlar üzerinden iletişim için 8517 12 00 alt pozisyonu altında sınıflandırılmalıdır.
--	-------------------	---

Meyve müstahzarından elde edilen meyve aroması ve bitkisel steroller eklenmiş, fermente edilmiş süt ürünleri bazlı, akışkan ürün. Ürün kompozisyonu (ağırlık yüzdelerine göre) aşağıdaki gibidir: <table><tr><td>-Sukroz/glikoz şurubu</td><td>12,2</td></tr><tr><td>-laktoz</td><td>2,5</td></tr><tr><td>-protein</td><td>2,6</td></tr><tr><td>-yağ</td><td>2,2</td></tr><tr><td>-bitkisel steroller (sterol esterleri)</td><td>3</td></tr><tr><td>-süt yağı içeriği</td><td>0,2 den az</td></tr><tr><td>-su</td><td>76,9</td></tr></table> Ve eser miktarda vitaminler ve meyve aromaları. Ürünün (çilek, portakal gibi) farklı aromalı olanları mevcuttur. Meyve müstahzarları, meyve konsantresinden stabilizatör (pektin) vasıtasıyla elde edilen meyve suyu içerir. Ürün, doğrudan tüketim için, 65 ml şişelerde içecek olarak sunulmaktadır.	-Sukroz/glikoz şurubu	12,2	-laktoz	2,5	-protein	2,6	-yağ	2,2	-bitkisel steroller (sterol esterleri)	3	-süt yağı içeriği	0,2 den az	-su	76,9	2202 90 91	Sınıflandırma, Genel Yorum 2202, 2202 90 ve 2202 90 lafzına dayanılarak belirlen Ürün doğrudan içecek olarak tü olduğundan 2202 tarife pozisyo Ürün 0403 tarife pozisyonunda çünkü içeriğindeki sterol esterle eklenmesine izin verilenlerden f İzahname Açıklama Notları, Ger Paragraf). Bu nedenle, ürün, 4. meyve parçacıkları, sert kabuklu eklenmiş, aromalı akışkan yoğun değerlendirilemez. Ürün 1901 tarife pozisyonunda çünkü 2202 de sınıflandırılması içeceklerdendir (bak. İzahname pozisyonu açıklama notları, 3. K
-Sukroz/glikoz şurubu	12,2															
-laktoz	2,5															
-protein	2,6															
-yağ	2,2															
-bitkisel steroller (sterol esterleri)	3															
-süt yağı içeriği	0,2 den az															
-su	76,9															

Ürünün (ağırlık yüzdelerine göre) içeriği şöyledir: -yoğurt (ağırlıklı sütyağı oranı % 0,1 den az) 76 -aromatik aloe vera müstahzarı 22 -şeker 2 Ürün yeşilimsi beyaz renktedir. Yoğurdun içinde aloe vera parçacıkları görülebilmektedir. Ürün 150 gr.lık ambalajlarda sunulmaktadır.	1901 90 91	Sınıflandırma, Genel Yorum 1901, 1901 90, 1901 90 91 lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Aloe vera 8. Fasıldaki meyveler ve bitkilerden yer alan bitkilerdendir. Bu nedenle 1901 pozisyonunun açıklama notlarına uymamaktadır. Süt ürünlerinden elde edilen gıda değildir. Fasil dışındadır (bak. İzahname Ağırlık Yüzde Fasil, Genel, 1. Kısım, son Paragraf). Ürün, içeriğindeki doğal süt bileşenleri nedeniyle 04.01 ila 04.04 pozisyonları dışındadır. Ürün ihtiva ettiğinden 1901 tarife pozisyonuna sınıflandırılır (bak. İzahname Ağırlık Yüzde tarife pozisyonu, III. Kısım, ilk paragraf).
Yansıtıcı olmayan ve emici birkaç katmanı birbirine bağlı plastik üzerine yarı sertleştirilmiş camdan yapılmış dikdörtgensel levha içeren bir ürün. Ürün çerçeveli değildir. Plazma ekranların yapımında kullanılır.	9001 90 00	Sınıflandırma Genel Yorum 9001 90 00 6' ya ve 9001 pozisyonu ile 9001 pozisyonunun lafzına dayanılarak belirlenmiştir. Plastik tabakalar ürüne optik bir özellik kazandırır. Eşya, 7007 pozisyonunda yer alır. (temperlenmiş) veya lamine edilmiş cam üzerine emniyet camlarından değildir. Monte edilmemiş plastik optik ekrandır. Çalışsın veya çalışmasın (9001 pozisyonunun açıklama notlarına bakınız,(D).) yer alır. Ürün 9001 90 00 alt pozisyonu olarak sınıflandırılır.

Yansıtıcı olmayan ve emici birkaç katmanı birbirine bağlı plastik üzerine yarı sertleştirilmiş camdan yapılmış dikdörtgensel levha içeren bir ürün. Ürün metal bantla çerçevelenmiştir. Plazma ekranların yapımında kullanılır.	9002 20 00	Sınıflandırma Genel Yorumu 6' ya ve 9002 pozisyonu ile pozisyonunun lafzına dayanan belirlenmiştir. Plastik katmanları ürüne bir optik özelliği verir. Eşya, 7007 pozisyonunda sertleştirilmiş (temperlenmiş) ve cam dâhil olmak üzere emniyetli. Monte edilmiş plastik optik eleman çalışsın veya çalışmasın (9001,(pozisyonlarına yönelik AS açıklaması 9002 pozisyonu altında yer alır. Ürün optik bir filtre olarak 9002 altında sınıflandırılır.
--	------------	--

Viniliden florür ve heksafloro propilen kopolimeri ilk şekillerdedir. Bu madde elastomerlerin esneklik ve verimlilik özelliklerini gösterir ama kükürtle vulkanize edilemez. Çapraz bağlar için bu kopolimer temel bileşenlere veya belirli peroksitlere gereksinim duyar.	3904 69 80	Sınıflandırma; Genel Yorum 6'ya, 39. Fasil notları 1,4 ve 6'ya, 39. Fasil notu 4(a)' ya, fasıl 39 alt pozisyonu 3904 pozisyonu ile 3904 69 80 pozisyonlarının lafzına dayalı olarak belirlenmiştir. Viniliden florür ve heksafloropropilen kükürtle vulkanize edilemediği için 3904 pozisyonundaki sentetik kauçuk tanımı kapsamına girer. Poli(viniliden florür) fasıl 39'a dâildir (Armonize sistem açıklama notları) yönelik genel notlara, polimerler ve 3904 pozisyonu ile ilgili notlara bakınız.) Viniliden florür ve heksafloropropilen 39'un 3904 69 80 alt pozisyonu ile ilgili 3904 pozisyonuna yönelik not 1,4 ve 6'ya ve fasıl 39 pozisyon notu 1'e göre sınıflandırılmış florlanmış kopolimerdir.
--	-------------------	---

Floroelastomer O-halka contalar (viniliden florür ve heksafloropropilen kopolimer)	3926 90 97	Sınıflandırma Genel Yorumu fasıl 39 not 1 ve 4 ‘e, fasıl 40 bölüm XVI not 2’ye, fasıl 90 3926 90 ile 3926 90 97 alt pozisyonlarına dayandırılarak belirlenmiştir. Bu ürün genel kullanım amaçlı elastomere sahiptir. Bu nedenle bölüm XVI’ya yönelik nomenklatürün fasıl 90’a yönelik açıklamalarına göre bir makineyi düşünülemez. Bu nedenle eşya 90’a dâhil değildir. Bu ürünün bileşen maddesi küüklenemez. Bu nedenle bu ürünün bileşen maddesi küüklenemediği için fasıl 40’a yönelik sentetik kauçuk tanımına uymaz. Poli(viniliden florür) fasıl 39’da(a) açıklama notlarına, fasıl 39’a yönlendirilmiş polimerlerin kısaltma listesine, 3926 90 ilgili notların son paragrafına bağlanmıştır. Bu polimerdir. Viniliden florür ve heksafloropropilen kopolimeri 39’da sınıflandırılması gereken bir kopolimerdir. Sonuç olarak, söz konusu ürün bir elastomere üründür ve kombine nomenklatürde belirtilmemiş veya yer almamış bir kopolimerdir. Bu nedenle 3926 90 97 alt pozisyonunda sınıflandırılır.
---	-------------------	---

Tanecikli (granül) yapıdaki ürün aşağıdakilerden oluşur(% ağırlık olarak): - Susuz betain 95,8 - Su 1,5 - Kalsiyum stearat 1,0 (katılaşma önleyici madde) ve kalanı safsızlıklar olmak üzere. Ürün, hayvan beslemede kullanılan müstahzarların bir türü için kullanılır.	2923 90 00	Sınıflandırma; Genel Yorum fasıl 29 not 1(a) ve 1(f) ve 2 pozisyon/alt pozisyonunun belirlenmiştir. Ürün susuz betain ve su dışında stearat (katılaşma önleyici madde) içerir ve sonuç olarak fasıl 29 no lafzına uygundur. Betain 2936 pozisyonuna dâhil provitamin değildir. Kuaterner tuzudur. (Pozisyon 2923'e yönelik açıklama notları 4.paragraf/(6)'y olarak ürün 2923 pozisyonunda
Bir dağıtıcı araç olarak kullanılan 23 cm. yüksekliğinde yuvarlak gövdeli, kolları ve bacakları olan bir kaideye sabitlenmiş futbol oyuncusu şeklinde plastik küçük heykel. Ürün şekerle doldurulmaya yöneliktir. Bir kolunu hareket ettirince gövdenin içinde açılan bir yuvarlak açıklık aracılığıyla şekerler yayılır.	3926 90 97	Sınıflandırma Genel Yorum fasıl 95 not 1(v) ile 3926, 3927 pozisyon/alt pozisyonları dayanılarak belirlenmiştir. Plastik şeker dağıtıcısının bir oyuncak değeri yoktur. Ürün 3924 pozisyonunda yer alan diğer ev eşyası özelliği göstermemiştir. Bu ürün şeker koymak içindir, faydalı bir işlevi vardır ve bu nedenle maddesine göre 3926 90 97 alt pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

Bir yapıya, binaya monte edilecek şekilde iki kişilik infrared ev saunası. Eşya aşağıdaki bileşenlerden oluşur: - 6 adet monte edilmeye hazır prefabrik ahşap panel - Oturmak için bank - Havalandırma ekipmanı - Hava iyonizer Panellerden bazıları aşağıdakilerle teçhiz edilmiştir: - Pencere kapı - Seramik uzak infrared ısıtıcı - Dijital kontrol üniteleri - Hoparlörler Seramik uzak infrared ısıtıcının yaydığı ışınların dalga boyu 5,6-15 µm Eşya bir sauna ile infrared ısı terapi cihazının fonksiyonlarını içerir, eğlence ve dinlendirici özellik sağlar.	8516 79 70	Sınıflandırma Genel Yorum 3(b) ve 6 'ya, 16. Bölümün 8516, 8516 79, 8516 79 70 lafzına dayanılarak yapılmıştır. Söz konusu eşyaya esas unsuru elektronik teçhizat vermektedir. (Diğer ahşap eşya) pozisyonu ve tedavi sağlamadığından) pozisyon hariç bırakılmıştır. Eşya tek başına tamamlanmış ve prefabrik yapı olmadığından 94 bırakılmıştır. Seramik uzak infrared ısıtıcı esas ve 85 16 pozisyonu elektro-term tanımlandığı için 85.43 pozisyon bırakılmıştır. Seramik uzak infrared ısıtıcı ısıtmak için kullanıldığından eşya haricindedir.
--	------------	--

Video kamera kaydedicilerden aldığı görüntüyü DVD üzerine kaydetmeye yarayan müstakil cihaz. Cihaz video kamera kaydedicilere veya otomatik bilgi işlem makinelerine bağlanmak için USB arayüzüne sahiptir. Cihaz video kamera kaydedicilere bağlandığı zaman video kayıt işlemi kamera tarafından kontrol edilir ve cihaz sadece video formatında kayıt yapar. Cihaz aynı zamanda otomatik bilgi işlem makinelerine bağlanarak DVD üzerine veri kaydı için de kullanılır.	8521 90 00	Sınıflandırma Genel Yorumu Fasıl 84'ün 5(E) notu, 85 21 pozisyonlarının lafzına dayalıdır. Cihaz bir kameradan video kaydedicilere bir işleve sahip olduğundan 8471 (disk birimi) olarak yer alamaz. (85 21 notuna bakınız) Cihaz 85 21 pozisyonunda tanımlanmış (video kaydetme) 84 71 90 alt pozisyonuna cihaz olarak veya 85 43 pozisyonuna sınıflandırılmaz.
--	------------	---

22 MB’lik dahili belleğe sahip ve maksimum 1GB kapasiteli hafıza kartı takılabilen dijital fotoğraf makinesi. Cihaz, 6 Megapiksel CCD kameraya ve 6,35 cm (2,5 inç) köşegen boyutuna sahip LCD ekrana (görüntü kaydederken veya kaydedilmiş görüntüyü seyrederken kullanılan) sahiptir. Sabit görüntülerin maksimum çözünürlüğü 3680x2760 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 1GB’lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık 290 sabit görüntü kaydedebilmektedir. 640x480 piksel çözünürlükte ve 1GB’lik hafıza kartıyla 7550 sabit görüntü kaydedebilmektedir. Video kayıt maksimum 640x480 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 1GB’lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık saniyede 30 kare olmak üzere 11 dakikalık video kaydedebilmektedir. Cihaz video kayıt sırasında kullanılamayan optik zoom özelliğine sahiptir.	8525 80 30	Sınıflandırma Genel Yorum 16. Bölümün 3 nolu notu ve 8525 80 30 pozisyonlarının dayanılarak yapılmıştır. Cihaz sabit ve hareketli görüntü kaydedebildiğinden 8525 80 11 pozisyonlarında televizyon kamerası sınıflandırılmaz. Cihaz yüksek çözünürlükte sabit görüntü kaydedebilmektedir. Fakat Video 800x600 piksel’den az ve kayıt bulunmamaktadır. (KN açıklama alt pozisyonuna bakınız) 16. Bölümün 3 nolu notuna göre sabit görüntüleri yakalamak olan alt pozisyonunda sınıflandırılmış
--	------------	--

Maksimum 1GB kapasiteli hafıza kartı takılabilen dijital fotoğraf makinesi. Cihaz, 6 Megapiksel CCD kameraya ve 5,08 cm (2 inç) köşegen boyutuna sahip katlanabilir LCD ekrana (görüntü kaydederken veya kaydedilmiş görüntüyü seyrederken kullanılan) sahiptir. Sabit görüntülerin maksimum çözünürlüğü 3680x2760 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 1GB'lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık 300 sabit görüntü kaydedebilmektedir. 640x480 piksel çözünürlükte ve 1GB'lik hafıza kartıyla 7750 sabit görüntü kaydedebilmektedir. Video kayıt maksimum 640x480 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 1GB'lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık saniyede 30 kare olmak üzere 42 dakikalık video kaydedebilmektedir. Cihaz video kayıt sırasında kullanılabilen optik zoom özelliğine sahiptir.	8525 80 30	Sınıflandırma Genel Yorum 16. Bölümün 3 nolu notu ve 8525 80 30 pozisyonlarının dayandırılarak yapılmıştır. Cihaz sabit ve hareketli görüntü kaydedebildiğinden 8525 80 11 pozisyonlarında televizyon kamerası olarak sınıflandırılmaz. Cihaz yüksek çözünürlükte sabit görüntü kaydedebilmektedir. Cihaz video kaydedicilerin görünüşüne ve video kaydedicilerde kullanılabilen optik zoom özelliğine video kayıt özelliğine sahip olmaması video kayıt özelliği ikincil bir işlev olarak cihaz 800x600 pikselden az kaliteyle kaydedebilmektedir. (KN açıkları 8525 80 30 alt pozisyonuna bakınız) 16. Bölümün 3 nolu notuna göre sabit görüntüleri yakalamak olarak 8525 80 30 alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
---	------------	--

Maksimum 2GB kapasiteli hafıza kartı takılabilen dijital video kamera. Cihaz, 5 Megapiksel CCD kameraya ve 5,59 cm (2,2 inç) köşegen boyutuna sahip katlanabilir organik ışık yayan diyot (OLED) ekrana (görüntü kaydederken veya kaydedilmiş görüntüyü seyrederken kullanılan) sahiptir. Cihazda bir mikrofon girişi ve ses ve görüntü çıkışı bulunmaktadır. Video kayıt maksimum 1280x720 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 2GB'lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık saniyede 30 kare olmak üzere 42 dakikalık video kaydedebilmektedir. 640x480 piksel çözünürlükte ve 2GB'lik hafıza kartıyla cihaz saniyede 30 kare olmak üzere 2 saatlik video kaydedebilmektedir. Sabit görüntülerin maksimum çözünürlüğü 3680x2760 pikseldir. En yüksek çözünürlükte ve 2GB'lik hafıza kartıyla cihaz yaklaşık 600 sabit görüntü, 640x480 piksel çözünürlükte ve 2GB'lik hafıza kartıyla 15500 sabit görüntü kaydedebilmektedir. Cihaz video kayıt sırasında kullanılabilen optik zoom özelliğine sahiptir.	8525 80 91	Sınıflandırma Genel Yorum 16. Bölümün 3 nolu notu ve 8525 80 91 pozisyonlarının dayandırılarak yapılmıştır. Cihaz sabit ve hareketli görüntü kaydedebildiğinden 8525 80 11 pozisyonlarında televizyon kamerası olarak sınıflandırılmaz. 16. Bölümün 3 nolu notu kapsamındaki işlevi video kamera kaydedicisi olarak pikselden fazla yaklaşık 42 dakika kaydedebilmekte, (1280x720 piksel 30 kare olmak üzere) video kayıt sırasında optik zoom özelliğine sahiptir. (16. Bölümün 3 nolu notu ve 8525 80 91 ve 8525 80 99 alt pozisyonları için) Cihaz sadece kendi çektiği görüntüyü için 8525 80 91 pozisyonunda sınıflandırılır.
--	------------	---

Teki bir gövde halinde kişisel el bilgisayarı (PDA) ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcı ve entegre anteninden oluşan portatif cihaz. Cihazın boyutları 11,2 (Boy), 6,9 (Genişlik), 1,6 (Kalınlığı) cm Cihaz aşağıdakilerle teçhiz edilmiştir: - Hafıza kartı girişi - 8,9 cm (3,5 inç) renkli LCD dokunmatik ekran - LED arka aydınlatma - 32 MB flash bellek - Entegre GPS modülü ve anteni - Ses kaydedici - Mp3 çalar ve hoparlör - Kulaklık, USB, şarj cihazı için arayüzler - Cihazın işlevlerine erişim sağlayan düğmeler	8526 91 20	Sınıflandırma Genel Yorumu (6) ve 8526, 8526 91, 8526 91 20 pozisyonlarının lafzına dayalıdır. Cihaz iki bileşenden oluşmaktadır. Bir otomatik bilgi pozisyonunda bir otomatik bilgi pozisyonundaki GPS alıcısı. Her iki fonksiyon da cihaza esas vermemektedir. Bu nedenle Genel Yorumu (3c)'ye göre 85 26 pozisyonundadır.
---	------------	---

Dört tekerlekten tahrikli 132 kW dizel motoru olan ve maksimum 40 km/h hızında motorlu araç. Araç tam otomatik şanzımana, 4 ileri bir geri vitesine, sadece sürücünün oturacağı kapalı şoför mahalline sahiptir. Aracın şasisinde 5 inci bir tekerlek bulunmakta ve 60 cm'lik çekme yüksekliğine ve 32 000 kg yük çekme kapasitesine sahiptir. Bunun amacı römorkun araca bağlanmasıdır. Araç dağıtım merkezlerinde römorkların elleçlenmesi için kullanılmaktadır.	8701 90 90	Sınıflandırma Genel Yorumu 87 01, 8701 90, 8701 90 90 pozisyonlarına lafzına dayanılarak yapılmıştır. Aracın kendisi eşya taşımak için demiryolu istasyonlarında kullanılmaması pozisyonunda sınıflandırılmamıştır. Araç karayollarında eşya taşımak için kullanılmadığından 8701 20 pozisyonuna römorklar için çekici olarak sınıflandırılmamıştır. Bu itibarla araç 8701 90 90 pozisyonuna sınıflandırılmıştır.
---	------------	--

[Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.](#)

[Resmi Gazete İçin Tıklayınız.](#)