

2021/7 Sayılı Tebliğ Tarife Kontenjanı Kullanımı Hakkında

T.C. - 27.08.2021 Tarihli 66763016 Sayılı Yazı - G mr kler Genel M d rl ğ  - (2021/7 Sayılı Tebliğ-Tarife Kontenjanı Kullanımı)

T.C. T CARET BAKANLIĞI G mr kler Genel M d rl ğ 

27.08.2021

27.08.2021 / 66763016 DAĞITIM YERLERİNE

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak y r rl ğ  giren " thalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)" uyarınca ekli listede yer alan GT P'ler kapsamı eőyaya ilişkin tarife kontenjanı dağıtımını "Beyanname Sırasına G re Dağıtım Y ntemi" (BSGTY) kullanılarak yapılacaktır.

Bu kapsamda Tebliğ ile ilgili gerekli teknik d zenlemeler 27.08.2021 tarihinde devreye alınmış olup s z konusu kontenjandan faydalanabilmek i in ilgili muafiyet kodu olarak "TFKTJ" ve "BSGTY" kodlarının birlikte kullanılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak 2021/7 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak iőlemlerde yukarıda bahse konu hususlara riayet edilerek iőlem tesisi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAőAR Bakan a. Genel M d r Yrd.V.

No	GTP	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Beyannamesi Başına Dağıtılacak Azami Miktar
1	<u>2931.90.00</u>	*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).	Ton	5.000	500
2	2932.20.90	*Epsilon- Kaprolakton.	Ton	750	50
3	<u>3806.10</u>	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.	Ton	20.855	500
4	3815.90.90	*Yalnız titanyumoksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.	Ton	450	50

5	<u>8507.50.00</u>	*Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler:-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -geniřlięi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yükseklięi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	185.000	15.000
6	8507.60.00 veya 8507.80.00	* Yeniden řarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):- nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deřarj) olan, -8,4 V'luk ($\pm 0,05$) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm ($\pm 0,1$) olan, - geniřlięi 45 mm ($\pm 0,1$) olan, - yükseklięi 11 mm ($\pm 0,1$) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	100.000	10.000

7	8507.60.00	*Lityum-iyon akümülatör:- kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -geniřlięi 100 mm fazla olmayan, -uzunluęu 150,15 mm fazla olmayan, -nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, - aęırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt bařlıęında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	14.446	1.000
8	8507.60.00	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluęu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, - geniřlięi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -yükseklięi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu tařıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	138.000	10.000

9	8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00	*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.000	3.000.000
---	--	--	------	------------	-----------

[Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız.](#)