

İthalat Rejimi Kararı "V Sayılı Liste" Deęiřiklik Tablosu

T.C. - İthalat Rejimi Kararında Deęiřiklik Yapılmasına İliřkin Karar (Karar Sayısı: 7318) - İthalat Rejimi V Sayılı Liste Deęiřiklik Tablosu

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile y r rl ęe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı Listede yer alan 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311 seri numaralı satırlar y r rl kten kaldırılmıř, aynı Listede yer alan eřyadan Ek-I'de belirtilenlere ait satırlar deęiřtirilmiř ve aynı listeye bazı GTİP'ler eklenmiřtir.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 73)

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2915.90.70	38	0.8311	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla sa
8414.30.20	20	0.8111	*	İzobütan için hermetik pistonlu s Faktörü Düzeltme (PFC) invertör W'tan fazla olmayan.
8414.30.20	30	0.8112	*	Soğutucu olarak izobütan için he bağlantısına ve 1 300 rpm'den 4 koşullarında maksimum soğutma
8521.90.00	20	0.4733	*, a	Dijital video kaydedicisi: —sabit veya LAN konnektörü ile IP bağla olmasın, kapalı devre televizyon
8527.29.00	40	0.7972	*, a	Uydu radyo alıcı modülü: —41,7 bobinler, diyotlar ve IC'li bir ısı e birimiyle, 8527, 8528, 8529 pozis
8529.90.65	28	0.6689	*	Asgari aşağıdaki parçalardan olu ortam uygulamaları ve video siny HDMI, VGA- ve RJ-45 arayüzleri o olan ve olmayan —baskılı bir dev
8529.90.65	50	0.4140	*, a	Yüksek frekans sinyallerini orta f kullanılmaya mahsus.
8529.90.65 8529.90.92	65 53	0.4893	*	Baskılı devre kartı; besleme geril dağıtan.

8529.90.65	75	0.4305	*	En az yarı iletken çipler içeren m piksellerini çalıştıran.
8529.90.92 8548.00.90	15 60	0.3966	*	LCD modüller: —sadece bir veya —sadece piksel adresleme için k olmasın ve —çeviricileri (inverte
8529.90.92	37	0.6654	*, a	Alüminyum alaşımından bağlama mm'den fazla olmayan, özellikle
8529.90.92	42	0.2425	*, a	Transistörlerin ve entegre devre başlıkları altında yer alan ürünler
8529.90.92	45	0.4030	*	Entegre devre paketi; televizyon formatında dijital video sinyal ya
8529.90.92	47	0.4609	*	Mikro lenslerin her bir piksele uy bir piksele tek lens monte edilmi µm'den fazla olmayan, analog ve
8529.90.92	57	0.5187	*, a	Televizyon, monitör ve video oyn sertleştiricisi.
8529.90.92	63	0.6629	*, a	LCD modül: —ekran köşegen uz olmasın, —LED arka ışıklandırma (Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinyal ve CAN ile LVDS arayüzleri için b olan veya olmayan ve mekanik, fasılda yer alan motorlu taşıtlara
8529.90.92	67	0.5018	*, a	85.28 başlığı altında yer alan LCD ancak 31,24 cm'yi geçmeyen, — LVDS (Düşük Voltajlı Diferansiyel Network) kumanda veya APIX (A veya bulunmayan bir mahfaza iç içermeyen, 87. fasıl altında bulur
8529.90.92	70	0.5788	*	Dikdörtgen bağlama ve çerçeve ancak 2.200 mm'yi geçmeyen, —

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 73)

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2846.90.30 2846.90.40 2846.90.50 2846.90.60 2846.90.90	00 00 00 00	0.3227		Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumu haricindekiler.
2914.29.00	80	0.7389	*	1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).
3824.99.92	38	0.7722	*	Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürünü.
2934.99.90 3204.20.00	76 10	0.4058	*	2,5-Tiofendiilbis (5-tert-bütil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 10000-90-9).
3601.00.00	20	0.4922	*, a	Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak kullanılan, bakır nitratla kaplanmış veya bakır nitrattan oluşan, silindirik şekilde granule edilmiş toz.
3903.90.90	86	0.4410	*	Ağırlıkça; —% 45 veya daha fazla fakat % 65’den fazla olmayan (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6 olan, —camsi geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama molar kütle 1000’den fazla fakat 10000’den fazla olmayan, —ultraviyole radyasyon emilim katsayısı 0,05’den fazla fakat 0,1’den fazla olmayan, —CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasında a* ve b* değerleri.
3907.29.20	50	0.6351	*	—Camsı geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama molar kütle 1000’den fazla fakat 10000’den fazla olmayan, —ultraviyole radyasyon emilim katsayısı 0,05’den fazla fakat 0,1’den fazla olmayan, —CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasında a* ve b* değerleri.
3920.51.00	30	0.5506	*	Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm’yi aşmayan, —camsi geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama molar kütle 1000’den fazla fakat 10000’den fazla olmayan, —ultraviyole radyasyon emilim katsayısı 0,05’den fazla fakat 0,1’den fazla olmayan, —CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasında a* ve b* değerleri.
3920.62.19	28	0.8438	*	Şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) film: — bir taraftan kaplanmış, — her bir dış katmanının kalınlığı 10 µm’den fazla fakat 1600 mm’den fazla olmayan (ASTM D-882), — toplam kalınlığı 1600 mm’den fazla fakat 1600 mm’den fazla olmayan.
7019.61.00 7019.63.00	70 30	0.7056	*, a	Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde kullanılan, —camsi geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama molar kütle 1000’den fazla fakat 10000’den fazla olmayan, —silanla emprenye edilmiş, —rulo halinde.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız. Resmi Gazete İçin Tıklayınız.