İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2703

T.C. - 30.06.2020 Tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar / 2703 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

30.06.2020 Tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2703

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye Ek-l’de yer alan ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden Ek-2’de yer alan ürünler çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.P.	KAYIT NO		MADDE İSMİ
2825.20.00	10	*	Lityum hidroksit monohidrat (CAS RN 1310-66-3).
2841.50.00	11	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta potasyum dikromat (CAS
2850.00.20	80	*	Hacim olarak % 99,999 veya daha fazla saflıkta arsin (CAS RN 7
2903.72.00	10	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Dikloro-l,l,l-trifloroetan (CA 2).
2903.79.30	30	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta l-Bromo-5-kloropentan (CA 75-3).
2903.89.80	45	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,1 kloro penta siklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]okta deka-7,15-dien (89-9).
2905.39.95	70	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilpropan-l,3-diol (CA 0).
2909.30.38	50	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(l-Adamantil)-4-Bromoa 104224-63-7).
2909.50.00	40	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metoksi-4-(triflorometok RN 166312-49-8).
2909.60.00	50	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla, ancak %41'den fazla olmayan he içeren, mineral spirit içinde (CAS RN 1174522-09-8) içinde 3,6,9- propil)-3,6,9-trimetil-l,2,4,5,7,8-hexoxonan (CAS RN 1613243-54
2914.50.00	15	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1-dimetoksiaseton (CAS

2915.40.00	10	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil trikoloroasetat (CAS R
2915.40.00	20	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta sodyum trikloroasetat (CA
2915.90.70	18	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta miristik asit, lityum tuzu (96-3).
2916.39.90	22	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-bromo-2-floro-3-(trifloro asit (CAS RN 1026962-68-4).
2916.39.90	27	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 6-Bromo-2-naftoat (98-1).
2917.19.80	45	*	Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta demir fumarat (CAS RN 14
2918.19.98	50	*	Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde üzere, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 12-Hidroksioktadek RN 106-14-9) (a).
2918.30.00	35	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-oxosiklobütan-l-karboks 23761-23-1).
2919.90.00	35	*	Işık saçılımı tekniğiyle ölçüldüğünde 35 µm'den daha büyük olma boyutuna (D90) sahip çekirdeklendiricilerin üretiminde kullanılm 100 µm'den daha büyük partiküllü, ağırlıkça % 95 veya daha faz Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat, monosodyum tuzu (CAS (a).
2920.29.00	80	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4,8,10-tetrakis(l,l-dimeti etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][l,3,2]dioksafosfosin (CAS RN 126
2921.51.90	10	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(4-Klorofenil)benzen-l,2- RN 68817-71-0).

2922.19.00	15	*	Ağırlıkça: - %73 veya daha fazla 2-amino-2-metil-l-propanol (CAS - %4,5 veya daha fazla ancak %27'den fazla olmayan su (CAS RN içeren sulu çözelti.
2922.49.85	13	*	Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta o-Benzilglisin p-toluensulfo 1738-76-7).
2922.49.85	17	*	Topaklanmayı önleyici olarak %5'ten fazla silikon dioksit (CAS RN ilave edilmiş olsun olmasın, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkt RN 56-40-6).
2923.90.00	50	*	Ağırlıkça % 93 veya daha fazla saflıkta betain hidroklorür (CAS R
2924.19.00	23	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta akrilamid (CAS RN 79-06-
2924.29.70	47	*	Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (S)-tert-butil (l-amino-3-(4 oxopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4).
2925.29.00	50	*	Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (klorometilen)dimetilimin (CAS RN 3724-43-4).
2926.90.70	26	*	Biyosidal ürünlerin üretiminde kullanılmaya mahsus ağırlıkça %9 fazla saflıkta Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) (a).
2930.90.98	29	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-(etilsülfanil)-2-m asit (CAS RN 71675-86-0).
2930.90.98	31	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (p-toluenesulphonyl)metil RN 36635-61-7).
2931.39.90	38	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üz hesaplandığında ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(fosfon iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6).

2932.20.90	53	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-4-propildihidrofuran-2(RN 63095-51-2).
2932.99.00	37	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4-(2-butil-l-benzofuran-3-k diiodofenol (CAS RN 1951-26-4).
2933.19.90	13	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(diflorometil)-5-floro-l-m 4-karbonil florid (CAS RN 1255735-07-9).
2933.19.90	17	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,3-dimetil-lH-pirazol (CAS
2933.19.90	23	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta fluindapyr (ISO) (CAS RN 1
2933.19.90	27	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3,3,3-trifloro-2,2-dimeti pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2229861-20-3).
2933.19.90	33	*	Veterinerlik ilaçlarında kullanılmak üzere, ağırlıkça %95 veya dal Fipronil (ISO) (CAS RN 120068- 37-3) (a).
2933.39.99	74	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-aminopiridin-2-karboksa 100137-47-1).
2933.39.99	81	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksi-3-piridinsülfonil 51498-37-4).
2933.39.99	82	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üz hesaplandığında ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta Picloram 1918-02-1).
2933.59.95	68	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Guanine (CAS RN 73-40-5
2933.99.80	66	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (6-(4-florobenzil)-3,3-dime lH-pirolo[3,2-b]pyrid-5- il)metanol (CAS RN 1799327-42-6).

2934.20.80	25	*	Ağırlıkça %20 veya daha fazla l,2-benzizotiazol-3(2H)-one içeren ya da ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta, toz halinde l,2-benz one (CAS RN 2634-33-5).
2934.99.90	17	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-4-(tert-butoksikarbonil 2-karboksilik asit (CAS RN 1273567-44-4).
2934.99.90	29	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,5S)-tert-butil 4-benzil- 3-metilmorfolino)metil)piperazin- 1-karboksilat (CAS RN 140390
2934.99.90	33	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-o l(2H)-il)-2-((benzoiloksi)metil)-4,4- diflorotetrahidrofuran-3-il ben 134790-39-9).
2934.99.90	69	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrame dioxaborolan-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H) one (CAS RN 1220696-32
2935.90.90	70	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (4S)-4-hidroksi-2-(3-metho dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiyazin-6- sulfonamid-l,l-dioksit (CAS RN 1
3204.11.00	45	*	C.I. Dispers Kırmızı 54 (CAS RN 6657-37-0) içersin ya da içermes Turuncu 61 (CAS RN 12270-45-0) veya Dispers Turuncu 288 (CA 7), - C.I.Dispers Mavi 291:1(CAS RN 872142-01-3), - C.I. Dispers (CAS RN 122463-28-9) içeren dispers boya müstahzarları.
3204.15.00	20	*	C.I. vat mavi 1 boyar madde (CAS RN 482-89-3) ve içeriği ağırlık daha fazla C.I. vat mavi 1 olan müstahzarları.
3603.00.60	10	*	Pin uzunluğu 6,68 mm (±0,3 mm) veya daha fazla fakat 7,54 mm mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya fakat 29,4 mm'den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyic

3811.21.00	85	*	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanıl ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'ten fazla olmayan madeni yağ karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfit kalsiyum tu karışımı bazlı katkı maddeleri (a).
3811.29.00	18	*	Motor yağı üretiminde kullanılmaya mahsus, dihidroksi bütanedi alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı ma
3823.19.10	20	*	Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde mahsus 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9) (a).
3824.99.92	62	*	Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde ağırlıkça %6 veya dah borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) içeren 9-borabisikl çözeltisi.
3824.99.92	88	*	2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş (CAS RN 9
3824.99.93	35	*	Klorlama seviyesi %70 veya daha fazla parafın (CAS RN 63449-3
3901.40.00	20	*	- ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan ol akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0'dan fazla olmayan (ASTM 10.0/2.16 metoduna göre), - erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk'dan fazla olmayan, - ASTM D4703 yoğunluğu 0,909 g/cm3 veya daha fazla fakat 0,913 g/cm3 'ten her 24,6 cm3 için jel alanı 20 mm^2'den fazla olmayan, - anti oksi 240 ppm'den fazla olmayan pelletler halinde okten lineer alçak y polietilen (LLDPE).
3903.90.90	33	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip stiren, divinilbenzen klorometilstiren (CAS RN 55844-94-5) kopolimeri.
3909.40.00	70	*	ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) standardına göre 80 °C vey ancak 95 °C'yi aşmayan yumuşama noktasına sahip, ağırlıkça % fazla fenolik reçineden (bromlu oktilfenol-formaldehit) oluşan pu polimer.

3919.10.80 3919.90.80	70 75	*	8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünleri korumak için kullanılan t tarafı kendinden yapışkanlı, - toplam kalınlığı 0,025 mm veya da 0,09 mm'den fazla olmayan, toplam genişliği 60 mm veya daha 1.110 mm’den fazla olmayan polietilen folyo rulolar (a).
3919.90.80	65	*	Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, met veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı daha fazla fakat 475 µm’den fazla olmayan kendinden yapışkanl
3920.10.25	30	*	- Ağırlıkça %99 veya daha fazla polietilen içeren, - 12 µm veya d ancak 20 µm'den fazla olmayan bir kalınlıkta, - 4000 m veya dah 7000 m'den fazla olmayan uzunlukta, - 600 mm veya daha fazla mm'den fazla olmayan genişlikte, tek katmanlı Yüksek Yoğunluk film.
3920.69.00	30	*	- Ağırlıkça % 85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazl inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'da olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan daha fazla, ancak 100 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, - 2.385 m fazla, ancak 9.075 m'den fazla olmayan uzunlukta - biyoçözünür kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) - tek y katmanlı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film.
3920.69.00	70	*	- Ağırlıkça % 85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazl inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'da olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan daha fazla, ancak 120 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, - 1.395 m fazla, ancak -21.560 m'den fazla olmayan uzunlukta, - biyoçözün kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek ya katmanlı, çift eksenli (biaxially oriented) shrink film.

3921.90.60	35	*	Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılmaya mahsus ve her iki tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değ membranları (a).
4009.42.00	20	*	Aşağıdakilere sahip 87. fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahs hortumu; - dokunmuş sicimler, - 3,2 mm duvar kalınlığı, - iki uçta metal içi boş bağlantı ucu, - bir ya da daha fazla montaj köşeber
5311.00.90	10	*	-Ağırlıkça 190 gr/m^2 ya da daha fazla ancak 280 gr/m^2'yi geçme uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerin dokunmuş mensucat.
6903.90.90	30	*	1400 °C veya daha yüksek bir yumuşama noktasına sahip olan s reaktör tüpleri ve taşıyıcıları.
7006.00.90	40	*	- uzunluğu 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm'yi geçmey 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm'yi geçmeyen, - kalınlığ daha fazla, ancak 1,1 mm'yi geçmeyen, - bir yüzü 80 ohm veya ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir - indiyum-kalay-oksitle kap diğer yüzü çok katmanlı yansıtma engelleyici ile kaplı olsun veya köşeleri paklanmış olan, STN (Süper Twisted Nematic) kalitede s camından plakalar.
7326.90.94	40	*	Konik başlığı merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahi merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahip sıcak dövül pahlanmış, ayrıca sıcak işlem veya yüzey işlemi görmüş, binek o çekici kancalarının üretimine mahsus çelik bilyalı boyun (a).
7413.00.00	20	*	İçerisinde dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır k daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halk
7506.20.00	10	*	- Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3mm' yi geçmeyen, - mm veya daha fazla, ancak 1250 mm yi geçmeyen, C276 (EN 2. alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.

7616.99.90	15	*	Uçak parçalan imalinde kullanılan tipte alüminyum petek bloklar (a).
8101.96.00	10	*	Maksimum en kesit boyutu 50 µm den fazla olmayan, 1 metre uz direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm'dan fazla olmaya veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.
8105.90.00	10	*	Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, kobalt ala veya teller.
8207.19.10	10	*	İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, delici aletler için.
8207.30.10	10	*	Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmey kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sa presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şas ya da gövde parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8301.60.00 8419.90.85 8479.90.70 8481.90.00 8503.00.99 8515.90.80 8537.10.98 8538.90.99 8708.99.10 8708.99.97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	*	Silikon veya plastikten tuş takımları: - Ortak metal parçalar, - Pla içeren ya da içermeyen, - Epoksi reçine ile güçlendirilmiş cam fib ahşap, - Baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın, - iletken elementleri olsun ya da olmasın, - Zara bağlı tuş takımlar olmasın, - Tek veya çok tabakalı koruyucu fılmli olsun ya da olma
8409.91.00	25	*	Motor silindirleri için hava giriş modülü: - bir emiş borusu, - bir ba bir elektrikli gaz kelebeği, - hortumlar, - kelepçeler içeren motorl motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).

8409.99.00	25	*	Enjektörlerden motor yakıt ünitesine yakıt dönüşü için hortum m koruyucu örgülü kılıflı olsun olmasın üç lastik hortum, - yakıt enje bağlamak için üç konektör, - beş metal kelepçe, - bir T şeklinde p bağlantısı olan, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılm (a).
8409.99.00	75	*	Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu: - e sensörü ve bir valfi olan, - 314 mm veya daha uzun ancak 322 m fazla olmayan, - işletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan sıcaklığı 95 ° C'den yüksek olmayan, - ortam sıcaklığı -45 °C vey olan fakat 145 ° C'den yüksek olmayan, motorlu araçların sıkıştır motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8481.30.99	30	*	En az aşağıdakileri içeren fren servosu çek valfi grubu: - üç vulka hortum, - bir membran valf, - iki metal kelepçe, - bir metal tutucu bağlantı olsun veya olmasın, motorlu taşıt imalinde kullanılmaya
8481.80.59	40	*	Akış kontrol valfı: - çelikten yapılmış, - en az 0,05 mm ancak 0,5 olmayan bir çıkış deliği olan, - en az 0,1 mm ancak 1,3 mm'den f bir giriş deliği olan, - krom nitrür kaplamalı, - 0,4 Rp bir yüzey pü sahip.
8481.80.59	50	*	Miktar kontrolü için elektromanyatik valf: - bir pistonu, - bobin di Ohm olan ancak 8,2 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
8483.40.59	30	*	Hidrostatik hız değiştirici: - bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir fan pervanesi ve / veya kasnak olsun veya olmasın, 8433.11 ve 8 pozisyonlarındaki çim biçme makineleri veya 8433.20 alt pozisyo çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8484.20.00	20	*	Dış yüzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril macunu bulunan, iki h halkadan (ısıl iletkenliği 80 W/Mk'dan düşük olan, biri seramik birleştirmeden(ceramic mating), diğeri karbondan (carbon slidin mekanik yüzey contalama cihazı.

8501.10.10	40	*	Senkron hibrid step motor: -18 W'ı aşmayan bir çıkış, - iki faz, - 2 fazla olmayan bir anma akım, - 20 V'den fazla olmayan bir nomi dişli mil ile veya dişsiz, 3D yazıcıların imalinde kullanılmaya mah
8501.31.00	50	*	DC motorları, fırçasız: - dış çapı 80 mm veya daha fazla olan anc geçmeyen, - besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 1 geçmeyen, - çıkış gücü 20 °C'de 300 W veya daha fazla olan anc geçmeyen, - torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak geçmeyen, - devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya d ancak 3100 rpm'yi geçmeyen, - resolver tipi veya Hall effect tipi konum sensörü olsun ya da olmasın, - kasnağı olsun ya da olmas direksiyon sisteminde kullanılan türden.
8501.33.00 8501.40.80 8501.53.50	30 50 10	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 31 geçmeyen; - şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC mot elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.
8503.00.99	40	*	Genişliği 150 cm'den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer ala hücrelerinin imalinde kullanılmaya mahsus rulo ya da tabaka hal hücresi membranı (a).
8505.11.00	47	*	Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler: kavislenmiş ol olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması iç köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıda olan; -uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi ge genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.
8505.19.90	60	*	Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde, veya yuvarlanmış köşeli olsu mıknatıslama işleminden sonra kalıcı bir mıknatıs haline gelecek edilmiş ferrit malzemesi: - uzunluğu 10 mm veya daha fazla olan mm'den (±1 mm) fazla olmayan, - eni 10 mm veya daha fazla ol mm'den (±1 mm) fazla olmayan, - kalınlığı 2 mm ya da daha faz mm'den fazla olmayan (±0,15 mm).

8507.60.00	33	*	Lityum-iyon akümülatör: - uzunluğu 150 mm veya daha fazla ola mm'den de fazla olmayan, - genişliği 100 mm veya daha fazla ol mm'den de fazla olmayan, - yüksekliği 200 mm veya daha fazla 1500 mm'den de fazla olmayan, - ağırlığı 75 kg veya daha fazla kg'den de fazla olmayan, - nominal kapasitesi 150 Ah'den az olm 500 Ah'den de fazla olmayan, - 230V AC (hattan nötre) nominal veya 64V (%+/-10) nominal gerilimi olan.
8507.60.00	37	*	Lityum-iyon akümülatör, - Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla 2.000 mm'den fazla olmayan, - Genişliği 800 mm veya daha fazl 1.300 mm'den fazla olmayan, - Yüksekliği 2.000 mm veya daha ancak, 2.800 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 1.800 kg veya dah ancak, 3.000 kg'dan fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 2.800 A olan ancak, 7.200 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	65	*	Silindirik lityum iyon hücre; - 3,5-3,8 arasında VDC'ye sahip olan arasında mAh'ye sahip olan, çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.
8507.60.00	68	*	Metal bir muhafazada bulunan lityum-iyon akümülatör: - uzunluğ veya daha fazla ancak 175 mm'den fazla olmayan, - genişliği 41 daha fazla, ancak 43 mm'den fazla olmayan, - yüksekliği 85 mm fazla ancak 103 mm'den fazla olmayan, - nominal voltajı 3,6 V v ancak 3,75 V'den fazla olmayan, nominal kapasitesi 93 Ah veya ancak 94 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	77	*	Lityum - iyon şarj edilebilir bataryalar - uzunluğu 700 mm veya d ancak 2.820 mm'yi geçmeyen, - genişliği 935 mm veya daha faz 1.660 mm'yi geçmeyen, yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan mm'den yüksek olmayan, - ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan a kg'den ağır olmayan, - 175 kWh'den daha güçlü olmayan, nomin olan.

8512.30.90	20	*	Piezo - mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park se için uyarı cihazı, - baskılı devre kartı olan, - konnektörlü, - bir me ya da olmasın, 87.fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsu
8529.90.65	28	*	En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek: - baskılı - çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler, Programlanabilir Kapı Dizisi), - Flash bellek, - İşletim belleği, - US ve RJ-45 arayüzleri olan veya olmayan, bir LCD ekran, bir LED ay kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.
8537.10.91	20	*	Şunları içeren elektronik montaj: - bir mikroişlemci, - programlan denetleyicisi ve baskılı bir devreye monte edilmiş diğer elektroni ışık yayan diyot (LED) veya likit kristal ekran (LCD) göstergeleri olmayan, 8418.21, 8418.29, 8421.12, 8422.11, 8450.11, 8450.1 8451.21, 8451.29 ve 8516.60 alt pozisyonlarındaki ürünlerin ima kullanılmaya mahsus (a).
8537.10.91	70	*	Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V'dan fazla olm aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı, - alüminyum çoklu konnektörlerden oluşan.
8538.90.91 8538.90.99	20 50	*	Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten, - Bir p içinde yer alan anten modülü, - Bir fişli bağlantı kablosu olan, - E dirseği, - Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB ol olmasın, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8538.90.99	95	*	Bakır tabanlı plaka, Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) yon diyodlarından daha fazla bileşen içeren IGBT modüllerinin imalin olarak kullanılmaya mahsus, voltajı 650 V veya daha fazla olan, geçmeyen (a).

8544.30.00	45	*	Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu moto imalinde kullanılmaya mahsus, emme manifoldunda (Boost Basın BPS) basınç ölçümü için bağlantı sensörü ve ortak konnektörlü k için soketler, dört soket ve iki konektör içeren yedi çekirdekli kab (a).
8544.30.00	55	*	Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu moto imalinde kullanılmaya mahsus, kaplin sıcaklık sensörünü ve egzo basınç farkı sensörünü ortak konnektöre bağlamak için beş çekir bağlantısı (a).
8544.30.00 8544.42.90	60 50	*	Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağla aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlan fasıldaki eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8544.30.00	85	*	İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az; - bir rondela, - bir metal bağlantı parçası içeren, 87. fasılda yer alan t imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan tü
8545.90.90	40	*	Gaz difuzör tabakasının korozyona dayanıklı, katmanlı teknik fibe kontrollü lif uzunluğu, esnekliği, gözenekliliği, termal iletkenliği, - kalınlığı 600 µm'den az, ağırlığı 500 g/m^2'den az olan.
8708.40.20 8708.40.50	70 60	*	Döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman: - genişliği 480 mm olmayan, - yüksekliği 400 mm'den fazla olmayan, - uzunluğu 550 olmayan, - beş vites, - bir diferansiyel dişli, - 250 Nm veya daha torku, - enine montaj (transverse installation) için, 87.03 pozisyo motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.50.20 8708.50.99 8708.99.10 8708.99.97	60 15 45 65	*	Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka aks tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büy az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case): - en ve - zincir ile bir iç dağıtımı içersin ya da içermesin.

8708.80.20 8708.80.35	10 10	*	Üst destek izolatörü, - üç montaj vidalı bir metal tutucu, - bir last içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.80.20 8708.80.91	20 10	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birli metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikt 87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus(a).
8708.80.20 8708.80.91	30 20	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birli ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer a imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.80.99	30	*	Motorlu taşıtların hidrolik ya da hidropnömatik şok sönümleyicisi sertleştirilmiş çelik piston rod: -krom kaplamalı, -çapı 11 mm vey olan ancak 28 mm'yi geçmeyen, -uzunluğu 80 mm veya daha fa 600 mm'yi geçmeyen, direnç kaynağı için vidali dingil başlıklı (th da mandrelli.
8708.93.10 8708.93.90	40 40	*	Elektronik park freni bağlantılı (EPB) debriyaj pedalı, aşağıdakile fonksiyonu olsun veya olmasın: - hız sabitleyici sıfırlama, - elektr bırakma, Rölantide Dur ve Kalk sistemi (ISG) altında motor yönet başlatmak ve durdurmak, binek araç imalinde kullanılmaya mah
8708.95.10 8708.95.99	10 20	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı, - d işlemle sabitlenmiş üç boyutlu paketleme şeklinde katlanmış ya (katlanmamış) güvenlik yastığı termal işlem görmüş ya da görm
8708.99.97	18	*	Hidrostatik hız değiştirici: - bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir - fan pervanesi ve / veya kasnak ile olsun veya olmasın, ana işle makinesi olan 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt pozisyonlarındaki tr imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8714.10.90	10	*	Motosiklet çatallı rot iç boruları: - SAE1541 karbon çeliğinden, - s tabakası 20 µm (+15 µm/-5 µm) olan, - çeper kalınlığı 1,3 mm ve olan ancak 1,6 mm'yi geçmeyen, - kopma uzaması % 15 olan, -

9002.11.00	20	*	Objektifler, - 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olma Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan, - Yakınlaştırma
9029.20.31 9029.90.00	20 30	*	Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli mo (stepping motors) olsun ya da olmasın, LED göstergeleri ya da L göstergeli, en az; -Hız, - Motor devri, - Motor sıcaklığı, - Yakıt sev gösteren, CAN-BUS ve/veya K-LINE protokollerini kullanarak iletiş Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
9401.90.80	10	*	Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının ir kullanılmaya mahsus (a).

* : Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

** : Bu sütunda yer alan tarihler, karşılarında yer alan eşyaya ilişkin askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına yönelik incelemelerin neticelendirileceği tarihi belirtmektedir. Listedeki ürünlerin kendi ülkesinde üretiliyor olması gerekçesiyle AB üyesi ülkeler ya da Türkiye tarafından yapılabilecek itirazların AB Komisyonunca uygun bulunması halinde, gözden geçirme tarihine bakılmaksızın, söz konusu ürünler listeden çıkartılabilmektedir. Askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına dair taleplerin en geç gözden geçirme tarihinden önceki 1 Mart'a kadar Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/18) Ek-4'te yer alan dilekçe ve Ek-7'de yer alan Temdit Talep Formu ile Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

EK-2

G.T.P.	KAYIT NO		MADDE İSMİ
2841.50.00	10	*	Potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9).
2850.00.20	20	*	Arsin (CAS RN 7784-42-1).
2903.89.80	10	*	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] okta deka -7,15-dien (CAS RN 13560-89-9).
2903.89.80	40	*	Hekzabromosiklododekan.
2904.91.00	10	*	3808.92 alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2) (a).
2919.90.00	10	*	2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN 85209-91-2).
2922.49.85	45	*	Glisin (CAS RN 56-40-6).
2922.49.85	85	*	Etil 4-[[(metilfenilamino) metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0).
2924.19.00	50	*	Akrilamid (CAS RN 79-06-1).
2926.90.70	60	*	Ağırlık cinsiden %95 veya daha fazla saflıktaki siflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) veya beta-siflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0).

2931.39.90	28	*	N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6) .
2933.19.90	75	*	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3).
2933.19.90	80	*	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 11 17-5).
2933.21.00	35	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7)
2933.49.90	35	*	[1-(4-benziloksi-benzil)-2-siklobutilmetil-oktahidro-isokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3).
2933.99.80	83	*	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-6-(1-metil-1-Fenetil)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (CAS RN 73936-91-1).
2933.99.80	89	*	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7).
2934.20.80	40	*	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-one (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5).
3204.11.00	45	*	— C.I. Dispers Turuncu 61 veya Dispers Turuncu 288, — C.I.Dispers Mavi 291:1, — C.I. Dispers Menekşe 93:1 içeren, C.I. Dispers Kırmızı 54 içersin ya içermesin dağılmış boya müstahzarları.
3603.00.60	10	*	Pin uzunluğu 6,68 mm (±0,3 mm) veya daha fazla fakat 6,9 mm'den (±0,3 mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya daha fazla fakat 25,25 mm'den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.

3707.10.00	10	*	Silikon disklerin hassas hale getirilmesi için ışığa duyarlı emülsiyon (a).
3707.10.00	15	*	En azından 2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat veya metil 3-metoksipropiyonat veya 2-heptanon içeren bir çözelti içinde; — ağırlıkça %12’den fazla olmayan diazooksonaftalensülfonik asit ester, — fenolik reçineler içeren hassaslaştırma emülsiyonu.
3707.10.00	25	*	2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içeren bir çözelti içinde — fenoli veya akrilik reçine , — ağırlıkça maksimum %2’lik ışığa duyarlı asit prekursö içeren hassaslaştırma emülsiyonu.
3707.10.00	30	*	Etil-3-etoksipropionat içersin veya içermesin, siklohekzanon ve 2-metoksi-1-metiletilasetat, renk pigmentleri içeren ve polimer içeren ışığa duyarlı akrilik bazlı müstahzar.
3707.10.00	35	*	— Akrilat polimerleri, — metakrilat polimerleri, — stiren polimerlerinin türevlerinden biri veya daha fazlasını içeren, en az 2-metoksi-1-metiletil ase ihtiva eden bir organik çözücü içerisinde çözülmüş, ağırlık itibariyle %7'den fazla olmayan ışığa duyarlı asit prekürsör içeren hassaslaştırıcı emülsiyon ve müstahzar.
3707.10.00	40	*	1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş; — ağırlıkça %10'dan fazla olmayan naftokinonediazit esterleri, — ağırlıkça %2 veya dah fazla fakat yüzde %35'ten fazla olmayan hidroksitiren kopolimeri, — ağırlıkç %7'den fazla olmayan epoksi ihtiva eden türevler içeren hassaslaştırıcı emülsiyon.
3707.10.00	45	*	— Ağırlıkça %55 veya daha fazla fakat %75’den fazla olmayan ksilen ve — ağırlıkça %12 veya daha fazla fakat %18’den fazla olmayan etilbenzen ihtiva eden cyclized poliizopren'den oluşan ışığa duyarlı emülsiyon.

3707.10.00	50	*	Ağırlıkça: —%20 veya daha fazla fakat %45'den fazla olmayan akrilat kopolimerleri ve/veya metakrilatlar ve hidroksistiren türevleri, — %25 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan en azından etil laktat ve/veya propilen glikolmetileter asetat ihtiva eden organik çözücü, —% 5 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan akrilatlar, —%12'den fazla olmayan fotobaşlatıcı içeren ışığa duyarlı emülsiyon.
3707.10.00	55	*	Ağırlıkça % 10 veya daha fazla polimer içerikli N-etil-2-pirolidon veya N-meti pirolidondan oluşan çözelti formunda, poliimide dönüşebilen yan zincirlerind doymamış karbonlu, radikal olarak fotopaternable poliamid –prekürsör ihtiva eden mekanik stresle destekli dielektrik kaplama.
3808.93.23	10	*	Aktif içerik olarak flazasülforon (ISO) ihtiva eden herbisit.
3811.21.00	85	*	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, — ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, — karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfit kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri.
3811.29.00	18		Otomobil motor yağı üretiminde kullanılan türden, dihidroksi bütanedioik as (C12-16 alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı madd (a).
3824.99.92	88	*	2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş.
3824.99.93	35	*	Klorlama seviyesi % 70 veya daha fazla parafin.

3901.40.00	20	*	— ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan oktan, — erime akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0'dan fazla olmayan (ASTM D12 10.0/2.16 metoduna göre), — erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 dk ve daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk'dan fazla olmayan, — ASTM D4703 metoduna göre yoğunluğu 0,909 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm³ 'ten fazla olmayan, — her 24,6 cm³ için jel alanı 20 mm²'den fazla olmayan, — anti oksidan seviyesi 240 ppm'den fazla olmayan esnek gıda paketi için filmlerin co-extrusion prosesinde kullanılan türden pelletler halinde oktan lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE).
3919.10.80 3919.90.80	70 75	*	8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünlerin yüzeylerini korumak için kullanılan türden; — bir tarafı kendinden yapışkanlı, — toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm'den fazla olmayan , — toplam genişliği 60 mm ve daha fazla fakat 1110 mm'den fazla olmayan polietilen folyo rulolar.
3919.90.80	65	*	Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metali edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 µm ya da daha fazla fakat 400 µm'den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film.
3920.10.25	20	*	Daktilo şeritlerinin üretiminde kullanılan türden polietilen film.
3921.90.60 5407.71.00 5903.90.99	35 30 30	*	Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılan, kumaşla kaplı ve her tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değişim zarları (a).
4009.42.00	20	*	Aşağıdakilere sahip 87 nci fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauç fren hortumu; — dokunmuş sicimler, — 3,2 mm duvar kalınlığı , — iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu, — bir ya da daha fazla montaj köşebenti.

5311.00.90	10	*	- Ağırlıkça 230 gr/m2 ya da daha fazla ancak 280 gr/m2'yi geçmeyen ve Ker uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen dikdörtger şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt İpliklerinden düz dokunmuş mensucat.
6903.90.90	20	*	Yarı iletken malzemelerin üretimi için oksidasyon ve difüzyon fırınlarının için eklenti olarak kullanılan silisyum karbür reaktör tüpleri ve taşıyıcıları.
7006.00.90	40	*	LCD (liquid crystal display) modüllerinin imalatında kullanılan: — uzunluğu 3 mm veya daha fazla, ancak 600 mm'yi geçmeyen, — genişliği 300 mm veya daha fazla, ancak 600 mm'yi geçmeyen, — kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla ancak 1,1 mm'yi geçmeyen, — bir yüzü 80 ohm veya daha fazla, ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir indiyum-kalay-oksitle kaplanmış olan, — diğer yü çok katmanlı yansıtma engelleyici kaplı ve —köşeleri pahlanmış olan STN (Super Twisted Nematic) kalitede soda kireç camından plakalar.
7326.90.98	50	*	— Krom kaplama, — Çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak, 28 mm'den fazla olmayan, — Uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm'den fazla olmayan, direnç kaynağı için mandrel veya vidalı dingil başlığına sahip yüzey sertleştirilmiş, motorlu taşıtların hidrolik veya hidropnomatik şok emicileri için çelik piston rodu.
7413.00.00	20	*	İçerisinde araba hoparlöründe kullanılan türden dokunmuş veya sıkıştırılmış az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası.
7616.99.90	15	*	Uçak parçaları imalinde kullanılan tipte aluminyum petek bloklar (honeycom

8101.96.00	10	*	Isıtmalı otomobil ön cam üretimi için kullanılan maksimum en kesit boyutu 5 µm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fa fakat 300 Ohm'dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.
8104.11.00	00	*	Ağırlıkça en az %99,8 magnezyum içeren işlenmemiş magnezyum.
8105.90.00	10	*	Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom ve %7 (%± demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, havacılık sanayiinde kullanılan kobalt alaşımlı barlar veya teller.
8207.19.10	10	*	İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, matkap aletleri için.
8207.30.10	10	*	Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sacların sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şasi parçaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

8301.60.00 8413.91.00 8419.90.85 8438.90.00 8468.90.00 8476.90.90 8479.90.70 8481.90.00 8503.00.99 8515.90.80 8537.10.98 8708.91.20 8708.91.99 8708.99.10 8708.99.97	20 40 30 20 20 20 83 30 70 30 70 10 20 50 40	*	Silikon veya plastikten tuş takımları; — Metal, plastik, epoksi reçine veya ahşap ile güçlendirilmiş cam fiber parçası olsun ya da olmasın, — Baskılı vey yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın, — Elektrikli iletken elementleri ols ya da olmasın, —Klavyeye yapıştırılmış folyolu tuş takımları olsun ya da olmasın, — Koruyucu folyo olsun ya da olmasın, — Tek veya çok tabakalı.
8409.91.00	60	*	Motor silindirleri için hava giriş modülü: - bir emiş borusu, - bir basınç sensö - bir elektrikli gaz kelebeği, - hortumlar, - kelepçeler içeren 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8409.99.00 8479.89.97	75 45	*	Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu: - en az bir bas sensörü ve bir valfi olan, - 314 mm veya daha uzun ancak 322 mm'den daha fazla olmayan, - işletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan, - giriş sıcaklığı 95 ° C'den yüksek olmayan, - ortam sıcaklığı -45 ° C veya daha yüksek olan fakat 145 ° C'den yüksek olmayan, motorlu araçların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8481.80.59	40	*	Akış kontrol valfi: — çelikten yapılmış, — en az 0,1 mm ancak 0,3 mm'den fazla olmayan bir çıkış deliği olan, — en az 0,4 mm ancak 1,3 mm'den fazla olmayan bir giriş deliği olan, — krom nitrür kaplamalı, — 0,4 Rp bir yüzey pürüzlülüğüne sahip.

8481.80.59	50	*	Miktar kontrolü için elektromanyatik valf; - bir kılavuz, - bobin direnci en az 2 Ohm olan ancak 3 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
8483.40.59 8708.99.97	20 12	*	Hidrostatik hız değiştirici: - hidro pompalı ve tekerlek akslı difransiyelli, - bir fan çarkı ve/veya bir makara ile olsun ya da olmasın, ana işlevi çim biçme ol 8433.11 ve 8433.19 alt başlıkları altındaki çim biçme makineleri ile 8433.20 alt başlığındaki diğer biçme makineleri veya 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt başlıklarındaki traktörlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8484.20.00	20	*	İki hareketli halkadan (biri ısıl iletkenliği 80 W/Mk olan seramik birleştirmeden(ceramic mating), diğeri karbondan (carbon sliding)) yapılmış mekanik yüzey conta cihazı. Dış yüzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril yalıtı macunu bulunan motorlu taşıtlarda soğutma sistemlerinin sirkülasyon pompalarının imalatında kullanılan türden.
8501.31.00	50	*	DC motorları, fırçasız; - dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm geçmeyen, - besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 Voltu geçmeyen, - çıkış gücü 20 °C'de 300 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen, - torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen, - devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla ol ancak 3100 rpm'yi geçmeyen, - resolver tipi veya Hall effect tipi rotor açılı konum sensörü olsun ya da olmasın, arabaların direksiyon sisteminde kullanılan türden.
8501.33.00 8501.40.80 8501.53.50	30 50 10	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW'ı geçmeyen; - şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip, - güç elektroniği ihtiva eden.
8503.00.99	40	*	Genişliği 150 cm'den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer alan yakıt hücrelerinin imalinde kullanılan türden rulo ya da tabaka halinde yakıt hücre membranı.

8505.11.00	47	*	Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler; şekillendirilmiş olsun ya d olmasın veya yuvarlak köşeli olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olabilecek, neodim, demir ve bor içeren, boyutları; - uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, - genişliğ mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 2 mm ve daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.
8505.19.90	60	*	Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs haline gelen aglomere edilmiş ferrit, - uzunluğu 30 mm veya daha fazla olan ancak, 50 mm'den (±1 mm) fazla olmayan, - eni 33 mm veya dah fazla olan ancak, 55 mm'den (±1 mm) fazla olmayan, - yüksekliği 12,5 mm veya daha fazla ancak 21,5 mm'den (±1 mm) fazla olmayan, - kalınlığı 3,85 mm ya da daha fazla ancak 6,8 mm'den fazla olmayan (±0,15 mm) ve yarıçapı 19 mm ya da daha fazla ancak 29,4 mm'den fazla olmayan(±0,2 mm).
8507.60.00	33	*	Lityum-iyon akümülatör, -Uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak, 10 mm'den fazla olmayan, -Genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 1000 mm'den fazla olmayan, -Yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak, 150 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 75 kg veya daha fazla olan ancak, 200 kg'd fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 150 Ah'den az olmayan ancak, 500 Ah'd fazla olmayan.
8507.60.00	37	*	Lityum-iyon akümülatör, -Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla olan ancak, 2.000 mm'den fazla olmayan, -Genişliği 800 mm veya daha fazla olan ancak 1.300 mm'den fazla olmayan, -Yüksekliği 2.000 mm veya daha fazla olan ancak, 2.800 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 1.800 kg veya daha fazla olan ancak, 3.000 kg'dan fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 2.800 Ah'den fazla olan ancak, 7.200 Ah'den fazla olmayan.

8507.60.00	65	*	Silindirik lityum iyon hücre; - 3,5-3,8 arasında VDC'ye sahip olan, - 300-900 arasında mAh'ye sahip olan, - çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.
8507.60.00	71	*	Lityum - iyon şarj edilebilir bataryalar; — uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm'yi geçmeyen, — genişliği 935 mm veya daha fazla ola ancak 1.660 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm'den yüksek olmayan, — ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg'den ağır olmayan, — 175 kWh'den daha güçlü olmayan.
8512.30.90	20	*	Piezo - mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü siste için uyarı cihazı, — baskılı devre kartı olan, — konnektörlü, — bir metal tutu olsun ya da olmasın, 87.fasıldaki eşyanın imalatında kullanılan türden.
8529.90.65	28	*	En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek: - baskılı bir devre kartı, - çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler, - FPG (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi), - Flash bellek, - İşletim belleği, - USB arayüzü, - HDMI'li olup olmaksızın VGA ve RJ-45 arayüzleri, - bir LCD ekran, LED aydınlatma ve bir kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.
8537.10.91	70	*	Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V'dan fazla olmayan, bir yanmalı motorla çalışan muhtelif aktüatör ve/veya yanmalı motorun çalışmasında kullanılan türden, en az; —aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı, —alüminyum mahfaza ve —çoklu konnektörlerden oluşa
8538.90.91 8538.90.99	20 50	*	Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten, —Bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü, —Bir fişli bağlantı kablosu olan, —En az iki montaj dirseği, —Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB olsun ya da olmasın, 87.03 pozisyonundaki eşyanın imalinde kullanılan türd

8538.90.99	95	*	Bakır tabanlı plaka, IGBT yongaları (chips) ve diyodlarından daha fazla bileşe içeren IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılan türden, voltajı 6 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V'u geçmeyen (a).
8544.30.00 8544.42.90	60 50	*	Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatın aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılan türden.
8544.30.00 8544.42.90	85 65	*	İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az; — bir kauçuk rondela, — bir metal bağlantı parçası içeren, 87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.
8545.90.90	20	*	Karbon fiber kâğıt, yakıt pili (fuel cell) elektrotlarındaki gaz difüzyon katmanları için kullanılan türden.
8708.50.20 8708.50.99 8708.99.10 8708.99.97	60 15 45 65	*	Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka akslar arasında tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büyük olmayan en az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case): - bir aktüatör ve - zincir ile bir iç dağıtımı içeren.
8708.80.20 8708.80.35	10 10	*	Üst destek izolatörü, — üç montaj vidalı bir metal tutucu, — bir lastik tampo içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
8708.80.20 8708.80.91	20 10	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte iki adet metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikte arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.

8708.80.20 8708.80.91	30 20	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte bilyeli m ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.
8708.95.10 8708.95.99	10 20	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı, - dikilmiş, - üç boyutlu paketleme şeklinde katlanmış, ısıl işlemle sabitlenmiş.
8714.10.90	10	*	İç borular, - SAE1541 karbon çeliğinden, - sert krom tabakası 20 µm (+15 µm 5 µm) olan, - çeper kalınlığı 1,45 mm veya daha fazla olan ancak 1,5 mm'yi geçmeyen, -kopma uzaması % 15 olan, - oluklu motosiklet çatallı rotu üretiminde kullanılan türden.
9002.11.00	20	*	Objektifler, - 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olmayan, - Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan, - Yakınlaştırma oranı 18 ola görselleştiriciler ve canlı görüntü kameraları imalinde kullanılan türden.
9029.20.31 9029.90.00	20 30	*	Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motorları (stepping motors) ve LED göstergeleri, en az; - Hız, - Motor devri, - Motor sıcaklığı, - Yakıt seviyesi, bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve K-LINE protokolleri kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
9401.90.80	10	*	Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan türden.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız.