

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2703

T.C. - 30.06.2020 Tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar / 2703
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye Ek-1’de yer alan ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden Ek-2’de yer alan ürünler çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.P.	KAYIT NO		MADDE ?SM?
2825.20.00	10	*	Lityum hidroksit monohidrat (CAS RN 1310-66-3).
2841.50.00	11	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9).
2850.00.20	80	*	Hacim olarak % 99,999 veya daha fazla saflıkta arsin (CAS RN 7784-42-1).
2903.72.00	10	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Dikloro-l,l,l-trifloroetan (CAS RN 306-83-2).
2903.79.30	30	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta l-Bromo-5-kloropentan (CAS RN 54512-75-3).
2903.89.80	45	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekloro penta siklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]okta deka-7,15-dien (CAS RN 135-89-9).
2905.39.95	70	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilpropan-l,3-diol (CAS RN 2163-40-0).
2909.30.38	50	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(l-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7).
2909.50.00	40	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metoksi-4-(triflorometoksi)fenol (CAS RN 166312-49-8).
2909.60.00	50	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla, ancak %41'den fazla olmayan hexoxonane içeren, mineral spirit içinde (CAS RN 1174522-09-8) içinde 3,6,9-(etil ve/veya propil)-3,6,9-trimetil-l,2,4,5,7,8-hexoxonan (CAS RN 1613243-54-1) çözeltisi.
2914.50.00	15	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1-dimetoksiaseton (CAS RN 6342-56-2).
2915.40.00	10	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil trikloroasetat (CAS RN 515-84-4).

2915.40.00	20	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta sodyum trikloroasetat (CAS RN 650-53-6).
2915.90.70	18	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta miristik asit, lityum tuzu (CAS RN 203-96-3).
2916.39.90	22	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-bromo-2-floro-3-(triflorometil)benzoik asit (CAS RN 1026962-68-4).
2916.39.90	27	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 6-Bromo-2-naftoat (CAS RN 336-98-1).
2917.19.80	45	*	Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta demir fumarat (CAS RN 141-01-5).
2918.19.98	50	*	Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9) (a).
2918.30.00	35	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-oxosiklobütan-1-karboksilik asit (CAS RN 23761-23-1).
2919.90.00	35	*	Işık saçılımı tekniğiyle ölçüldüğünde 35 µm'den daha büyük olmayan partükül boyutuna (D90) sahip çekirdeklendiricilerin üretiminde kullanılmak üzere, 100 µm'den daha büyük partiküllü, ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta 2,2,4,4-tetrametil-5,5-difenilfosforik asit, metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat, monosodyum tuzu (CAS RN 85209-90-0) (a).
2920.29.00	80	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin (CAS RN 126050-54-2).
2921.51.90	10	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(4-Klorofenil)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0).
2922.19.00	15	*	Ağırlıkça: - %73 veya daha fazla 2-amino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5) - %4,5 veya daha fazla ancak %27'den fazla olmayan su (CAS RN 7732-18-5) içeren sulu çözelti.

2922.49.85	13	*	Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta o-Benzilglisin p-toluensulfonat (CAS R 1738-76-7).
2922.49.85	17	*	Topaklanmayı önleyici olarak %5'ten fazla silikon dioksit (CAS RN 112926-00) ilave edilmiş olsun olmasın, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta glisin (CAS RN 56-40-6).
2923.90.00	50	*	Ağırlıkça % 93 veya daha fazla saflıkta betain hidroklorür (CAS RN 590-46-5)
2924.19.00	23	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta akrilamid (CAS RN 79-06-1).
2924.29.70	47	*	Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (S)-tert-butil (I-amino-3-(4-iodofenil)-I-oxopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4).
2925.29.00	50	*	Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (klorometilen)dimetiliminyum klorür (CAS RN 3724-43-4).
2926.90.70	26	*	Biyosidal ürünlerin üretiminde kullanılmaya mahsus ağırlıkça %95,5 veya daha fazla saflıkta Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) (a).
2930.90.98	29	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-(etilsülfanil)-2-metoksibenz asit (CAS RN 71675-86-0).
2930.90.98	31	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (p-toluenesulphonyl)metil izosiyanid (CAS RN 36635-61-7).
2931.39.90	38	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6).
2932.20.90	53	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-4-propildihidrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2).
2932.99.00	37	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4-(2-butil-I-benzofuran-3-karbonil)-2,6-diiodofenol (CAS RN 1951-26-4).

2933.19.90	13	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(diflorometil)-5-floro-l-metil-IH-pirazol-4-karbonil florid (CAS RN 1255735-07-9).
2933.19.90	17	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,3-dimetil-IH-pirazol (CAS RN 694-48-7).
2933.19.90	23	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-1).
2933.19.90	27	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3,3,3-trifloro-2,2-dimetilpropoksi)-IH-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2229861-20-3).

2933.19.90	33	*	Veterinerlik ilaçlarında kullanılmak üzere, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Fipronil (ISO) (CAS RN 120068- 37-3) (a).
2933.39.99	74	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-aminopiridin-2-karboksil asit (CAS RN 100137-47-1).
2933.39.99	81	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksi-3-piridinsülfonil (CAS RN 51498-37-4).
2933.39.99	82	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta Picloram (CAS RN 1918-02-1).
2933.59.95	68	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Guanine (CAS RN 73-40-5).
2933.99.80	66	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (6-(4-florobenzil)-3,3-dimetil-1H-pirololo[3,2-b]pyrid-5- il)metanol (CAS RN 1799327-42-6).
2934.20.80	25	*	Ağırlıkça %20 veya daha fazla 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one içeren toz ya da ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta, toz halinde 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5).
2934.99.90	17	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-4-(tert-butoksikarbonil)-2-karboksilik asit (CAS RN 1273567-44-4).
2934.99.90	29	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,5S)-tert-butil 4-benzil-3-metilmorfolino)metil)piperazin- 1-karboksilat (CAS RN 1403902-3-1).
2934.99.90	33	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-okso-1,2,3,4-tetrahidropiridin-6- il)-2-((benzoiloksi)metil)-4,4- diflorotetrahidrofuran-3-il benzoat (CAS RN 134790-39-9).
2934.99.90	69	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3-dioxaborolan-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H) one (CAS RN 1220696-32-1).

2935.90.90	70	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (4S)-4-hidroksi-2-(3-methoxy-4-methyl-5-pyridinyl)-5,6-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiyazin-6- sulfonamid-I,I-dioksit (CAS RN 100-00-0)
<u>3204.11.00</u>	45	*	C.I. Dispers Kırmızı 54 (CAS RN 6657-37-0) içersin ya da içermesin, C.I. Dispers Turuncu 61 (CAS RN 12270-45-0) veya Dispers Turuncu 288 (CAS RN 122463-28-9), - C.I.Dispers Mavi 291:1(CAS RN 872142-01-3), - C.I. Dispers Mavi 291:2(CAS RN 122463-28-9) içeren dispers boya müstahzarları.
3204.15.00	20	*	C.I. vat mavi 1 boyar madde (CAS RN 482-89-3) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. vat mavi 1 olan müstahzarları.
<u>3603.00.60</u>	10	*	Pin uzunluğu 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) veya daha fazla fakat 7,54 mm ($\pm 0,3$ mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya daha fazla fakat 29,4 mm'den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyici
<u>3811.21.00</u>	85	*	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan katkı maddeleri ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'ten fazla olmayan madeni yağ karışımı karbondioksitli karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfid kalsiyum tetrakisilfat karışımı bazlı katkı maddeleri (a).
3811.29.00	18	*	Motor yağı üretiminde kullanılmaya mahsus, dihidroksi bütanediol (CAS RN 111-96-6) alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı maddeleri
3823.19.10	20	*	Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri mahsus 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9) (a).
3824.99.92	62	*	Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde ağırlıkça %6 veya daha fazla 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) içeren 9-borabicyclo[3.3.1]nonane çözeltisi.
3824.99.92	88	*	2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş (CAS RN 900-00-0)
3824.99.93	35	*	Klorlama seviyesi %70 veya daha fazla parafin (CAS RN 63449-38-2)

3901.40.00	20	*	- ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan oluklu, akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0'dan fazla olmayan (ASTM D10.0/2.16 metoduna göre), - erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g veya daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk'dan fazla olmayan, - ASTM D4703 yoğunluğu 0,909 g/cm ³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm ³ 'ten fazla olmayan, her 24,6 cm ³ için jel alanı 20 mm ² 'den fazla olmayan, - anti oksidant 240 ppm'den fazla olmayan pelletler halinde okten lineer alçak yoğunluklu polietilen (LLDPE).
3903.90.90	33	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip stiren, divinilbenzen ve klorometilstiren (CAS RN 55844-94-5) kopolimeri.
3909.40.00	70	*	ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) standardına göre 80 °C veya daha düşük ancak 95 °C'yi aşmayan yumuşama noktasına sahip, ağırlıkça % 50 veya daha fazla fenolik reçineden (bromlu oktilfenol-formaldehit) oluşan polimer.
3919.10.80 3919.90.80	70 75	*	8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünleri korumak için kullanılan tek taraflı kendinden yapışkanlı, - toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm'den fazla olmayan, toplam genişliği 60 mm veya daha fazla fakat 1.110 mm'den fazla olmayan polietilen folyo rulolar (a).
3919.90.80	65	*	Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınçla yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalik veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 125 µm'den fazla fakat 475 µm'den fazla olmayan kendinden yapışkanlı folyo.
3920.10.25	30	*	- Ağırlıkça %99 veya daha fazla polietilen içeren, - 12 µm veya daha fazla fakat 20 µm'den fazla olmayan bir kalınlıkta, - 4000 m veya daha fazla fakat 7000 m'den fazla olmayan uzunlukta, - 600 mm veya daha fazla fakat 1.110 mm'den fazla olmayan genişlikte, tek katmanlı Yüksek Yoğunluklu polietilen film.

3920.69.00	30	*	- Ağırlıkça % 85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazla inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan daha fazla, ancak 100 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, - 2.385 m'den fazla, ancak 9.075 m'den fazla olmayan uzunlukta - biyoçözünür kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) - tek katmanlı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film.
3920.69.00	70	*	- Ağırlıkça % 85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazla inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan daha fazla, ancak 120 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, - 1.395 m'den fazla, ancak -21.560 m'den fazla olmayan uzunlukta, - biyoçözünür kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek katmanlı, çift eksenli (biaxially oriented) shrink film.
3921.90.60	35	*	Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılmaya mahsus ve her iki tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değişim membranları (a).
4009.42.00	20	*	Aşağıdakilere sahip 87. fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus hortumu; - dokunmuş sicimler, - 3,2 mm duvar kalınlığı, - iki uçta metal içi boş bağlantı ucu, - bir ya da daha fazla montaj köşebent
5311.00.90	10	*	-Ağırlıkça 190 gr/m ² ya da daha fazla ancak 280 gr/m ² 'yi geçmeyen uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen şekilde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerinin dokunmuş mensucat.
6903.90.90	30	*	1400 °C veya daha yüksek bir yumuşama noktasına sahip olan s reaktör tüpleri ve taşıyıcıları.

7006.00.90	40	*	- uzunluğu 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm'yi geçmeyen, - kalınlığı 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm'yi geçmeyen, - kalınlığı 1,1 mm veya daha fazla, ancak 1,1 mm'yi geçmeyen, - bir yüzü 80 ohm veya daha fazla, ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir - indiyum-kalay-oksitle kaplı, diğer yüzü çok katmanlı yansıtma engelleyici ile kaplı olsun veya olmayabilir, köşeleri paklanmış olan, STN (Süper Twisted Nematic) kalitede s camından plakalar.
7326.90.94	40	*	Konik başlığı merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahip, merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahip sıcak dövülmüş, paklanmış, ayrıca sıcak işlem veya yüzey işlemi görmüş, binek o çekici kancalarının üretimine mahsus çelik bilyalı boyun (a).
7413.00.00	20	*	İçerisinde dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır k daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkı
7506.20.00	10	*	- Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3mm' yi geçmeyen, - 1250 mm veya daha fazla, ancak 1250 mm yi geçmeyen, C276 (EN 2. alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.
7616.99.90	15	*	Uçak parçaları imalinde kullanılan tipte alüminyum petek blokları (a).
8101.96.00	10	*	Maksimum en kesit boyutu 50 µm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğunda direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm'dan fazla olmaya veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.
8105.90.00	10	*	Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, kobalt ala veya teller.

8207.19.10	10	*	İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, delici aletler için.
8207.30.10	10	*	Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sa presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şas ya da gövde parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8301.60.00 8419.90.85 8479.90.70 8481.90.00 8503.00.99 8515.90.80 8537.10.98 8538.90.99 8708.99.10 8708.99.97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	*	Silikon veya plastikten tuş takımları: - Ortak metal parçalar, - Pl içerden ya da içermeyen, - Epoksi reçine ile güçlendirilmiş cam fi ahşap, - Baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın, - iletken elementleri olsun ya da olmasın, - Zara bağlı tuş takımlar olmasın, - Tek veya çok tabakalı koruyucu filmli olsun ya da olma
8409.91.00	25	*	Motor silindirleri için hava giriş modülü: - bir emiş borusu, - bir b bir elektrikli gaz kelebeği, - hortumlar, - kelepçeler içeren motorl motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8409.99.00	25	*	Enjektörlerden motor yakıt ünitesine yakıt dönüşü için hortum m koruyucu örgülü kılıflı olsun olmasın üç lastik hortum, - yakıt enj bağlamak için üç konektör, - beş metal kelepçe, - bir T şeklinde p bağlantısı olan, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılm (a).
8409.99.00	75	*	Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu: - e sensörü ve bir valfi olan, - 314 mm veya daha uzun ancak 322 m fazla olmayan, - işletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan sıcaklığı 95 ° C'den yüksek olmayan, - ortam sıcaklığı -45 °C vey olan fakat 145 ° C'den yüksek olmayan, motorlu araçların sıkıştır motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).

8481.30.99	30	*	En az aşağıdakileri içeren fren servosu çek valfi grubu: - üç vulka hortum, - bir membran valf, - iki metal kelepçe, - bir metal tutucu bağlantı olsun veya olmasın, motorlu taşıt imalinde kullanılmaya
8481.80.59	40	*	Akış kontrol valfi: - çelikten yapılmış, - en az 0,05 mm ancak 0,5 olmayan bir çıkış deliği olan, - en az 0,1 mm ancak 1,3 mm'den fazla bir giriş deliği olan, - krom nitrür kaplamalı, - 0,4 Rp bir yüzey pü sahip.
8481.80.59	50	*	Miktar kontrolü için elektromanyetik valf: - bir pistonu, - bobin di Ohm olan ancak 8,2 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
8483.40.59	30	*	Hidrostatik hız değiştirici: - bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir fan pervanesi ve / veya kasnak olsun veya olmasın, 8433.11 ve alt pozisyonlarındaki çim biçme makineleri veya 8433.20 alt pozisyonlarındaki çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8484.20.00	20	*	Dış yüzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril macunu bulunan, iki halkadan (ısı iletkenliği 80 W/Mk'dan düşük olan, biri seramik birleştirmeden(ceramic mating), diğeri karbondan (carbon sliding) mekanik yüzey contalama cihazı.
8501.10.10	40	*	Senkron hibrid step motor: -18 W'ı aşmayan bir çıkış, - iki faz, - 2 fazla olmayan bir anma akım, - 20 V'den fazla olmayan bir nominal dişli mil ile veya dişsiz, 3D yazıcıların imalinde kullanılmaya mah
<u>8501.31.00</u>	50	*	DC motorları, fırçasız: - dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi geçmeyen, - besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 V'yi geçmeyen, - çıkış gücü 20 °C'de 300 W veya daha fazla olan ancak 500 W'yi geçmeyen, - torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 3 Nm'yi geçmeyen, - devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3100 rpm'yi geçmeyen, - resolver tipi veya Hall effect tipi konum sensörü olsun ya da olmasın, - kasnağı olsun ya da olmasın, direksiyon sisteminde kullanılan türden.

8501.33.00 8501.40.80 8501.53.50	30 50 10	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 31 geçmeyen; - şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC mot elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.
8503.00.99	40	*	Genişliği 150 cm'den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer ala hücrelerinin imalinde kullanılmaya mahsus rulo ya da tabaka hal hücresi membranı (a).
8505.11.00	47	*	Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler: kavislenmiş ol olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması iç köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıda olan; -uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi ge genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.
8505.19.90	60	*	Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde, veya yuvarlanmış köşeli ol mıknatıslama işleminden sonra kalıcı bir mıknatıs haline gelecek edilmiş ferrit malzemesi: - uzunluğu 10 mm veya daha fazla olan mm'den (± 1 mm) fazla olmayan, - eni 10 mm veya daha fazla ol mm'den (± 1 mm) fazla olmayan, - kalınlığı 2 mm ya da daha faz mm'den fazla olmayan ($\pm 0,15$ mm).
8507.60.00	33	*	Lityum-iyon akümülatör: - uzunluğu 150 mm veya daha fazla ola mm'den de fazla olmayan, - genişliği 100 mm veya daha fazla ol mm'den de fazla olmayan, - yüksekliği 200 mm veya daha fazla 1500 mm'den de fazla olmayan, - ağırlığı 75 kg veya daha fazla kg'den de fazla olmayan, - nominal kapasitesi 150 Ah'den az olm 500 Ah'den de fazla olmayan, - 230V AC (hattan nötre) nominal veya 64V (%+/-10) nominal gerilimi olan.

8507.60.00	37	*	Lityum-iyon akümülatör, - Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla c 2.000 mm'den fazla olmayan, - Genişliği 800 mm veya daha fazl 1.300 mm'den fazla olmayan, - Yüksekliği 2.000 mm veya daha ancak, 2.800 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 1.800 kg veya dah ancak, 3.000 kg'dan fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 2.800 A olan ancak, 7.200 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	65	*	Silindirik lityum iyon hücre; - 3,5-3,8 arasında VDC'ye sahip olan arasında mAh'ye sahip olan, çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.
8507.60.00	68	*	Metal bir muhafazada bulunan lityum-iyon akümülatör: - uzunluğ veya daha fazla ancak 175 mm'den fazla olmayan, - genişliği 41 daha fazla, ancak 43 mm'den fazla olmayan, - yüksekliği 85 mm fazla ancak 103 mm'den fazla olmayan, - nominal voltajı 3,6 V v ancak 3,75 V'den fazla olmayan, nominal kapasitesi 93 Ah veya ancak 94 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	77	*	Lityum - iyon şarj edilebilir bataryalar - uzunluğu 700 mm veya c ancak 2.820 mm'yi geçmeyen, - genişliği 935 mm veya daha fazl 1.660 mm'yi geçmeyen, yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan mm'den yüksek olmayan, - ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan a kg'den ağır olmayan, - 175 kWh'den daha güçlü olmayan, nomin olan.
8512.30.90	20	*	Piezo - mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park se için uyarı cihazı, - baskılı devre kartı olan, - konnektörlü, - bir me ya da olmasın, 87.fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus olan.
8529.90.65	28	*	En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek: - baskılı - çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler, Programlanabilir Kapı Dizisi), - Flash bellek, - İşletim belleği, - US ve RJ-45 arayüzleri olan veya olmayan, bir LCD ekran, bir LED ay kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.

8537.10.91	20	*	Şunları içeren elektronik montaj: - bir mikroişlemci, - programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V'dan fazla olmayan, 8418.21, 8418.29, 8421.12, 8422.11, 8450.11, 8450.12, 8451.21, 8451.29 ve 8516.60 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8537.10.91	70	*	Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V'dan fazla olmayan, aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı, - alüminyum baskılı devre kartı, - çoklu konnektörlerden oluşan.
8538.90.91 8538.90.99	20 50	*	Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten, - Bir p... içinde yer alan anten modülü, - Bir fişli bağlantı kablosu olan, - E... dirseği, - Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB ol... olmasın, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8538.90.99	95	*	Bakır tabanlı plaka, Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) yong... diyodlarından daha fazla bileşen içeren IGBT modüllerinin imalinde... olarak kullanılmaya mahsus, voltajı 650 V veya daha fazla olan, ... geçmeyen (a).
8544.30.00	45	*	Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu moto... imalinde kullanılmaya mahsus, emme manifoldunda (Boost Bası... BPS) basınç ölçümü için bağlantı sensörü ve ortak konnektörlü k... için soketler, dört soket ve iki konektör içeren yedi çekirdekli kab... (a).
8544.30.00	55	*	Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu moto... imalinde kullanılmaya mahsus, kaplin sıcaklık sensörünü ve egzoz... basınç farkı sensörünü ortak konnektöre bağlamak için beş çekir... bağlantısı (a).
8544.30.00 8544.42.90	60 50	*	Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağla... aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlan... fasıldaki eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

8544.30.00	85	*	İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az; - bir rondela, - bir metal bağlantı parçası içeren, 87. fasılda yer alan timalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan t
8545.90.90	40	*	Gaz difüzör tabakasının korozyona dayanıklı, katmanlı teknik fibre kontrollü lif uzunluğu, esnekliği, gözenekliliği, termal iletkenliği, - kalınlığı 600 µm'den az, ağırlığı 500 g/m ² 'den az olan.
<u>8708.40.20</u> 8708.40.50	70 60	*	Döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman: - genişliği 480 mm olmayan, - yüksekliği 400 mm'den fazla olmayan, - uzunluğu 550 olmayan, - beş vites, - bir diferansiyel dişli, - 250 Nm veya daha torku, - enine montaj (transverse installation) için, 87.03 pozisyon motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.50.20 8708.50.99 8708.99.10 8708.99.97	60 15 45 65	*	Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka aks tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büyük az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case): - en ve - zincir ile bir iç dağıtımı içersin ya da içermesin.
8708.80.20 8708.80.35	10 10	*	Üst destek izolatörü, - üç montaj vidalı bir metal tutucu, - bir lasti içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.80.20 8708.80.91	20 10	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikte 87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus(a).
8708.80.20 8708.80.91	30 20	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer al imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.80.99	30	*	Motorlu taşıtların hidrolik ya da hidropnömatik şok sönümleyicisi sertleştirilmiş çelik piston rod: -krom kaplamalı, -çapı 11 mm veya olan ancak 28 mm'yi geçmeyen, -uzunluğu 80 mm veya daha fazla 600 mm'yi geçmeyen, direnç kaynağı için vidalı dingil başlıklı (th da mandrelli.

8708.93.10 8708.93.90	40 40	*	Elektronik park freni bağlantılı (EPB) debriyaj pedalı, aşağıdakiler fonksiyonu olsun veya olmasın: - hız sabitleyici sıfırlama, - elektr bırakma, Rölantide Dur ve Kalk sistemi (ISG) altında motor yönet başlatmak ve durdurmak, binek araç imalinde kullanılmaya mah
--------------------------	-------	---	---

8708.95.10 8708.95.99	10 20	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı, - dikilmiş, - ısıl işlemle sabitlenmiş üç boyutlu paketlenme şeklinde katlanmış ya da düz (katlanmamış) güvenlik yastığı termal işlem görmüş ya da görmemiş.
8708.99.97	18	*	Hidrostatik hız değiştirici: - bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir diferansiyel ile, - fan pervanesi ve / veya kasnak ile olsun veya olmasın, ana işlevi bir çim biçme makinesi olan 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt pozisyonlarındaki traktörlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8714.10.90	10	*	Motosiklet çatalı rot iç boruları: - SAE1541 karbon çeliğinden, - sert krom tabakası 20 µm (+15 µm/-5 µm) olan, - çeper kalınlığı 1,3 mm veya daha fazla olan ancak 1,6 mm'yi geçmeyen, - kopma uzaması % 15 olan, - oluklu.
9002.11.00	20	*	Objektifler, - 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olmayan, - Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan, - Yakınlaştırma oranı 18 olan.
9029.20.31 9029.90.00	20 30	*	Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motorları (stepping motors) olsun ya da olmasın, LED göstergeleri ya da LCD ekran göstergeli, en az; -Hız, - Motor devri, - Motor sıcaklığı, - Yakıt seviyesi, bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve/veya K-LINE protokollerini kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
9401.90.80	10	*	Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).

* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

**** :** Bu sütunda yer alan tarihler, karşılarında yer alan eşyaya ilişkin askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına yönelik incelemelerin neticelendirileceği tarihi belirtmektedir. Listedeki ürünlerin kendi ülkesinde üretiliyor olması gerekçesiyle AB üyesi ülkeler ya da Türkiye tarafından yapılabilecek itirazların AB Komisyonunca uygun bulunması halinde, gözden geçirme tarihine bakılmaksızın, söz konusu ürünler listeden çıkartılabilmektedir. Askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına dair taleplerin en geç gözden geçirme tarihinden önceki 1 Mart'a kadar Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/18) Ek-4'te yer alan dilekçe ve Ek-7'de yer alan Temdit Talep Formu ile Ticaret Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.



(a): Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

EK-2

G.T.P.	KAYIT NO		MADDE ?SM?
<u>2841.50.00</u>	10	*	Potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9).
2850.00.20	20	*	Arsin (CAS RN 7784-42-1).
<u>2903.89.80</u>	10	*	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}] okta deka -7,15-dien (CAS RN 13560-89-9).
2903.89.80	40	*	Hekzabromosiklododekan.
2904.91.00	10	*	3808.92 alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2) (a).
2919.90.00	10	*	2,2'-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN 85209-91-2).
2922.49.85	45	*	Glisin (CAS RN 56-40-6).
2922.49.85	85	*	Etil 4-[[(metilfenilamino) metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0).
2924.19.00	50	*	Akrilamid (CAS RN 79-06-1).
2926.90.70	60	*	Ağırlık cinsiden %95 veya daha fazla saflıktaki siflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) veya beta-siflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0).

2931.39.90	28	*	N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6) .
2933.19.90	75	*	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3).
2933.19.90	80	*	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 1117-5).
2933.21.00	35	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7)
2933.49.90	35	*	[1-(4-benziloksi-benzil)-2-siklobutilmetil-oktahidro-isokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3).
2933.99.80	83	*	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-6-(1-metil-1-Fenetil)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (CAS RN 73936-91-1).
2933.99.80	89	*	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7).
2934.20.80	40	*	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-one (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5).
3204.11.00	45	*	— C.I. Dispers Turuncu 61 veya Dispers Turuncu 288, — C.I.Dispers Mavi 291:1, — C.I. Dispers Menekşe 93:1 içeren, C.I. Dispers Kırmızı 54 içersin ya içermesin dağılmış boya müstahzarları.
3603.00.60	10	*	Pin uzunluğu 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) veya daha fazla fakat 6,9 mm'den ($\pm 0,3$ mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya daha fazla fakat 25,25 mm'den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.

<u>3707.10.00</u>	10	*	Silikon disklerin hassas hale getirilmesi için ışığa duyarlı emülsiyon (a).
3707.10.00	15	*	En azından 2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat veya metil 3-metoksipropiyonat veya 2-heptanon içeren bir çözelti içinde; — ağırlıkça %12'den fazla olmayan diazooksonaftalensülfonik asit ester, — fenolik reçineler içeren hassaslaştırma emülsiyonu.
3707.10.00	25	*	2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içeren bir çözelti içinde — fenolik veya akrilik reçine , — ağırlıkça maksimum %2'lik ışığa duyarlı asit prekürsör içeren hassaslaştırma emülsiyonu.
3707.10.00	30	*	Etil-3-etoksipropionat içersin veya içermesin, sikloheksanon ve 2-metoksi-1-metiletilasetat, renk pigmentleri içeren ve polimer içeren ışığa duyarlı akrilik bazlı müstahzar.
3707.10.00	35	*	— Akrilat polimerleri, — metakrilat polimerleri, — stiren polimerlerinin türevlerinden biri veya daha fazlasını içeren, en az 2-metoksi-1-metiletil asetat ihtiva eden bir organik çözücü içerisinde çözülmüş, ağırlık itibariyle %7'den fazla olmayan ışığa duyarlı asit prekürsör içeren hassaslaştırıcı emülsiyon veya müstahzar.
3707.10.00	40	*	1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş; — ağırlıkça %10'dan fazla olmayan naftokinonediazit esterleri, — ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat yüzde %35'ten fazla olmayan hidroksitiren kopolimeri, — ağırlıkça %7'den fazla olmayan epoksi ihtiva eden türevler içeren hassaslaştırıcı emülsiyon.

3707.10.00	45	*	— Ağırlıkça %55 veya daha fazla fakat %75'den fazla olmayan ksilen ve — ağırlıkça %12 veya daha fazla fakat %18'den fazla olmayan etilbenzen ihtiva eden cyclized poliizopren'den oluşan ışığa duyarlı emülsiyon.
3707.10.00	50	*	Ağırlıkça: —%20 veya daha fazla fakat %45'den fazla olmayan akrilat kopolimerleri ve/veya metakrilatlar ve hidrosistiren türevleri, — %25 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan en azından etil laktat ve/veya propilen glikolmetileter asetat ihtiva eden organik çözücü, —% 5 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan akrilatlar, —%12'den fazla olmayan fotobaşlatıcı içeren ışığa duyarlı emülsiyon.
3707.10.00	55	*	Ağırlıkça % 10 veya daha fazla polimer içerikli N-etil-2-pirolidon veya N-metil-2 pirolidondan oluşan çözelti formunda, poliimide dönüşebilen yan zincirlerinde doymamış karbonlu, radikal olarak fotopaternalable poliamid -prekürsör ihtiva eden mekanik stresle destekli dielektrik kaplama.
3808.93.23	10	*	Aktif içerik olarak flzasülforon (ISO) ihtiva eden herbisit.
3811.21.00	85	*	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, — ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, — karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfid kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri.
3811.29.00	18		Otomobil motor yağı üretiminde kullanılan türden, dihidroksi bütanedioik asit- (C12-16 alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı maddesi (a).
3824.99.92	88	*	2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş.

3824.99.93	35	*	Klorlama seviyesi % 70 veya daha fazla parafin.
3901.40.00	20	*	— ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan oktan, — erime akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0'dan fazla olmayan (ASTM D1238 10.0/2.16 metoduna göre), — erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 dk veya daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk'dan fazla olmayan, — ASTM D4703 metoduna göre yoğunluğu 0,909 g/cm ³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm ³ 'ten fazla olmayan, — her 24,6 cm ³ için jel alanı 20 mm ² 'den fazla olmayan, — anti oksidan seviyesi 240 ppm'den fazla olmayan esnek gıda paketi için filmlerin co-extrusion prosesinde kullanılan türden pelletler halinde oktan lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE).
3919.10.80 3919.90.80	70 75	*	8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünlerin yüzeylerini korumak için kullanılan türden; — bir tarafı kendinden yapışkanlı, — toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm'den fazla olmayan , — toplam genişliği 60 mm veya daha fazla fakat 1110 mm'den fazla olmayan polietilen folyo rulolar.
3919.90.80	65	*	Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalize edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 µm ya da daha fazla fakat 400 µm'den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film.
3920.10.25	20	*	Daktilo şeritlerinin üretiminde kullanılan türden polietilen film.
3921.90.60 5407.71.00 5903.90.99	35 30 30	*	Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılan, kumaşla kaplı ve her iki tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değişim zarları (a).

4009.42.00	20	*	Aşağıdakilere sahip 87 nci fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauçuk fren hortumu; — dokunmuş sicimler, — 3,2 mm duvar kalınlığı , — iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu, — bir ya da daha fazla montaj köşebenti.
5311.00.90	10	*	- Ağırlıkça 230 gr/m2 ya da daha fazla ancak 280 gr/m2'yi geçmeyen ve Kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerinden düz dokunmuş mensucat.

6903.90.90	20	*	Yarı iletken malzemelerin üretimi için oksidasyon ve difüzyon fırınlarının içinde eklenti olarak kullanılan silisyum karbür reaktör tüpleri ve taşıyıcıları.
7006.00.90	40	*	LCD (liquid crystal display) modüllerinin imalatında kullanılan: — uzunluğu 300 mm veya daha fazla, ancak 600 mm'yi geçmeyen, — genişliği 300 mm veya daha fazla, ancak 600 mm'yi geçmeyen, — kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 1,1 mm'yi geçmeyen, — bir yüzü 80 ohm veya daha fazla, ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir indiyum-kalay-oksitle kaplanmış olan, — diğer yüzü çok katmanlı yansıtma engelleyici kaplı ve —köşeleri pahlanmış olan STN (Super Twisted Nematic) kalitede soda kireç camından plakalar.
7326.90.98	50	*	— Krom kaplama, — Çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak, 28 mm'den fazla olmayan, — Uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm'den fazla olmayan, direnç kaynağı için mandrel veya vidalı dingil başlığına sahip, yüzey sertleştirilmiş, motorlu taşıtların hidrolik veya hidropnomatik şok emicileri için çelik piston rodu.
7413.00.00	20	*	İçerisinde araba hoparlöründe kullanılan türden dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası.
7616.99.90	15	*	Uçak parçaları imalinde kullanılan tipte alüminyum petek bloklar (honeycomb).
8101.96.00	10	*	Isıtmalı otomobil ön cam üretimi için kullanılan maksimum en kesit boyutu 50 µm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm'dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.
8104.11.00	00	*	Ağırlıkça en az %99,8 magnezyum içeren işlenmemiş magnezyum.

8105.90.00	10	*	Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom ve %7 (%±2) demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, havacılık sanayiinde kullanılan kobalt alaşımlı barlar veya teller.
<u>8207.19.10</u>	10	*	İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, matkap aletleri için.
8207.30.10	10	*	Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye, kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sacların sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şasi parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
<u>8301.60.00</u>	20	*	Silikon veya plastikten tuş takımları; — Metal, plastik, epoksi reçine veya ahşap ile güçlendirilmiş cam fiber parçası olsun ya da olmasın, — Baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın, — Elektrikli iletken elementleri olsun ya da olmasın, — Klavyeye yapıştırılmış folyolu tuş takımları olsun ya da olmasın, — Koruyucu folyo olsun ya da olmasın, — Tek veya çok tabakalı.
<u>8413.91.00</u>	40		
8419.90.85	30		
8438.90.00	20		
8468.90.00	20		
8476.90.90	20		
8479.90.70	83		
8481.90.00	30		
<u>8503.00.99</u>	70		
8515.90.80	30		
8537.10.98	70		
<u>8708.91.20</u>	10		
8708.91.99	20		
8708.99.10	50		
8708.99.97	40		
<u>8409.91.00</u>	60	*	Motor silindirleri için hava giriş modülü: - bir emiş borusu, - bir basınç sensörü, - bir elektrikli gaz kelebeği, - hortumlar, - kelepçeler içeren 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).

8409.99.00	75	*	Galvanizli ferritli perlitli elikten yksek basıncılı yakıt borusu: - en az bir basın sensr ve bir valfi olan, - 314 mm veya daha uzun ancak 322 mm'den daha fazla olmayan, - iřletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan, - giriř sıcaklıęı 95 � C'den yksek olmayan, - ortam sıcaklıęı -45 � C veya daha yksek olan fakat 145 � C'den yksek olmayan, motorlu araların sıkıřtırma ateřlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8479.89.97	45		
8481.80.59	40	*	Akıř kontrol valfi: — elikten yapılmıř, — en az 0,1 mm ancak 0,3 mm'den fazla olmayan bir ıkıř delięi olan, — en az 0,4 mm ancak 1,3 mm'den fazla olmayan bir giriř delięi olan, — krom nitrr kaplamalı, — 0,4 Rp bir yzey przllęne sahip.
8481.80.59	50	*	Miktar kontrol iin elektromanyatik valf; - bir kılavuz, - bobin direnci en az 2,6 Ohm olan ancak 3 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
8483.40.59	20	*	Hidrostatik hız deęiřtirici: - hidro pompalı ve tekerlek akslı difransiyelli, - bir fan arkı ve/veya bir makara ile olsun ya da olmasın, ana iřlevi im bime olan 8433.11 ve 8433.19 alt bařlıkları altındaki im bime makineleri ile 8433.20 alt bařlıęındaki dięer bime makineleri veya 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt bařlıklarındaki traktrlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
8708.99.97	12		
8484.20.00	20	*	İki hareketli halkadan (biri ısıl iletkenlięi 80 W/Mk olan seramik birleřtirmeden(ceramic mating), dięeri karbondan (carbon sliding)) yapılmıř mekanik yzey conta cihazı. Dıř yzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril yalıtım macunu bulunan motorlu tařıtlarda soęutma sistemlerinin sirklasyon pompalarının imalatında kullanılan trden.

8501.31.00	50	*	DC motorları, fırçasız; - dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, - besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 Voltu geçmeyen, - çıkış gücü 20 °C'de 300 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen, - torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen, - devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3100 rpm'yi geçmeyen, - resolver tipi veya Hall effect tipi rotor açılı konum sensörü olsun ya da olmasın, arabaların direksiyon sisteminde kullanılan türden.
8501.33.00	30	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW'ı geçmeyen; - şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip, - güç elektroniği ihtiva eden.
8501.40.80	50		
8501.53.50	10		
8503.00.99	40	*	Genişliği 150 cm'den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer alan yakıt hücrelerinin imalinde kullanılan türden rulo ya da tabaka halinde yakıt hücresi membranı.
8505.11.00	47	*	Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler; şekillendirilmiş olsun ya da olmasın veya yuvarlak köşeli olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olabilecek, neodim, demir ve bor içeren, boyutları; - uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, - genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.

8505.19.90	60	*	Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs haline gelen aglomere edilmiş ferit, - uzunluğu 30 mm veya daha fazla olan ancak, 50 mm'den (± 1 mm) fazla olmayan, - eni 33 mm veya daha fazla olan ancak, 55 mm'den (± 1 mm) fazla olmayan, - yüksekliği 12,5 mm veya daha fazla ancak 21,5 mm'den (± 1 mm) fazla olmayan, - kalınlığı 3,85 mm ya da daha fazla ancak 6,8 mm'den fazla olmayan ($\pm 0,15$ mm) ve yarıçapı 19 mm ya da daha fazla ancak 29,4 mm'den fazla olmayan ($\pm 0,2$ mm).
8507.60.00	33	*	Lityum-iyon akümülatör, -Uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak, 1000 mm'den fazla olmayan, -Genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 1000 mm'den fazla olmayan, -Yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak, 1500 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 75 kg veya daha fazla olan ancak, 200 kg'den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 150 Ah'den az olmayan ancak, 500 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	37	*	Lityum-iyon akümülatör, -Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla olan ancak, 2.000 mm'den fazla olmayan, -Genişliği 800 mm veya daha fazla olan ancak, 1.300 mm'den fazla olmayan, -Yüksekliği 2.000 mm veya daha fazla olan ancak, 2.800 mm'den fazla olmayan, - Ağırlığı 1.800 kg veya daha fazla olan ancak, 3.000 kg'dan fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 2.800 Ah'den fazla olan ancak, 7.200 Ah'den fazla olmayan.
8507.60.00	65	*	Silindirik lityum iyon hücre; - 3,5-3,8 arasında VDC'ye sahip olan, - 300-900 arasında mAh'ye sahip olan, - çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.

8507.60.00	71	*	Lityum - iyon şarj edilebilir bataryalar; — uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm'yi geçmeyen, — genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1.660 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm'den yüksek olmayan, — ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg'den ağır olmayan, — 175 kWh'den daha güçlü olmayan.
8512.30.90	20	*	Piezo - mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü sistemi için uyarı cihazı, — baskılı devre kartı olan, — konnektörlü, — bir metal tutucu olsun ya da olmasın, 87.fasıldaki eşyanın imalatında kullanılan türden.
8529.90.65	28	*	En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek: - baskılı bir devre kartı, - çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler, - FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi), - Flash bellek, - İşletim belleği, - USB arayüzü, - HDMI'li olup olmaksızın VGA ve RJ-45 arayüzleri, - bir LCD ekran, bir LED aydınlatma ve bir kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.
8537.10.91	70	*	Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V'dan fazla olmayan, bir yanmalı motorla çalışan muhtelif aktüatör ve/veya yanmalı motorun çalışmasında kullanılan türden, en az; —aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı, —alüminyum mahfaza ve —çoklu konnektörlerden oluşan.
8538.90.91 8538.90.99	20 50	*	Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten, —Bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü, —Bir fişli bağlantı kablosu olan, —En az iki montaj dirseği, —Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB olsun ya da olmasın, 87.03 pozisyonundaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
8538.90.99	95	*	Bakır tabanlı plaka, IGBT yongaları (chips) ve diyotlarından daha fazla bileşen içeren IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılan türden, voltajı 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V'u geçmeyen (a).

8544.30.00	60	*	Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatına aktarımı için iki dışı bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılan türden.
8544.42.90	50		
8544.30.00	85	*	İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az; — bir kauçuk rondela, — bir metal bağlantı parçası içeren, 87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.
8544.42.90	65		
8545.90.90	20	*	Karbon fiber kâğıt, yakıt pili (fuel cell) elektrotlarındaki gaz difüzyon katmanları için kullanılan türden.
8708.50.20	60	*	Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka akslar arasında tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büyük olmayan, en az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case): - bir aktüatör, ve - zincir ile bir iç dağıtımı içeren.
8708.50.99	15		
8708.99.10	45		
8708.99.97	65		
8708.80.20	10	*	Üst destek izolatörü, — üç montaj vidalı bir metal tutucu, — bir lastik tampon, içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
8708.80.35	10		
8708.80.20	20	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte iki adet metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikte arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.
8708.80.91	10		
8708.80.20	30	*	Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte bilyeli mil ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.
8708.80.91	20		
8708.95.10	10	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı, - dikilmiş, - üç boyutlu paketleme şeklinde katlanmış, ısıtma işlemiyle sabitlenmiş.
8708.95.99	20		

8714.10.90	10	*	İç borular, - SAE1541 karbon çeliğinden, - sert krom tabakası 20 µm (+15 µm/- 5 µm) olan, - çeper kalınlığı 1,45 mm veya daha fazla olan ancak 1,5 mm'yi geçmeyen, -kopma uzaması % 15 olan, - oluklu motosiklet çatallı rotu üretiminde kullanılan türden.
9002.11.00	20	*	Objektifler, - 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olmayan, - Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan, - Yakınlaştırma oranı 18 olan, görselleştiriciler ve canlı görüntü kameraları imalinde kullanılan türden.
9029.20.31 9029.90.00	20 30	*	Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motorları (stepping motors) ve LED göstergeleri, en az; - Hız, - Motor devri, - Motor sıcaklığı, - Yakıt seviyesi, bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve K-LINE protokollerini kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
9401.90.80	10	*	Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan türden.