

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 5747

T.C. - 25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; [1567 sayılı Kanunun 1 inci](#), [474 sayılı Kanunun 2 nci](#), [3283 sayılı Kanunun 2 nci](#), [4458 sayılı Kanunun 16 ncı](#), [22 nci](#) ve [55 inci maddeleri](#) ile [2976 sayılı Kanun](#) hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI



İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- [31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı](#) ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-1’de seri no su belirtilenlere ait satırlar Ek-1’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.

G.T.P	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2903.47.00	20	0.2542	*	1,1,1,3,3 - pentafloropropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1).
2922.19.00	53	0.3616	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(2-metoksifenoksi) etilam
3208.90.19 3911.90.99	13 63	0.8137	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım: —%20'den fazla ancak %40'a kadar olan ve monobutil nialeattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0), —%7'den fazla olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 25119-68-0), —%65'ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), —%1'den fazla a bütanol-l-ol (CAS RN 71-36-3).
3904.69.80	85	0.5560	*	Dolgu maddesi olsun olmasın, hekzafloroizobutilen ile modifiye ed klorotrifloroetilen ile etilenin kopolimeri.
3907.30.00	40	0.2759	* a	Ağırlıkça %70 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden, 8504, 8548 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsu
3912.39.85	40	0.5172	*	Hipromelloz (INN) (CAS RN 9004-65-3).
3921.90.55	25	0.4844	*	Poliimid reçine ihtiva eden önceden emprenye edilmiş (prepreg) le
5603.14.10	30	0.8024	*	Polietilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat ancak 300 gr/m2'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DİN 6033 filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir ve aşağıdaki işlemler politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış, — alüminyum bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış, —poliamid, poliüretan veya flo fiber ile sıvanmış.
5603.14.90	60	0.5987	*	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensuca ancak 300 gr/m2'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DİN 6033 filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir, —genişletilmiş polite sahip olsun ya da olmasın.

<u>7019.61.00</u>	11 19	0.4476	*	Uzunluk ve genişlikte her °C'de 10 ppm'den fazla fakat 12 ppm'den fazla olmaması için 11 12 °C'de 20 ppm'den fazla fakat 30 ppm'den fazla olmayan, cam geçirgenliği 153 °C'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülen) termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) dokunmuş kumaş.
7019.61.00	11 12			
7019.65.00	13 14			
7019.65.00	15 18			
7019.65.00	19 11			
7019.65.00	12 13			
7019.65.00	14 15			
7019.65.00	18 19			
7019.65.00	11 19			
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.66.00				
7019.90.00				
7019 90 00				
<u>8418.99.90</u>	20	0.7996		Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alüminyum, temperine sertleştirilmiş, —150 gr'dan fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —150 mm'den fazla fakat 150 mm'yi aşmayan, —tek parça bir sabitleme rayı bulunan.
8418.99.90	30	0.8004	*	Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alıcı kurulum, —150 gr'dan fazla olmayan bir sert lehim düzlüğüne sahip, —ağırlıkça 100 gr veya daha fazla fakat 150 gr'ı aşmayan, —tek parça bir sabitleme rayı bulunan.
8481.10.19	30 20	0.7375	*	Elektromanyetik basınç düjüftlcu valf: —bir kılavuza sahip, —çalışma sıcaklığı 150 °C'den fazla olmayan, —gümüş, kalay, gümüş kaplı, kalay kaplı veya gümüş-kalay kaplı, —tek parça bir sabitleme rayı bulunan.
8481.10.99				

8505.11.00	47	0.7029	*	Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kalıcı mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması için yuvarlanmamış, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan: —uzunluğu 105 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.
8507.60.00	50	0.5548	*	İyon lityum elektrik akümülatör bataryalarının montajı için modülleri, —uzunluğu 500 mm'yi geçmeyen, —genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm'yi geçmeyen ve —gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 17 kg'ı geçmeyen ve —gücü 458 Wh'ı geçmeyen.
8529.90.92	78	0.7489	*	Bir veya birden fazla TFT cam ya da plastik hücre ihtiva eden OLED ekranlar, —uzunluğu 121 cm veya daha fazla olan ancak 224 cm'yi geçmeyen, —organik materyal ihtiva eden, —sadece piksel adresleri, —V-by-One arayüzü olan ve güç kaynağı için soketi olsun ya da olmasın, setleri ve monitör imalinde kullanılmaya mahsus.
8540.71.00	20	0.3959	*	Devamlı dalga magnetronu; —2460 MHz sabit frekansı olan, —paketi, —sonda (probe) çıkışlı, —çıkış gücü 960 W veya daha fazla ancak 960 W'ı geçmeyen.
8708.95.10 8708.95.99	30 40	0.6687	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişirilebilir, dikişli güvenlik şeritleri, —termal işlemle sabitlenmiş, özel sabitleme dikişli, —termal katlamalı veya katlamasız dikişli, —zimbalarla sabitlenmiş, veya —termal katlamalı veya katlamasız dikişli.

Ek-2				
G.T.P.	KAYIT NO	SERİ NO	Dipnot	EŞYA TANIMI
2826.90.80	30	0.8296	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip lityum hekzaflorofosfat
2845.90.10	10	0.8237	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-(Tert-Bütil)-2-(2-(metil-d3)etil)fenol (CAS RN 2342594-40-3).
2903.19.00	20	0.8282	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1,3-Dikloropropan (CAS RN 78-07-6)
2909.49.80	30	0.8241	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dimetoksibenzil alkol (CAS RN 101-83-0)
2914.40.90	10	0.8288	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip benzoin (CAS RN 119-50-0)
2915.90.70	38	0.8311	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip pelargonik asit (CAS RN 106-66-7)
2917.19.80	55	0.8302	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip maleik asit (CAS RN 110-60-2)
2917.39.95	45	0.8255	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-(4-Klorofenil)glutarik asit (CAS RN 101-83-0)
2918.30.00	55	0.8256	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 3-okso-pentanoat (CAS RN 101-83-0)
2920.90.10	45	0.8297	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip etilen karbonat (CAS RN 101-83-0)
2920.90.10	55	0.8298	*	Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip vinilen karbonat (CAS RN 101-83-0)
2920.90.10	65	0.8299	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip vinil etilen karbonat (CAS RN 101-83-0)
2922.49.85	33	0.8234	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-Amino-2-klorobenzoil klorür (CAS RN 101-83-0)
2922.49.85	43	0.8236		Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-Etil 4-(dimetilamino)benzoat (CAS RN 1690340-79-4)

2924.19.00	48	0.8283	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N,N-Dimetilkarbamoi k
2924.29.70	32	0.8235	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(4-Amino-2-etoksifen
2924.29.70	36	0.8258	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip N,N'-(2-Kloro-5-metil-l,
2931.90.00	30	0.8272	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Tert-Bütiklorodimetils
2932.19.00	55	0.8252	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3,S)-3-[4-[(5-Bromo-2-
2932.99.00	28	0.8257	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 1,4,7,10,13-Pentaoksasiklop
2933.19.90	53	0.8240	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-(Dispiro[2.0.2 ⁴ .1 ³]
2933.21.00	45	0.8312	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Sodyum (5S,8S)-8-met
2933.39.99	15	0.8238	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(l,
2933.39.99	18	0.8239	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip perflorofenil 6-floropiri
2933.39.99	42	0.8266	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip Glasdegib maleat (INN)
2933.59.95	38	0.8248	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-(5-Klorosülfonil-2-eto
2933.59.95	41	0.8243	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Fenoksifenil)-7-(pi

2933.99.80	18	0.8290	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-(2-Etoksifenil)-5-metil-1,3,4-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3).
2933.99.80	22	0.8249	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip dibenz[b,f]azepin-5-karboxil (CAS RN 224789-21-3).
2933.99.80	32	0.8284	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-35-7).
2934.99.90	18	0.8250	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-karboxilat (CAS RN 171489-5-4).
2934.99.90	22	0.8253	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-karboxilat (CAS RN 171489-5-4).
2934.99.90	35	0.8267	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip Nusinersen sodyum (INN).
2934.99.90	71	0.8289	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dikloro-1,2,5-tiadiazol-6-ol (CAS RN 224789-21-3).

2935.90.90	22	0.8276	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Metil 2-(klorosülfonil)-4- (CAS RN 393509-79-0).
2935.90.90	24	0.8277	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3-({ [(4-metilfenil)sülfon metilbenzensülfonat (CAS RN 232938-43-1).
3812.39.90	45	0.8273	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip sikloheksan ve peroksitli 4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin tepkime ürünlerinden (CA Aminoetanol tepkime ürünleri.
3824.99.92	94	0.8278	*	Ağırlıkça en az %45 içeriği N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) i (triflorometil)fenil]karbonil}amino)metil asetat (CAS RN 895525-72- 127-19-5).
3824.99.92	95	0.8287	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan karboks (CAS RN 127-19-5) içerisindeki Metil sis-1 - {[(2,5-dimetilfenil)asetil, metoksisikloheksankarboksilatın (CAS RN 203313-47-7) çözeltisi.
3917.32.00	30	0.8268	*,a	Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin imalatında kullanılan ısıyla büz veya daha fazla polimer içeren, —yalıtım direnci 90 MW veya daha f 35 kV/mm veya daha fazla olan, —et kalınlığı 0,04 mm veya daha fa olmayan, —düz döşeme genişliği 18 mm veya daha fazla, ancak 150
3920.61.00	50	0.8274	*	Polikarbonat ana tabaka ve polimetil metakrilat üst tabakadan ekstr kalınlığı 230 pm'den fazla ancak 270 p.m'den fazla olmayan, —üst t ancak 55 pm'den fazla olmayan, —üst tabaka yüzey pürüzlülüğü 0,5 göre) olan, —üst tabakası UV ile stabilize edilmiş.
3921.90.55	60	0.8291	*	Selüloz destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisü membran: —toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla ancak 0,40 m 109 gr/m ² veya daha fazla ancak 114 gr/m ² ,den fazla olmayan.
7007.11.10	10	0.8265	*,a	Özel olarak şekillendirilmiş ve sertleştirilmiş emniyet camı: —genişli ancak 600 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 150 mm veya daha fazla olmayan, motorlu taşıt pencere tertibatlarının imalinde kullanı

8302.10.00	20	0.8247		Magnezyumdan yapılmış kolçak menteşesi: —uzunluğu 255 mm veya daha fazla olmayan, —genişliği 155 mm veya daha fazla ancak 165 mm'den fazla olmayan, —kilit mekanizması 115 mm veya daha fazla ancak 125 mm'den fazla olmayan, —kilit mekanizması deliklerine sahip.
8302.30.00	20	0.8304	*	Soğuk şekillendirilmiş iki çelik destek: —uzunluğu 160 mm veya daha fazla olmayan, —genişliği 60 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan, —hareketli perçinli veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan, —hareketli perçinli veya tamponlu veya tamponsuz, —güvenlik mandalı ile etkileşime giren ağırlık konumlandırıcı mekanizmasının dolaylı hareketi için bir mekanizma bağlantısı, perçinleme, kaynak veya nokta kaynağı yoluyla uzunlamasına mekanizmasına takılan.

8407.34.10	10	0.8260	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip, kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner i —silindir kapasitesi 1200 cm ³ veya daha fazla ancak 2000 cm ³ 'ten olan ancak 135 kW'tan fazla olmayan, —120 kg'dan ağır olmayan, 8 kullanılmaya mahsus.
8408.90.65 8408.90.67 8408.90.81	20 20 20	0.8300	*,a	Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar: —sıralı tipte, — veya daha fazla ancak 18000 cm ³ 'ten fazla olmayan, —gücü 205 kW 597 kW'tan fazla olmayan, —egzoz arıtma modülü olan, —dış genişli 1310/1300/1040 mm veya 2005/1505/1300 mm veya 2005/1505/18 kıırma, eleme veya ayırma makinelerinin imalatında kullanıma mahsus
8409.91.00	85	0.8244	*	10 çekirdekli dört silindirli motorlar için EN AC-45500 alüminyum ala kapağı boşluğu: —başka bileşenler içermeyen, —52 HRB veya daha boyutu 0,4 mm'yi geçmeyen ve cm ² başına 10'dan fazla hatası olm dendrit kol boşluğu 25 pım'den fazla olmayan, —çift katlı water jack —ağırlığı 18 kg veya daha fazla ancak 19 kg'dan fazla olmayan, —u fazla fakat 510 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 282 mm veya d fazla olmayan, —genişliği 143,7 mm veya daha fazla ancak 144,3 m sevkıyatta 1000 veya daha fazla parça içeren.
8483.40.25	20	0.8303	*,a	Sonsuz dişli şanzıman: —alüminyum alaşım muhafaza içinde, —plas delikleri olan, —90 derecelik ters çevrilebilir sürüş yönüne sahip, —4 mm uzunluğunda bir kurşun vida ve bir kurşun vida desteği olan ve dahil edilmiş bir kurşun somun ile donatılmış, araba koltuğu klavuz s dolaylı bağlantısına mahsus.
8501.53.50	40	0.8285		Aşağıdaki özelliklerde, kalıcı mıknatıslı çekiş AC motoru: —110 kW v kW'tan fazla olmayan sürekli güce sahip, —sıvı soğutmalı sisteme sa veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan, —toplam genişli ancak 580 mm'den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 490 mm vey fazla olmayan, —ağırlığı 310 kg'dan fazla olmayan, —4 montaj nokt

8507.60.00	73	0.8259	*,a	Toplamda 102 hücre içeren 3 modülden oluşan lityum-iyon elektrik 51 Ah nominal kapasiteye sahip, —285 V veya daha fazla fakat 426 gerilimi olan, —modül başına 33 kg veya daha fazla ancak 36 kg'dan fazla olan, —uzunluğu 1400 mm veya daha fazla ancak 1600 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm'den fazla olmayan, —genişliği 220 mm'den fazla olmayan, 8703.60 ve 8703.80 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya mahsus.
8507.60.00	83	0.8275	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip, lityum-iyon elektrik akümülatörlerinin m —uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg'dan fazla olmayan, 2500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 7,5 kW'dan az olan, 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya m
8507.60.00	88	0.8286	*,a	Şarj edilebilir lityum-iyon pil: —sigortaya sahip, —hücreden pakete (—uzunluğu 1050 mm veya daha fazla ancak 1070 mm'ten fazla olm daha fazla ancak 636 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 235 mm 245mm'den fazla olmayan, —kütlece 214,4 kg veya daha fazla fakat 228 Ah kapasiteli, — kompozit malzemeden bir üst dış mahfazaya s derecesine sahip, — enerji yoğunluğu 220Wh/l veya daha fazla olan veya daha fazla olan, —kontaktörsüz, elektrikli otobüslerin Dillerinin
<u>8708.40.20</u>	80	0.8279	*,a	Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, — 7 vey vites, — maksimum 390 Nm tork, —entegre elektrik motoru ile ol sur mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan, —genişliği 3 450 mm'den fazla olmayan ve —ağırlığı 80 kg veya daha fazla anca 87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya m
8708.95.99	50	0.8292	*	Araçların güvenlik hava yastıkları için hem piroteknik (fışikleme-pyr (propellant) olarak soğuk gaz içeren hava yastığı şişiricisi, herbir tek fazla olan.