

# İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 7318

T.C. - 22.08.2023 Tarihli 32229 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318)

## CUMHURBAŞKANI KARARI

**Karar Sayısı: 7318**

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; [1567 sayılı Kanunun 1 inci](#), [474 sayılı Kanunun 2 nci](#), [3283 sayılı Kanunun 2 nci](#), [4458 sayılı Kanunun 16 nci](#), [22 nci](#) ve [55 inci](#) maddeleri ile [2976 sayılı Kanun](#) hükümleri gereğince karar verilmiştir.

**21 Haziran 2023**

**Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI**



## İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

**MADDE 1-** [31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki \(V\)](#) sayılı Listede yer alan [0.2425](#), [0.3140](#), [0.3966](#), [0.4030](#), [0.4140](#), [0.4305](#), [0.4609](#), [0.4733](#), [0.4893](#), [0.5018](#), [0.5187](#), [0.5788](#), [0.6629](#), [0.6654](#), [0.6689](#), [0.6781](#), [0.7489](#), [0.7972](#), [0.8111](#), [0.8112](#), [0.8140](#), [0.8311](#) seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-1'de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Listeye Ek-2'de yer alan eşya eklenmiştir.

**MADDE 3-** Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

**EK-1**

| GTP                                                                              | KAYIT NO             | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2846.90.30<br>2846.90.40<br>2846.90.50<br>2846.90.60<br>2846.90.70<br>2846.90.90 | 00 00 00<br>00 00 00 | 0.3227  |        | Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun nadir toprak bu metallerin karışımı, 2846.10.00 alt başlığı haricindekiler.                                                                                                            |
| 2914.29.00                                                                       | 55                   | 0.7389  | *      | Ağırlıkça %90'dan daha fazla saflıkta I-(Cedr-8-en-9-yl)etanol                                                                                                                                                                         |
| 2919.90.00                                                                       | 55                   | 0.7722  | *      | Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürünleri (CAS                                                                                                                                                                         |
| 3204.20.00                                                                       | 10                   | 0.4058  | *      | C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde (CAS RN 7128-64-5) ve daha fazla C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde olan müstahzarlar                                                                                                       |
| 3601.00.00                                                                       | 20                   | 0.4922  | *, a   | Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak kullanılmayan veya bakır nitrattan veya; nitroguanidin veya guanidin nitrattan nitrattan oluşan, bir bağlayıcı ve katkı maddeleri içeren silindirik formunda piroteknik karışım. |
| 3903.90.90                                                                       | 86                   | 0.4410  | *      | Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan poli(fenilen eter), — maddeleri içeren karışım.                                                                                    |
| 3907.29.20                                                                       | 50                   | 0.6351  | *      | — Camsı geçiş sıcaklığı 210 °C veya daha fazla olan, — ortalama veya daha fazla fakat 80.000'den fazla olmayan — içsel viskozite veya daha fazla fakat 0,6 dl/gr'den fazla olmayan toz formundaki                                      |
| 3920.51.00                                                                       | 30                   | 0.5506  | *      | Kalınlığı 50 pm veya daha fazla fakat 125 pm'yi aşmayan ikili polimer poli(metil metakrilat)'tan film.                                                                                                                                 |

|                                        |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3920.62.19                             | 28       | 0.8438 | *    | — Her bir dış katmanının kalınlığı 7 pm veya daha fazla olan<br>çekme mukavemeti 300 N/cm <sup>2</sup> veya daha fazla olan (ASTM<br>veya daha fazla olan fakat 350 pm'den fazla olmayan, — ge<br>olan fakat 1.600 mm'yi geçmeyen — bir tarafı floropolimer<br>tarafı yapıştırıcı ve bir poliviniliden diflorür tabakası ile kapla<br>polimer kompozit bazlı polivinil florür veya poliviniliden diflo<br>ooliletilen tereftalat) veya noli (vinil diflorür) film. |
| 7019.61.00<br>7019.63.00               | 70 30    | 0.7056 | *, a | Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde özel olarak<br>gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, ancak 214 gr/m <sup>2</sup> den fazla olmayan<br>bağlayıcı ile yüzey işleme görmüş, —rulo halinde, —ağırlıkç<br>olan, —her 100.000 lif içinde 3'ten fazla oyuk bulundurmaya                                                                                                                                                                                  |
| 8408.90.65<br>8408.90.67<br>8408.90.81 | 20 20 20 | 0.8300 | *, a | Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar: —sıra<br>cm <sup>3</sup> veya daha fazla olan ancak 18 100 cm <sup>3</sup> 'ten fazla olma<br>fazla olan ancak 597 kW'dan fazla olmayan, —egzoz arıtma<br>genişlik/yükseklik/derinlik boyutları 1 310/1 300/1 040 mm<br>2 005/1 505/1 800 mm'den fazla olmayan, kırma, eleme, ay<br>makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                             |
| 8501.10.99                             | 75       | 0.6627 | *    | Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor: —çok fazlı<br>24 mm veya daha fazla olan ancak 38 mm'yi geçmeyen, —<br>rpm'yi geçmeyen, —güç besleme gerilimi 8 V veya daha faz<br>—kasnaklı olsun veya olmasın, —dişli olsun veya olmasın.                                                                                                                                                                                                                       |
| 8501.10.99                             | 79       | 0.2838 | *    | Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı DC mo<br>ile donatılmış olsun ya da olmasın, belirlenmiş sıcaklık aralı<br>kapsayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8505.19.10                             | 20       | 0.7789 | *, a | Aglomere ferrit sabit mıknatıslarının ark bölümleri: —uzunlu<br>ancak 110,2 mm'den fazla olmayan, —genişliği 14,8 mm ve<br>mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 4,8 mm veya daha fazla o<br>olmayan, elektromotor rotorlarının imalinde kullanılmaya m                                                                                                                                                                                                                 |

|            |    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8507.60.00 | 33 | 0.6703 | *   | Lityum-iyon akümülatör: —uzunluğu 150 mm veya daha fazla olmayan, —genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm' den fazla olmayan, —yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm' den fazla olmayan, —nominal çıkış gerilimi 50 V (%±10) olan.                                                                                                                                                                           |
| 8536.49.00 | 60 | 0.7796 | * a | Küp şeklinde röle: —bobin çalışma gerilimi 12 VDC (doğru akım gerilimi) ancak 24 VDC'den (doğru akım gerilimi) fazla olmayan, —teknik özellikleri veya daha fazla olan ancak 15 A'dan fazla olmayan, —temel olarak Gerilimi) veya daha fazla olan, ancak 270 VAC'den (Alternatif Akım Gerilimi) —19 mm ( $\pm 0,4$ mm) x 15,2 mm ( $\pm 0,4$ mm) x 15,5 mm ( $\pm 0,4$ mm) tipi cihazların kumanda panosunun imalinde kullanıma mahsus. |
| 8536.69.90 | 83 | 0.4616 | *   | Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekkil: —230 V AC bağlantısı için), —kapasitörler ve indüktörlerden müteşekkil bir soketini PDP (plazma görüntü paneli) güç kaynağı ünitesi ile bir AC Soketini PDP TV setine bağlayan bir metal destekleyiciyle.                                                                                                                                                                       |
| 8537.10.98 | 50 | 0.6507 | *   | Elektronik kontrol ünitesi BCM (Gövde Kontrol Modülü) veya BCM (Modül) veya benzeri: - çalışma doğrudan gerilimi 9 V veya daha fazla olmayan baskılı devre kartına sahip en az bir plastik kapak ya da olmasın, - bir otomobilde en azından silecek zamanlaması emniyet kemeri hatırlatıcısı gibi yardımcı hizmetlerin işlevlerini değerlendirebilen ve yönetebilen, 87. fasıldaki eşyanın imalatı için.                                |
| 8540.91.00 | 20 | 0.7409 | *   | Elektrik konnektörlere sahip, lantan heksaborid (CAS RN 12008-02-5) hekzaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elektron katotlu bir mahfazası olsun ya da olmasın, —mini Vogel tipi bir sisteme sahip kalkana sahip olsun ya da olmasın, —ısıtma elemanları olan karbon blokları içersin ya da içermesin, —1,26 A Ulaman akımı veya daha düşük olan.                                                                                  |

|                          |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8548.00.90               | 44    | 0.2434 | *    | Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, asgari fonksiyonlu, kurşun şasi üzerine monte edilmiş ve plastik m                                                                                                                                                                            |
| 8708.40.20               | 80    | 0.8279 | *, a | Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, geri vites, —maksimum 390 Nm tork, —entegre elektrik mo —yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fa veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan ve —ağır 110 kg'dan fazla olmayan 87.03 başlığında yer alan motorlu mahsus. |
| 8714.99.50<br>8714.99.50 | 11 91 | 0.7710 | *, a | Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan: —arka vites ve mont olmasın bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli                                                                                                                                                                            |
| 8714.99.90               | 40    | 0.7708 | *, a | Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullanılmaya                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9002.11.00               | 23    | 0.7973 | *    | Lensler: —motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açıklığı ola değiştirilebilir kızılötesi kesim filtresi olan, — ayarlanabilir o mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 120 g'dan fazla olmayan, — çapı 70 mm'den fazla olmayan.                                                                           |

**EK-2**

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                     |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 2835.10.00 | 40       | 0.8448  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta kalsiyum fosfinat (CAS R |
| 2840.20.90 | 20       | 0.8520  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta baryum borat (CAS R      |
| 2903.99.80 | 18       | 0.8492  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1- floronaftalen (CAS    |
| 2907.29.00 | 13       | 0.8482  | *      | Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflığa sahip 4,4'-Metilendi    |
| 2915.90.30 | 20       | 0.8495  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip klorometil dode     |
| 2915.90.70 | 53       | 0.8457  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-2.2-dim     |
| 2916.39.90 | 40       | 0.8489  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip etil 4-bromo-3-(    |
| 2918.19.98 | 25       | 0.8509  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Hidroksi-2    |
| 2920.90.10 | 85       | 0.8511  | *      | Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip dietil karbona    |
| 2920.90.70 | 70       | 0.8490  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip, %1'den fazla st    |
| 2921.19.99 | 35       | 0.8477  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-Etil-N-izoprop    |
| 2922.50.00 | 45       | 0.8473  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Amino-2-(     |
| 2926.90.70 | 31       | 0.8462  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip lambda-sihalo       |

|            |    |        |   |                                                                                                                                   |
|------------|----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2928.00.90 | 53 | 0.8474 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil kloro[(4-met<br>27143-07-3).                                                     |
| 2929.10.00 | 65 | 0.8451 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil izosiyanat (                                                                     |
| 2930.90.98 | 36 | 0.8510 | * | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip anhidroz potasy<br>928-70-1).                                                         |
| 2930.90.98 | 39 | 0.8447 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tiyodiasetik asit                                                                     |
| 2930.90.98 | 41 | 0.8481 | * | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-Dialil-4,4'-s                                                                    |
| 2932.20.90 | 28 | 0.8478 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-3-(3,4-difloro<br>(triflorometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4).            |
| 2933.29.90 | 38 | 0.8452 | * | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflığa sahip cyazofamid (ISO                                                                       |
| 2933.39.99 | 08 | 0.8485 | * | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Fluazinam (ISO)                                                                       |
| 2933.59.95 | 32 | 0.8456 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloro-3-nitrop<br>1363380-51-1).                                                    |
| 2933.59.95 | 44 | 0.8484 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 1,4,5,6-Tetrahid<br>96-9).                                                            |
| 2933.59.95 | 46 | 0.8488 | * | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Trilasiklib (CAS                                                                      |
| 2933.99.80 | 43 | 0.8455 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-([1,2,4]Triazol<br>(CAS RN 937263-71-3).                                            |
| 2934.99.90 | 07 | 0.8487 | * | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip sedazuridin (IN                                                                      |
| 2934.99.90 | 08 | 0.8472 | * | Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-tert-bütıl 2-<br>il)amino)pirimidin-4-il)-I - oksoizindolin-2-il)propanoat ( CAS |

|            |    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2934.99.90 | 09 | 0.8449 | *   | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-{(2R,3S)-3-bütül(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2- il}propanoil]-4, 114341-89-8 ve CAS RN 114418-63-2'nin izomerik karışımı)                                                                                                                                                                                   |
| 2935.90.90 | 16 | 0.8479 | *   | Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Bromo-N-(4,5 (metoksimetil) benzen- 1-sülfonamid (CASRN 415697-57-3)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2935.90.90 | 26 | 0.8467 | *   | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-(2-Florofenil)-l-(piri (CAS RN 881677-11-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3824.99.92 | 73 | 0.8471 | *   | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tri-C8-10-alkıl aminle                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3824.99.92 | 74 | 0.8463 | *   | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon kütlesi: — %22,4 ve olmayan 3-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 69500-28-3); — %21,3'ten fazla olmayan 4-metilfenil difenil - fosfat (CASRN ancak %9'dan fazla olmayan bis(3-metilfenil) fenil - fosfat (0 daha fazla, fakat %12,9'dan fazla olmayan 3-metilfenil 4-me 4) ; — %26,9 veya daha fazla, ancak %30,9'dan fazla olmay |
| 3824.99.92 | 75 | 0.8486 | *,a | Cam imalatında kullanılan bütül kalay bileşiklerinin ve farma kullanılan tribütül kalay klorürün üretiminde kullanılmak üze karışım: — %75'ten fazla olmayan tetrabütül kalay (CAS RN tribütül kalay klorür (CAS RN 1461-22-9), — %4'ten fazla olm 683-18-1).                                                                                                             |
| 3824.99.92 | 79 | 0.8506 | *,a | Farmasötik endüstrisinde katalizör olarak kullanılan tribütül amacıyla ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım; — ağırlıkça % tribütül kalay klorür (CAS RN 1461-22-9), — %5'ten fazla olm 25-2), — %6'dan fazla olmayan dibütül kalay diklorür (CAS R o-ksilen (CAS RN 95-47-6).                                                                                          |
| 3824.99.92 | 83 | 0.8517 | *   | Ağırlıkça %70 veya daha fazla, ancak %90'dan fazla olmay RN 32388-55-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3824.99.92 | 86 | 0.8499 | *   | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta olan tali yağı N,N-dim                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3824.99.93 | 33 | 0.8498 |   | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar; — %60 veya daha fazla kalsiyum rel-(1R,2S)-sikloheksan-1,2-dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1) ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05-1), %5'ten fazla olmayan CI Pigment Mavisi 29 (CAS RN 57455-17-0) ve %5'ten fazla olmayan CI Pigment Menekşe 15 (CAS RN 12708-01-9). |
| 3824.99.93 | 36 | 0.8497 | * | Ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1) ve %30 veya daha fazla stearat içeren müstahzar (CAS RN 557-05-1).                                                                                                                                                                       |
| 3824.99.96 | 43 | 0.8514 | * | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Etiltio)etanet                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3907.29.99               | 70    | 0.8491 | *    | Ağırlıkça %35'ten fazla olmayan katkı maddeleri içeren polimerler (poli-2,6-piridinidin, 1,4-fenilen) (CAS RN 29658- 26-2).                                                                                                                                                                                                               |
| 4009.31.00<br>4009.32.00 | 10 20 | 0.8504 | *,a  | Otomotiv klima sistemlerindeki kondenser ve/veya eşanjör boruları, —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan, —gaz akış kontrol kanatları tutmak için delikli kauçuk boru.                                                                                                                                    |
| 7326.90.98               | 60    | 0.8480 | *, a | Gaz akış kontrol kanatlarını bağlamak için bir tür stator (varsa —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan, —gaz akış kontrol kanatları tutmak için delikli) —mahiye mahsus.                                                                                                                                  |
| 7326.90.98               | 70    | 0.8512 | *, a | Gaz akış kanal genişliğini sabitlemek için bir tür disk: —demir veya çelik, —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan, —dış çapı 62 mm'den fazla olmayan turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                         |
| 7609.00.00               | 40    | 0.8464 | *, a | Otomotiv ısı eşanjörlerinde ve/veya turboşarjlı hava soğutucularında bağlantı boruları için alevle lehimlenmiş alüminyum bükülmüş bağlantı boruları dış çapı 5 mm veya daha fazla, —ağırlığı 0,02 kg veya daha fazla, ancak 0,25 kg'den fazla olmayan motorlu taşıtların CO <sub>2</sub> soğutma sisteminin imalinde kullanılmaya mahsus. |
| 7609.00.00               | 50    | 0.8503 | *, a | İşlenmiş alüminyum bileşenler: —ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla olmayan magnezyum içeren, —ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla olmayan silisyum içeren, —sertleşme durumu T5 veya T6 olan, —kütlesi 0,02 kg'den fazla olmayan motorlu taşıtların CO <sub>2</sub> soğutma sisteminin imalinde kullanılmaya mahsus.                           |

|            |    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7609.00.00 | 60 | 0.8493 | *, a | Alüminyum bağlantı bloğu: —ağırlığı 3 g veya daha fazla an<br>T6 veya 6060-T6 veya 6082-T6 alüminyum kalitelerinden in<br>montajı veya yağ soğutma hattı hortum montajı veya hava<br>soğutma hattı hortum montajının bütünleyici bir parçası ola<br>iklimlendirme sistemi montajına izin veren delikler (yuvalar,<br>vida dişler ile (hat içinde montaj olarak da anlaşılan), —lehi<br>soketli (yuvalı), —çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 25 mm<br>delikli otomotiv soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin ima |
| 8409.91.00 | 33 | 0.8466 | *, a | ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış kıvılcım ateşlemeli<br>eksantrik mili taşıyıcısı: —ağırlığı 4,0 kg veya daha fazla ola<br>kalınlığı 2,0 nun veya daha fazla olan ancak 6,0 mm'den faz<br>motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8409.91.00 | 38 | 0.8469 | *, a | ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış 4 silindirli kıvılcım a<br>için karter, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8414.90.00 | 15 | 0.8483 | *, a | Alüminyum ve magnezyum alaşımından yapılmış fan düzen<br>olan ancak 130 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 8 mm veya c<br>geçmeyen, —içe kıvrık (involute) şekilli bıçaklarla birbirine k<br>pimsiz ve pullu (rondelah) veya pulsuz(rondelasız) olan, ele<br>mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8414.90.00 | 25 | 0.8494 | *, a | Alüminyum alaşımdan kaydırmak (scroll) kompresör mahfaz<br>fazla olan ancak 250 °C'den fazla olmayan, —bir aktuatörü<br>fazla sabitleme noktası olan, turboşarjların imalinde kullanıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8415.90.00 | 15 | 0.8465 | *, a | Otomotiv klima sistemlerindeki kondansatör için elektrik ka<br>şeridin damgalanması ve kenarlarının elektrik ark kaynağı il<br>oluşan, —soğutma sıvısının düzgün akışından sorumlu dahil<br>veya daha olan fazla ancak 460 mm'yi geçmeyen, —çapı 9<br>mm'yi geçmeyen, —ağırlığı 0,01 kg veya daha fazla olan an<br>bağlantı bloklarına sahip olsun ya da olmasın, 87. fasılda ye<br>üretiminde kullanılmaya mahsus.                                                                                             |

|            |    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8501.53.50 | 50 | 0.8458 | *, a | Asenkron cer motoru: —sürekli gücü 140 kW veya daha fazla olmayan, —sıvı soğutmalı bir sistemi olan, —toplam uzunluğu 730 mm'yi geçmeyen, —toplam genişliği 550 mm veya daha fazla olmayan, —toplam yüksekliği 510 mm veya daha fazla olmayan, —ağırlığı 390 kg'dan fazla olmayan, —redüksiyon dişlisi olsun veya olmasın, —2 montaj noktası içeren, elektrikle tahrik edilen kullanılmaya mahsus. |
| 8505.11.10 | 78 | 0.8508 | *    | Dış boyutları ile kauçuk dış mahfazası olan dikdörtgen bir çubuk praseodim—neodimiyum alaşımından yapılmış iki kalıcı mıknatıs, —uzunluğu 205 mm'yi geçmeyen, —genişliği 58 mm veya daha fazla olmayan, —yüksekliği 25 mm veya daha fazla olan ancak 25 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 25 mm veya daha fazla olan ancak 25 mm'yi geçmeyen bir saplamaya (stud) sahip.                                 |
| 8512.30.90 | 40 | 0.8453 | *, a | Hibrit veya elektrikli bir aracın azaltılmış hızında motor sesini azaltan devre kartı ve hoparlör içeren, —tutucu plastik bir mahfaza kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8537.10.91 | 43 | 0.8460 | *, a | Elektronik süspansiyon kontrol ünitesi: —plastik mahfaza içi CAN veri yolları, —programlanabilir bir hafızası, —bir sinyal gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmayan montaj parçası olsun ya da olmasın, 87. fasıldaki ürünlerin imalatına                                                                                                                                    |
| 8708.50.20 | 18 | 0.8461 | *, a | Vites kutusundan arka aksa tork iletimi için kardana, —merkezi universal mafsala, —plastik bir kılıf içinde süspansiyon ucunda universal mafsala, —sürgü, boru ve uç çatal bağlantıları ancak 2,4 m'den fazla olmayan 87. fasıldaki eşyanın imalatına                                                                                                                                              |
| 8714.99.90 | 50 | 0.8507 | *, a | Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok absorberi kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## EK-1

|                                                                    |                |        |      |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2846.90.30<br>2846.90.40<br>2846.90.50<br>2846.90.60<br>2846.90.90 | 00 00 00<br>00 | 0.3227 |      | Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun n haricindekiler.                                                                                                                                                            |
| 2914.29.00                                                         | 80             | 0.7389 | *    | 1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).                                                                                                                                                                                |
| 3824.99.92                                                         | 38             | 0.7722 | *    | Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürünle                                                                                                                                                                      |
| 2934.99.90<br>3204.20.00                                           | 76 10          | 0.4058 | *    | 2,5-Tiofendiilbis (5-tert-bütil-1,3-benzoksazol) (CAS R                                                                                                                                                                      |
| 3601.00.00                                                         | 20             | 0.4922 | *, a | Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak k veya bakır nitrattan oluşan, silindirik şekilde granüle                                                                                                              |
| 3903.90.90                                                         | 86             | 0.4410 | *    | Ağırlıkça; —% 45 veya daha fazla fakat % 65'den faz eter), —% 10'dan fazla olmayan diğer katkı maddeler metalik veya sedef, —ultraviyole radyasyon emilimi olmayan b* ve CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasın eden karışım. |
| 3907.29.20                                                         | 50             | 0.6351 | *    | —Camsı geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama mole (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6 dl/g                                                                                                                    |
| 3920.51.00                                                         | 30             | 0.5506 | *    | Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi aşma                                                                                                                                                                          |
| 3920.62.19                                                         | 28             | 0.8438 | *    | Şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) film: — bir tara tabakası ile kaplanmış, — her bir dış katmanının kalı daha fazla olan (ASTM D-882), — toplam kalınlığı 20 fazla olan fakat 1600 mm'den fazla olmayan.                |
| 7019.61.00<br>7019.63.00                                           | 70 30          | 0.7056 | *, a | Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde öze olmayan, —silanla emprenye edilmiş, —rulo halinde, bulundurmayan, e-fiberglas kumaş.                                                                                 |

|                                        |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8408.90.65<br>8408.90.67<br>8408.90.81 | 20 20 20 | 0.8300 | *, a | Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar<br>olmayan, —gücü 205 kW veya daha fazla olan ancak<br>boyutları 1 310/1 300/1 040 mm veya 2 005/1 505/1 505 mm<br>makinelerinin imalatında kullanıma mahsus.                 |
| 8501.10.99                             | 75       | 0.6627 | *    | Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor: —çalışma<br>—anma hızı (rated speed) 12.000 rpm'yi geçmeyen,                                                                                                                       |
| 8501.10.99                             | 79       | 0.2838 | *    | Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı<br>°C ile + 70 °C'yi kapsayan.                                                                                                                                            |
| 8505.19.10                             | 20       | 0.7789 | *, a | Aglomere ferit sabit mıknatıslarının ark bölümleri: —<br>mm veya daha fazla olan ancak 75,2 mm'den fazla olma<br>havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için elektro                                                              |
| 8507.60.00                             | 33       | 0.6703 | *    | Lityum-iyon akümülatör: —uzunluğu 150 mm veya daha<br>ancak 1000 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 200 mm'den<br>olan ancak 200 kg'den fazla olmayan, —nominal kapasite<br>nominal çıkış gerilimi veya 64V (%+/-10) nominal gerilim |
| 8536.49.00                             | 50       | 0.7796 | *, a | Röle: —temas akımı taşıma kapasitesi 5 A veya daha fazla<br>V'den fazla olmayan, ve —19 mm x 15,2 mm x 15,2 mm                                                                                                                      |
| 8529.90.92<br>8536.69.90               | 49 83    | 0.4616 | *    | Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekkik<br>entegre gürültü filtresi, —AC soketini PDP (plazma gazı)<br>bağlayan bir metal destekleyiciyle donatılmış olsun                                                           |
| 8537.10.98                             | 50       | 0.6507 | *    | Elektronik kontrol ünitesi gövde kontrol modülü (Booster)<br>veya daha fazla fakat 16 V'dan fazla olmayan gerilimle<br>ısıtma, iç aydınlatma, emniyet kemeri hatırlatma hiz<br>kullanılan türden.                                   |

|                          |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8540.91.00               | 20    | 0.7409 | *    | Elektrik konektörleri olan metal bir muhafazası bulunan, —elektronlar, —heksaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elektrondan oluşan katot sıcaklığına sahip, —ısıtma elemanları olarak kullanılan katot sıcaklığına sahip. |
| 8529.90.65<br>8548.00.90 | 30 44 | 0.2434 | *    | Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, —plastik mahfazalı TV aparatlarının parçaları.                                                                                                                           |
| 8708.40.20               | 80    | 0.8279 | *,a  | Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, —elektrik motoru ile olsun veya olmasın, —yüksekliği 450 mm'den fazla olmayan ve —ağırlığı 80 kg'dan fazla olmayan, imalinde kullanılmaya mahsus.                    |
| 8714.99.50<br>8714.99.50 | 11 91 | 0.7710 | *, a | Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan; —arka vites vitesinin (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                 |
| 8714.99.90               | 40    | 0.7708 | *, a | Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullanılan.                                                                                                                                                                    |
| 9002.11.00               | 23    | 0.7973 | *    | Lensler: —motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açma, —100 g'dan fazla olmayan ayarlanabilir odak uzaklığı, —100 g'dan fazla olmayan, bulunan.                                                                                 |