İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 7318

T.C. - 22.08.2023 Tarihli 32229 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318)

22.06.2023 Tarihli 32229 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7318

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı Listede yer alan 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-l'de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Listeye Ek-2'de yer alan eşya eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2846.90.30 2846.90.40 2846.90.50 2846.90.60 2846.90.70 2846.90.90	00 00 00 00 00 00	0.3227		Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun nadir top bu metallerin karışımı, 2846.10.00 alt başlığı haricindekiler.
2914.29.00	55	0.7389	*	Ağırlıkça %90'dan daha fazla saflıkta l-(Cedr-8-en-9-yl)etano
2919.90.00	55	0.7722	*	Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürünleri (CAS
3204.20.00	10	0.4058	*	C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde (CAS RN 7128-64-5) fazla C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde olan müstahzar
3601.00.00	20	0.4922	*, a	Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak kullanılm veya bakır nitrattan veya; nitroguanidin veya guanidin nitra nitrattan oluşan, bir bağlayıcı ve katkı maddeleri içeren silin formunda piroteknik karışım.
3903.90.90	86	0.4410	*	Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmay daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan poli(fenilen eter), — maddeleri içeren karışım.
3907.29.20	50	0.6351	*	— Camsı geçiş sıcaklığı 210 °C veya daha fazla olan, — orta veya daha fazla fakat 80.000'den fazla olmayan — içsel visl veya daha fazla fakat 0,6 dl/gr'den fazla olmayan toz formu
3920.51.00	30	0.5506	*	Kalınlığı 50 pm veya daha fazla fakat 125 pm'yi aşmayan ik poli(metil metakrilat)'tan film.

3920.62.19	28	0.8438	*	— Her bir dış katmanının kalınlığı 7 pm veya daha fazla olan çekme mukavemeti 300 N/cm2 veya daha fazla olan (ASTM veya daha fazla olan fakat 350 pm'den fazla olmayan, — ge olan fakat 1.600 mm'yi geçmeyen — bir tarafı floropolimer tarafı yapıştırıcı ve bir poliviniliden diflorür tabakası ile kapla polimer kompozit bazlı polivinil florür veya poliviniliden diflo ooliletilen tereftalat) veva noli (vinil diflorür) film.
7019.61.00 7019.63.00	70 30	0.7056	*, a	Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde özel olarak gr/m^2 veya daha fazla, ancak 214 gr/$m^{2|}$den fazla olmayan bağlayıcı ile yüzey işleme görmüş, —rulo halinde, —ağırlıkç olan, —her 100.000 lif içinde 3'ten fazla oyuk bulundurmaya
8408.90.65 8408.90.67 8408.90.81	20 20 20	0.8300	*, a	Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar: —sıra cm3 veya daha fazla olan ancak 18 100 cm3'ten fazla olma fazla olan ancak 597 kW'dan fazla olmayan, —egzoz arıtma genişlik/yükseklik/derinlik boyutları 1 310/1 300/1 040 mm 2 005/1 505/1 800 mm'den fazla olmayan, kırma, eleme, ay makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
8501.10.99	75	0.6627	*	Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor: —çok fazlı 24 mm veya daha fazla olan ancak 38 mm'yi geçmeyen, — rpm'yi geçmeyen, —güç besleme gerilimi 8 V veya daha faz —kasnaklı olsun veya olmasın, —dişli olsun veya olmasın.
8501.10.99	79	0.2838	*	Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı DC mo ile donatılmış olsun ya da olmasın, belirlenmiş sıcaklık aralığ kapsayan.
8505.19.10	20	0.7789	*, a	Aglomere ferrit sabit mıknatıslarının ark bölümleri: —uzunlu ancak 110,2 mm'den fazla olmayan, —genişliği 14,8 mm ve mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 4,8 mm veya daha fazla o olmayan, elektromotor rotorlarının imalinde kullanılmaya m

8507.60.00	33	0.6703	*	Lityum-iyon akümülatör: —uzunluğu 150 mm veya daha faz olmayan, —genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 10 —yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm' veya daha fazla olan ancak 200 kg'den fazla olmayan, —no olmayan ve 500 Ah'den fazla olmayan, — nominal çıkış geri nominal gerilimi 50V (%±10) olan.
8536.49.00	60	0.7796	* a	Küp şeklinde röle: —bobin çalışma gerilimi 12 VDC (doğru a ancak 24 VDC’den (doğru akım gerilimi) fazla olmayan, —te veya daha fazla olan ancak 15 A'dan fazla olmayan, —tema Gerilimi) veya daha fazla olan, ancak 270 VAC'den (Alternat —19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± tipi cihazların kumanda panosunun imalinde kullanıma mah
8536.69.90	83	0.4616	*	Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekkil: —230 bağlantısı için), —kapasitörler ve indüktörlerden müteşekkil soketini PDP (plazma görüntü paneli) güç kaynağı ünitesi ile AC Soketini PDP TV setine bağlayan bir metal destekleyiciyl
8537.10.98	50	0.6507	*	Elektronik kontrol ünitesi BCM (Gövde Kontrol Modülü) veya Modülü) veya benzeri: - çalışma doğrudan gerilimi 9 V veya fazla olmayan baskılı devre kartına sahip en az bir plastik ku ya da olmasın, - bir otomobilde en azından silecek zamanla emniyet kemeri hatırlatıcısı gibi yardımcı hizmetlerin işlevle değerlendirebilen ve yönetebilen, 87. fasıldaki eşyanın imal
8540.91.00	20	0.7409	*	Elektrik konnektörlere sahip, lantan heksaborid (CAS RN 12 hekzaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elektron ka mahfazası olsun ya da olmasın, —mini Vogel tipi bir sisteme kalkana sahip olsun ya da olmasın, —ısıtma elemanları olar karbon blokları içersin ya da içermesin, —1,26 A Ulaman ak daha düşük olan.
8548.00.90	44	0.2434	*	Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, asgari fonksiyonlu, kurşun şasi üzerine monte edilmiş ve plastik m

8708.40.20	80	0.8279	*, a	Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, geri vites, —maksimum 390 Nm tork, —entegre elektrik mo —yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fa veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan ve —ağır 110 kg'dan fazla olmayan 87.03 başlığında yer alan motorlu mahsus.
8714.99.50 8714.99.50	11 91	0.7710	*, a	Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan: —arka vites ve mont olmasın bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli
8714.99.90	40	0.7708	*, a	Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullanılmaya
9002.11.00	23	0.7973	*	Lensler: —motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açıklığı ola değiştirilebilir kızılötesi kesim filtresi olan, — ayarlanabilir o mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 120 g'dan fazla olmayan, — çapı 70 mm'den fazla olmayan.

EK-2

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2835.10.00	40	0.8448	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta kalsiyum fosfinat (CA
2840.20.90	20	0.8520	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta baryum borat (CAS R
2903.99.80	18	0.8492	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1- floronaftalen (CAS
2907.29.00	13	0.8482	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflığa sahip 4,4'-Metilendi-
2915.90.30	20	0.8495	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip klorometil dode
2915.90.70	53	0.8457	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-2.2-dim 4).
2916.39.90	40	0.8489	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip etil 4-bromo-3-(72-6).
2918.19.98	25	0.8509	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Hidroksi-2
2920.90.10	85	0.8511	*	Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip dietil karbona
2920.90.70	70	0.8490	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip, %1'den fazla st 8) içermeyen 4,4,5,5-Tetrametil- 1,3,2-dioksaborolan (CAS F
2921.19.99	35	0.8477	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-Etil-N-izoprop (diflorometoksi)asetat.
2922.50.00	45	0.8473	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Amino-2-(hidroklorür (CAS RN 2095692-22-9).
2926.90.70	31	0.8462	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip lambda-sihalotr

2928.00.90	53	0.8474	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil kloro[(4-met 27143-07-3).
2929.10.00	65	0.8451	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil izosiyanat (
2930.90.98	36	0.8510	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip anhidroz potasy 928-70-1).
2930.90.98	39	0.8447	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tiyodiasetik asit
2930.90.98	41	0.8481	*	Ağırhkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-Dialil-4,4'-s
2932.20.90	28	0.8478	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-3-(3,4-diflor (trifloromet il)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4).
2933.29.90	38	0.8452	*	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflığa sahip cyazofamid (ISO
2933.39.99	08	0.8485	*	Ağırhkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Fluazinam (ISO)
2933.59.95	32	0.8456	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloro-3-nitrop 1363380-51-1).
2933.59.95	44	0.8484	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip l,4,5,6-Tetrahidr 96-9).
2933.59.95	46	0.8488	*	Ağırhkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Trilasiklib (CAS
2933.99.80	43	0.8455	*	Ağırhkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-([I,2,4]Triazol (CAS RN 937263-71-3).
2934.99.90	07	0.8487	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip sedazuridin (IN
2934.99.90	08	0.8472	*	Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-tert-bütil 2- il)amino)pirimidin-4-iI)-l - oksoizoindolin-2-il)propanoat (CA

2934.99.90	09	0.8449	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-{(2R,3S)-3 bütil(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2- il}propanoil]-4, 114341-89-8 ve CAS RN 114418-63-2'nin izomerik karışımı)
2935.90.90	16	0.8479	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Bromo-N-(4,5 (metoksimetil) benzen- 1-sülfonamid (CASRN 415697-57-3)
2935.90.90	26	0.8467	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-(2-Florofenil)-l-(piri (CAS RN 881677-11-8).
3824.99.92	73	0.8471	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tri-C8-10-alkîl aminle
3824.99.92	74	0.8463	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon kütlesi: — %22,4 ve olmayan 3-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 69500-28-3); — %21,3'ten fazla olmayan 4-metilfenil difenil - fosfat (CASRN ancak %9'dan fazla olmayan bis(3-metilfenil) fenil - fosfat (daha fazla, fakat %12,9'dan fazla olmayan 3-metilfenil 4-me 4) ; — %26,9 veya daha fazla, ancak %30,9'dan fazla olmay
3824.99.92	75	0.8486	*,a	Cam imalatında kullanılan bütil kalay bileşiklerinin ve farma kullanılan tribütil kalay klorürün üretiminde kullanılmak üze karışım: — %75'ten fazla olmayan tetrabütil kalay (CAS RN tribütil kalay klorür (CAS RN 1461-22-9), — %4'ten fazla olm 683-18-1).
3824.99.92	79	0.8506	*,a	Farmasötik endüstrisinde katalizör olarak kullanılan tribütil amacıyla ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım; — ağırlıkça tribütil kalay klorür (CAS RN 1461-22-9), — %5'ten fazla olm 25-2), — %6'dan fazla olmayan dibütil kalay diklorür (CAS R o-ksilen (CAS RN 95-47-6).
3824.99.92	83	0.8517	*	Ağırlıkça %70 veya daha fazla, ancak %90'dan fazla olmaya RN 32388-55-9).
3824.99.92	86	0.8499	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta olan tali yağı N,N-dim

3824.99.93	33	0.8498		Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar; — %60 veya daha kalsiyum rel-(IR,2S)-sikloheksan-l,2-dikarboksilat (CAS RN 4 ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05 %5'ten fazla olmayan CI Pigment Mavisi 29 (CAS RN 57455- %5'ten fazla olmayan CI Pigment Menekşe 15 (CAS RN 1276
3824.99.93	36	0.8497	*	Ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan dikarboksilat (CAS RN 491589- 22-1) ve %30 veya daha faz stearat içeren müstahzar (CAS RN 557-05-1).
3824.99.96	43	0.8514	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Etiltio)etanet
3907.29.99	70	0.8491	*	Ağırlıkça %35'ten fazla olmayan katkı maddeleri içeren poli l,4-fenilen) (CAS RN 29658- 26-2).
4009.31.00 4009.32.00	10 20	0.8504	*,a	Otomotiv klima sistemlerindeki kondenser ve/veya eşanjör elemanları ve çelik kelepçelere sahip olsun veya olmasın, a kauçuk boru.
7326.90.98	60	0.8480	*, a	Gaz akış kontrol kanatlarını bağlamak için bir tür stator (var —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den faz fazla olmayan, —gaz akış kontrol kanatları tutmak için delik mahsus.
7326.90.98	70	0.8512	*, a	Gaz akış kanal genişliğini sabitlemek için bir tür disk: —dem °C veya daha fazla, ancak 1.050 °Cden fazla olmayan, —dış çapı 62 mm'den fazla olmayan turboşarjların imalinde kulla
7609.00.00	40	0.8464	*, a	Otomotiv ısı eşanjörlerinde ve/veya turboşarjlı hava soğutuc soğutucularında bağlantı boruları için alevle lehimlenmiş alü bükülmüş bağlantı boruları dış çapı 5 mm veya daha fazla, a —ağırlığı 0,02 kg veya daha fazla, ancak 0,25 kg'den fazla o soğutma sisteminin imalinde kullanılmaya mahsus.

7609.00.00	50	0.8503	*, a	İşlenmiş alüminyum bileşenler: —ağırlıkça % 0,55 veya dah olmayan magnezyum içeren, —ağırlıkça % 0,55 veya daha silisyum içeren, —sertleşme durumu T5 veya T6 olan, —küt kg'den fazla olmayan motorlu taşıtların CO_2 soğutma siste
7609.00.00	60	0.8493	*, a	Alüminyum bağlantı bloğu: —ağırlığı 3 g veya daha fazla an T6 veya 6060-T6 veya 6082-T6 alüminyum kalitelerinden in montajı veya yağ soğutma hattı hortum montajı veya hava soğutma hattı hortum montajının bütünleyici bir parçası ola iklimlendirme sistemi montajına izin veren delikler (yuvalar vida dişler ile (hat içinde montaj olarak da anlaşılan), —lehi soketli (yuvalı), —çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 25 mm delikli otomotiv soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin ima
8409.91.00	33	0.8466	*, a	ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış kıvılcım ateşlemeli eksantrik mili taşıyıcısı: —ağırlığı 4,0 kg veya daha fazla ola kalınlığı 2,0 nun veya daha fazla olan ancak 6,0 mm'den faz motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.
8409.91.00	38	0.8469	*, a	ADCI2 alüminyum alaşımından yapılmış 4 silindirli kıvılcım a için karter, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılm
8414.90.00	15	0.8483	*, a	Alüminyum ve magnezyum alaşımından yapılmış fan düzen olan ancak 130 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 8 mm veya d geçmeyen, —içe kıvrık (involute) şekilli bıçaklarla birbirine b pimsiz ve pullu (rondelah) veya pulsuz(rondelasız) olan, ele mahsus.
8414.90.00	25	0.8494	*, a	Alüminyum alaşımdan kaydırmak (scroll) kompresör mahfaz fazla olan ancak 250 °C'den fazla olmayan, —bir aktuatörü fazla sabitleme noktası olan, turboşarjların imalinde kullanıl

8415.90.00	15	0.8465	*, a	Otomotiv klima sistemlerindeki kondansatör için elektrik ka şeridin damgalanması ve kenarlarının elektrik ark kaynağı il oluşan, —soğutma sıvısının düzgün akışından sorumlu dahil veya daha olan fazla ancak 460 mm'yi geçmeyen, —çapı 9 mm'yi geçmeyen, —ağırlığı 0,01 kg veya daha fazla olan an bağlantı bloklarına sahip olsun ya da olmasın, 87. fasılda ye üretiminde kullanılmaya mahsus.
8501.53.50	50	0.8458	*, a	Asenkron cer motoru: —sürekli gücü 140 kW veya daha fazl olmayan, —sıvı soğutmalı bir sistemi olan, —toplam uzunluğ 730 mm'yi geçmeyen, —toplam genişliği 550 mm veya dah geçmeyen, —toplam yüksekliği 510 mm veya daha fazla ola —ağırlığı 390 kg'dan fazla olmayan, —redüksiyon dişlisi olsu olsun veya olmasın, —2 montaj noktası içeren, elektrikle tah kullanılmaya mahsus.
8505.11.10	78	0.8508	*	Dış boyutları ile kauçuk dış mahfazası olan dikdörtgen bir çe praseodim—neodimiyum alaşımından yapılmış iki kalıcı mık fazla olan ancak 205 mm'yi geçmeyen, —genişliği 58 mm v geçmeyen, —yüksekliği 25 mm veya daha fazla olan ancak edilmiş bir saplamaya (stud) sahip.
8512.30.90	40	0.8453	*, a	Hibrit veya elektrikli bir aracın azaltılmış hızında motor sesin devre kartı ve hoparlör içeren, —tutucu plastik bir mahfaza kullanılmaya mahsus.
8537.10.91	43	0.8460	*, a	Elektronik süspansiyon kontrol ünitesi: —plastik mahfaza içi CAN veri yolları, —programlanabilir bir hafızası, —bir sinyal gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmay montaj parçası olsun ya da olmasın, 87. fasıldaki ürünlerin i
8708.50.20	18	0.8461	*, a	Vites kutusundan arka aksa tork iletimi için kardan mili, aşa —merkezi üniversal mafsal, —plastik bir kılıf içinde süspans ucunda üniversal mafsal, —sürgü, boru ve uç çatal bağlantı ancak 2,4 m'den fazla olmayan 87. fasıldaki eşyanın imalind

8714.99.90	50	0.8507	*, a	Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil.

EK-1

"İthalat Rejimi Kararı (Karar: 3350) V Sayılı Liste"nin EK-1 deki ilgililerin, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318) ile değiştirilmeden önceki hali;

2846.90.30 *2846.90.40* *2846.90.50* *2846.90.60* *2846.90.90*	*00 00 00 00*	*0.3227*		*Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun n haricindekiler.*
2914.29.00	*80*	*0.7389*	*	*1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).*
3824.99.92	*38*	*0.7722*	*	*Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürünle*
2934.99.90 *3204.20.00*	*76 10*	*0.4058*	*	*2,5-Tiofendiilbis (5-tert-bütil-1,3-benzoksazol) (CAS R*
3601.00.00	*20*	*0.4922*	*, a	*Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak ku veya bakır nitrattan oluşan, silindirik şekilde granüle*
3903.90.90	*86*	*0.4410*	*	*Ağırlıkça; —% 45 veya daha fazla fakat % 65'den faz eter), —% 10'dan fazla olmayan diğer katkı maddele metalik veya sedef, —ultraviyole radyasyon emilimi olmayan b* ve CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasın eden karışım.*
3907.29.20	*50*	*0.6351*	*	*—Camsı geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama molek (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6 dl/g*
3920.51.00	*30*	*0.5506*	*	*Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi aşma*
3920.62.19	*28*	*0.8438*	*	*Şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) film: — bir tara tabakası ile kaplanmış, — her bir dış katmanının kalı daha fazla olan (ASTM D-882), — toplam kalınlığı 20 fazla olan fakat 1600 mm'den fazla olmayan.*
7019.61.00 *7019.63.00*	*70 30*	*0.7056*	*, a	*Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde öze olmayan, —silanla emprenye edilmiş, —rulo halinde, bulundurmayan, e-fiberglas kumaş.*

8408.90.65 *8408.90.67* *8408.90.81*	*20 20 20*	*0.8300*	**, a*	*Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar olmayan, —gücü 205 kW veya daha fazla olan ancak boyutları 1 310/1 300/1 040 mm veya 2 005/1 505/1 makinelerinin imalatında kullanıma mahsus.*
8501.10.99	*75*	*0.6627*	*	*Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor: —çı —anma hızı (rated speed) 12.000 rpm'yi geçmeyen,*
8501.10.99	*79*	*0.2838*	*	*Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı °C ila + 70 °C'yi kapsayan.*
8505.19.10	*20*	*0.7789*	**, a*	*Aglomere ferrit sabit mıknatıslarının ark bölümleri: — mm veya daha fazla olan ancak 75,2 mm'den fazla o havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için elektro*
8507.60.00	*33*	*0.6703*	*	*Lityum-iyon akümülatör: —uzunluğu 150 mm veya d ancak 1000 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 200 olan ancak 200 kg'den fazla olmayan, —nominal kap nominal çıkış gerilimi veya 64V (%+/-10) nominal ge*
8536.49.00	*50*	*0.7796*	**, a*	*Röle: —temas akımı taşıma kapasitesi 5 A veya daha V'den fazla olmayan, ve —19 mm x 15,2 mm x 15,5*
8529.90.92 *8536.69.90*	*49 83*	*0.4616*	*	*Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekki entegre gürültü filtresi, —AC soketini PDP (plazma gö bağlayan bir metal destekleyiciyle donatılmış olsun d*
8537.10.98	*50*	*0.6507*	*	*Elektronik kontrol ünitesi gövde kontrol modülü (Bod veya daha fazla fakat 16 V'dan fazla olmayan gerilim ısıtma, iç aydınlatma, emniyet kemeri hatırlatma hiz kullanılan türden.*

8540.91.00	*20*	*0.7409*	*	*Elektrik konektörleri olan metal bir muhafazası bulun hekzaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elek kalkana sahip, —ısıtma elemanları olarak kullanılan katot sıcaklığına sahip.*
8529.90.65 8548.00.90	*30 44*	*0.2434*	*	*Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, plastik mahfazalı TV aparatlarının parçaları.*
8708.40.20	*80*	*0.8279*	*,a	*Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift ka elektrik motoru ile olsun veya olmasın, —yüksekliği ancak 450 mm'den fazla olmayan ve —ağırlığı 80 kg imalinde kullanılmaya mahsus.*
8714.99.50 8714.99.50	*11 91*	*0.7710*	*, a	*Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan; —arka vites v (elektrikli bisikletler dahil).*
8714.99.90	*40*	*0.7708*	*, a	*Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullan*
9002.11.00	*23*	*0.7973*	*	*Lensler: —motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açı fazla olmayan ayarlanabilir odak uzaklığı, —100 g'da bulunan.*

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız. **Mevzuatlara Dönmek İçin Link'e Tıklayınız.**