

İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliğ 2015/7 Ek

21.1.2021 Tarihli 31371 Sayılı Resmi Gazete - İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21.01.2021 Tarihli 31371 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/7)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - [22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ \(Tebliğ No: 2015/7\)](#)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“

G.T.İ.P.	Eşyanın Tanımı	Birim Gümrük Doları/Ton)*
7312.10.81.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler **	3.000
7312.10.83.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler	
7312.10.85.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler	
7312.10.89.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler	
7312.10.98.00.00	Diğerleri	

* Ton: Brüt Ağırlık

** Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az $(15 \times \text{halat çapı} + 15)$ Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10,3 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn

olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.”

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız.