

Sanayi  r nlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 8045

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. M kerrer) Resmi Gazete - Bazı Sanayi  r nlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında (Karar Sayısı: 8045)

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. M kerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŐKANI KARARI

Karar Sayısı: 8045

Ekli "Bazı Sanayi  r nlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın y r rl  e konulmasına; [1567 sayılı Kanunun 1 inci](#), [474 sayılı Kanunun 2 nci](#), [3283 sayılı Kanun](#) un 2 nci, [4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci](#) ve [55 inci](#) maddeleri ile [2976 sayılı Kanun](#) h k mleri gere ince karar verilmiŐtir.

31 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDO AN

CUMHURBAŐKANI

BAZI SANAYİ  R NLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Ekli tabloda g mr k tarife pozisyonu (GTP) ve karŐısında tanımı belirtilen eŐyanın ithalatında, 15/2/2025 tarihine kadar (bu tarih d hil) ge erli olmak  zere aynı tabloda g sterilen miktar ve g mr k vergisi oranı ile tarife kontenjanları a ılmıştır.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları  er evesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda g sterilen g mr k vergisi, bunun dıŐında yapılacak ithalatta ise y r rl kteki İthalat

Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.



Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktar
2712.20.90	*	Parafin	Ton	10.00
2811.19.80.90.19	*	* Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36- 2).	Ton	2.000
2914.19.90	*	Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6):maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum %0,1 su içeren, maksimum 15 APIIA renk değerinde, Kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu: 0,970- 0,975 g/cm ³ (20°C).	Ton	1.100
2915.21	*	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).	Ton	70.00
2915.32	*	Vinil Asetat.	Ton	107.0
2916.12.00.00.13	*	Butil Akrlat(CASRN 141-32-2).	Ton	65.00
2926.10	*	*55 fasıl ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.	Ton	120.0
2931.90.00	*	*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsikloterra siloksan (CAS RN 556-67-2),	Ton	5.000
2932.20.90	*	*Epsilon-Kaprolakton.	Ton	800

<u>3804.00</u>	*	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lüгно sülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi	Ton	1.800
<u>3806.10</u>	*	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.	Ton	40.00
<u>3815.90.90</u>	*	*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.	Ton	450

<u>3903.30</u>	*	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), - 220 °C 'de 10 kg'mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; - "L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı. - "a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı, - 'b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri.	Ton	4.000
<u>3907.29.20</u>	*	*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas).	Ton	2.200

3907.29.20	*	* (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas).	Ton	14.50
7606.12.99	*,a	NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha: -193.746 mm2'den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130mm veya daha fazla fakat 149mm'den fazla olmayan bir kalınlığa veya -166.203 mm2'den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Ton	30
8414.30.81.90.00	*,a	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).	Adet	2.000
8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: - güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, - bir ferrit nüveye sahip, - fiş veya kablosu olmayan, - sıvı izolasyonu olmayan, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar, buzdolapları ve termosifonların imalatında güç ve kontrol kartları için dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	13.00

8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: - güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, - fiş veya kablosu olmayan, - sıvı izolasyonu olmayan, TV'lerin, VS'lerin (görsel çözümler, monitör, akıllı tahta) ve set üstü kutuların imalatında dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	10.00
<u>8507.50.00</u>	*,a	*Nikel—I hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, - uzunluğu 220 mm veya daha fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, - genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	185.0

<u>8507.60.00 veya</u> <u>8507.80.00</u>	*,a	*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan, - 8,4 V'luk (=0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm ($\pm 0,1$) olan, -geniřlięi 45 mm ($\pm 0,1$) olan, -yükseklięi 11 mm ($\pm 0,1$) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	100.0
<u>8507.60.00</u>	*,a	*Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlıęı 6 mm fazla olmayan, -Geniřlięi 100 mm fazla olmayan, -Uzunluęu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Aęırlıęı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt bařlıęında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	11.00

8507.60.00	*,a	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, - Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Adet	138.0
8529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00	*,a	*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcılar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.00
9503.00.75	*,a	*Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları: - plastikten yapılmış bir gövde, - ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre, - komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus (a).	Kg	5.000

9503.00.95	*,a	*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması: - plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde), - gövdenin ast kısmında hoparlör delikleri, - gövdenin altında bir yalıtım şeridi, - yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma, - düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a).	Kg	3.000
----------------------------	-----	---	----	-------

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen eşya için vergi oranı sıfır uygulanır.

[Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız.](#)

[Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.](#)